




ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ



**TOOLING SYSTEMS
FOR METALWORKING MACHINES
2017-2018**



Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий Уральского региона, которое работает на рынке металлообработки с 1990 г. и объединяет более десятка компаний в разных регионах России (Уральском, Приволжском, Северо-Западном, Центральном и др.).

Миссия корпорации «Пумори» — создание на металлообрабатывающих предприятиях РФ эффективных инновационных производств, комплексное и системное обеспечение их деятельности и развития. В своей работе мы руководствуемся принципами компетентности, профессионализма и порядочности.

Корпорация реализует комплексный подход к удовлетворению спроса заказчиков. В комплексном коммерческом предложении металлообрабатывающее предприятие может найти все необходимое для технического перевооружения: станки, инструмент, оснастку, полный комплекс инжиниринга, а также лизинговые услуги. Недаром в 2013 и 2014 г. «Пумори» была признана лучшей компанией комплексного инжиниринга в России.

Pumori Urals Machine-building Corporation is one of the largest machine-building businesses in the Ural Region, integrating about a dozen companies in various parts of Russia (Ural, Volga, North-West, Central a. o.). It has operated in the metalworking market since 1990.

Pumori Corporation's vision is establishment in Russian metalworking companies of efficient innovative production facilities, comprehensive and systemic support of their activities and development based on our competence, expertise and decency.

The corporation offers a one-stop solution for customers' needs. The package offer includes everything a metalworking business requires for its technical upgrade: machines, tools, and a complete package of engineering and leasing services. Therefore, it is only fair that Pumori was named the best multidimensional engineering company in Russia in 2013 and 2014.

The corporation has its own production and manufactures complex clamping tools (including unique designs), and blades and vanes of steam and gas turbines. It has launched, in cooperation with Okuma Corporation (Japan), assembly of machine-tools branded as Okuma-Pumori.



Корпорация располагает собственной производственной базой и выпускает сложный вспомогательный инструмент (включая уникальные конструкторские разработки), лопатки паровых и газовых турбин. В сотрудничестве с японской корпорацией Okuma начато станкостроительное производство, выпускающее станки под маркой «Окума-Пумори».

Корпорация «Пумори» при поддержке правительства России реализует программу регионального развития, создавая федеральную сеть учебно-демонстрационных инженерных центров совместно с ведущими техническими университетами в промышленно развитых регионах страны.

Pumori implements a regional development program supported by the Russian government, aimed at establishment of a nationwide network of training and demonstration engineering centres together with major technical universities in industrially developed regions of the country.



Содержание

1

Инструментальные системы

Tooling systems

7

Втулки переходные и оправки Toolholders and adapters	8
Фрезерные патроны Mill chucks	23
Сверлильные патроны Drill chucks	29
Цанговые патроны Collet chucks	33
Резьбонарезные патроны Threading chucks	38
Инструмент для координатно-расточных станков Tools for boring mashine	44
Штревели Pull stud bolts	45
Комплектующие Spare parts	47

2

Резцедержатели для токарной обработки

Toolholders for turning (ICTM standart)

49

Держатели для сверл Holders for drills	50
Держатели для расточных резцов Holders for boring cutters	51
Втулки переходные Reducing sleeves	54
Резцедержатели для наружной обработки OD cutting toolholders	55
Держатели для сменных резцовых головок Holders for changeable heads	61
Сменные резцовые головки Changeable cutter heads	62



3	Высокоточные фрезерные патроны B240	63
	Precision milling chucks B240	
4	Высокоточные гидравлические патроны B260	79
	Precision hydraulic chucks B260	
5	Расточные системы	107
	Boring systems	
	Расточная система - обзор Boring system - review	108
	Хвостовики Shanks	114
	Переходники-удлинители Adaptors extension	126
	Зажимная оснастка Toolholders	128
	Черновое растачивание Rough boring	131
	от 28 до 280 мм 28 to 280 mm	131
	от 280 до 840 мм 280 to 840 mm	134
	Чистовое растачивание Fine boring	140
	от 6 до 508 мм 6 to 508 mm	140
	от 280 до 800 мм 280 to 800 mm	176
	Комплектация расточных головок Fine boring heads kitting	177
	Наборы расточных систем Sets of boring systems	190
	Универсальные расточные головки BHU70 Universal boring heads BHU70	209



6	Центроискатели Centralisers	213
7	Техническая часть Technical section	223

Инструментальные системы

Tooling systems



1

Инструмент, представленный в данном разделе, предназначен для выполнения работ общего назначения. Все инструменты имеют высокое качество и точность изготовления, надежность и универсальность с точки зрения условий обработки.

Базовые поверхности инструмента цементированы и закалены до 60 HRC, что обеспечивает длительный срок службы инструмента.

Инструмент изготавливается с различными типами хвостовиков: ГОСТ25827-93 исп.3 и исп.2 (DIN 69871), DIN 2080, MAS BT. С конусами по ISO 30, 40, 50. Не представленные в данном каталоге типы хвостовиков изготавливаются по заказу.

Назначение:

Втулки B208 предназначены для закрепления концевого инструмента с хвостовиком типа Weldon и применяются преимущественно для черновых операций обработки.


Втулки B210 и B211 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и лапкой ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)

Втулки B212 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)

Оправки B213 позволяют устанавливать как насадные торцовые фрезы, так и насадные фрезы с продольной шпонкой.

Оправки B214 предназначены для установки дисковых фрез. Поставляются в комплекте с набором колец.

Оправки B219 предназначены для установки торцовых фрез.



Tools presented in that section is intended for performance of general-purpose works. All tools have high quality and accuracy of manufacturing, reliability and universality in terms of processing conditions.

The base surfaces were cemented and hardened up 60 HRC, it provides long term of life of the tool.

Tools are made with shanks of several types: GOST 25827-93, DIN69871/A, DIN 2080, MAS BT. With cones ISO 30, 40, 50. Types of shanks did not presented in this catalogue produces by order.

Applications:

Tool holders B208 are purpose for clamping of end tools with Weldon shank and mainly used for rough machining.

Adapters B210 and B211 are purpose for clamping of tools with Morse type shank DIN 228/B. Adapters B212 are purpose for clamping of tools with Morse type shank DIN 228/A.

Tool holders B213 are purpose as for clamping of face mills as mounted mills.

Tool holders B214 are purpose for clamping of side mills.

Tool holders B219 are purpose for clamping of face mills.





**Оправки «Weldon» по DIN 1835/B
End mill holders Weldon DIN 1835/B**

B208.2

**Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3 Shank
GOST 25827-93 vers.3**



Код / Code	K	d	D	A	Винт/Screw	Kг/kg
B208.2.40.050.06	40	6	25	50	S208.06.M6	0,80
B208.2.40.050.08	40	8	28	50	S208.08.M8	0,90
B208.2.40.050.10	40	10	35	50	S208.10.M10	1,00
B208.2.40.050.12	40	12	42	50	S208.12.M12	1,10
B208.2.40.063.14	40	14	44	63	S208.12.M12	1,30
B208.2.40.063.16	40	16	48	63	S208.16.M14	1,40
B208.2.40.063.18	40	18	50	63	S208.16.M14	1,40
B208.2.40.063.20	40	20	52	63	S208.20.M16	1,40
B208.2.40.080.25	40	25	65	80	S208.25.M18	2,00
B208.2.40.080.32	40	32	72	80	S208.32.M20	2,50
B208.2.50.063.06	50	6	25	63	S208.06.M6	2,70
B208.2.50.063.08	50	8	28	63	S208.08.M8	2,70
B208.2.50.063.10	50	10	35	63	S208.10.M10	2,80
B208.2.50.063.12	50	12	42	63	S208.12.M12	3,00
B208.2.50.063.14	50	14	44	63	S208.12.M12	3,00
B208.2.50.063.16	50	16	48	63	S208.16.M14	3,10
B208.2.50.063.18	50	18	50	63	S208.16.M14	3,20
B208.2.50.063.20	50	20	52	63	S208.20.M16	3,20
B208.2.50.080.25	50	25	65	80	S208.25.M18	4,00
B208.2.50.080.32	50	32	72	80	S208.32.M20	4,20
B208.2.50.090.40	50	40	90	90	S208.40.M20	5,60



B208.4

**ГОСТ 25827-93, исп.2 (DIN69871/A)
Shank DI N69871/A**

Код / Code	K	d	D	A	Винт/Screw	Kг/kg
B208.4.40.050.06	40	6	25	50	S208.06.M6	0,90
B208.4.40.050.08	40	8	28	50	S208.08.M8	0,90
B208.4.40.050.10	40	10	35	50	S208.10.M10	1,00
B208.4.40.050.12	40	12	42	50	S208.12.M12	1,10
B208.4.40.050.14	40	14	44	50	S208.12.M12	1,30
B208.4.40.063.16	40	16	48	63	S208.16.M14	1,40
B208.4.40.063.18	40	18	50	63	S208.16.M14	1,40
B208.4.40.063.20	40	20	52	63	S208.20.M16	1,40
B208.4.40.100.25	40	25	65	100	S208.25.M18	2,40
B208.4.40.100.32	40	32	72	100	S208.32.M20	2,60
B208.4.50.063.06	50	6	25	63	S208.06.M6	2,70
B208.4.50.063.08	50	8	28	63	S208.08.M8	2,80
B208.4.50.063.10	50	10	35	63	S208.10.M10	2,90
B208.4.50.063.12	50	12	42	63	S208.12.M12	3,00
B208.4.50.063.14	50	14	44	63	S208.12.M12	3,00
B208.4.50.063.16	50	16	48	63	S208.16.M14	3,10
B208.4.50.063.18	50	18	50	63	S208.16.M14	3,20
B208.4.50.063.20	50	20	52	63	S208.20.M16	3,20
B208.4.50.080.25	50	25	65	80	S208.25.M18	3,90
B208.4.50.100.32	50	32	72	100	S208.32.M20	4,80
B208.4.50.120.40	50	40	90	120	S208.40.M20	6,60







Оправки «Weldon» по DIN 1835/В
End mill holders Weldon DIN 1835/B

1

B208.6

MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT



Код / Code	K	d	D	A	Винт/Screw	Kг/kg
B208.6.40.063.06	40	6	25	63	S208.06.M6	1,10
B208.6.40.063.08	40	8	28	63	S208.08.M8	1,10
B208.6.40.063.10	40	10	35	63	S208.10.M10	1,10
B208.6.40.063.12	40	12	42	63	S208.12.M12	1,30
B208.6.40.063.14	40	14	44	63	S208.12.M12	1,30
B208.6.40.063.16	40	16	48	63	S208.16.M14	1,40
B208.6.40.063.18	40	18	50	63	S208.16.M14	1,40
B208.6.40.063.20	40	20	52	63	S208.20.M16	1,40
B208.6.40.100.25	40	25	65	100	S208.25.M18	2,60
B208.6.40.100.32	40	32	72	100	S208.32.M20	2,80
B208.6.50.070.06	50	6	25	70	S208.06.M6	3,60
B208.6.50.070.08	50	8	28	70	S208.08.M8	3,60
B208.6.50.070.10	50	10	35	70	S208.10.M10	3,70
B208.6.50.080.12	50	12	42	80	S208.12.M12	3,90
B208.6.50.080.14	50	14	44	80	S208.12.M12	3,90
B208.6.50.080.16	50	16	48	80	S208.16.M14	4,10
B208.6.50.080.18	50	18	50	80	S208.16.M14	4,10
B208.6.50.080.20	50	20	52	80	S208.20.M16	4,10
B208.6.50.100.25	50	25	65	100	S208.25.M18	4,80
B208.6.50.105.32	50	32	72	105	S208.32.M20	5,30
B208.6.50.120.40	50	40	90	120	S208.40.M20	6,80



B208.10

HSK no DIN 69893
Shank HSK DIN 69893

Код / Code	d	D	A	Винт/Screw	Kг/kg
B208.10.63.070.06	6	25	70	SW6x10	0,80
B208.10.63.070.08	8	28	70	SW8x10	0,95
B208.10.63.070.10	10	35	70	SW10x12	0,95
B208.10.63.080.12	12	42	80	SW12x16	1,20
B208.10.63.080.14	14	44	80	SW12x16	1,25
B208.10.63.080.16	16	48	80	SW14x16	1,35
B208.10.63.080.18	18	50	80	SW14x16	1,35
B208.10.63.080.20	20	52	80	SW16x16	1,40
B208.10.63.110.25	25	65	110	SW18x20	2,35
B208.10.100.100.16	16	48	100	SW14x16	2,90
B208.10.100.100.20	20	52	100	SW16x16	3,05
B208.10.100.100.25	25	65	100	SW18x20	3,55
B208.10.100.100.32	32	72	100	SW20x20	3,80
B208.10.100.110.40	40	85	110	SW20x20	4,75






**Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Morse taper adapters DIN 228/B**

B210.2

**Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3**

Код / Code	K	MK	D	A	Kг/kg
B210.2.40.050.01	40	1	25	50	0,86
B210.2.40.050.02	40	2	32	50	0,86
B210.2.40.075.03	40	3	40	75	1,10
B210.2.40.095.04	40	4	48	95	1,35
B210.2.50.060.02	50	2	32	60	2,72
B210.2.50.065.03	50	3	40	65	2,90
B210.2.50.095.04	50	4	48	95	3,10
B210.2.50.105.05	50	5	63	105	3,38




1

B210.4

**Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2, (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A**


Код / Code	K	MK	D	A	Kг/kg
B210.4.40.050.01	40	1	25	50	0,88
B210.4.40.050.02	40	2	32	50	0,90
B210.4.40.070.03	40	3	40	70	1,06
B210.4.40.095.04	40	4	48	95	1,34
B210.4.50.060.02	50	2	32	60	2,70
B210.4.50.065.03	50	3	40	65	2,78
B210.4.50.095.04	50	4	48	95	3,00
B210.4.50.105.05	50	5	63	105	3,32



B210.6

**Хвостовик по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT**

Код / Code	K	MK	D	A	Kг/kg
B210.6.40.050.01	40	1	25	50	1,00
B210.6.40.050.02	40	2	32	50	1,00
B210.6.40.070.03	40	3	40	70	1,15
B210.6.40.095.04	40	4	48	95	1,39
B210.6.50.060.02	50	2	32	60	3,60
B210.6.50.065.03	50	3	40	65	3,60
B210.6.50.095.04	50	4	48	95	3,80
B210.6.50.105.05	50	5	63	105	3,86






Втулки переходные удлиненные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Morse taper adapters long DIN 228/B

1

B211.2


Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3

Код / Code	K	МК	D	A	Kг/kg
B211.2.40.115.01	40	1	25	115	1,13
B211.2.40.125.02	40	2	32	125	1,40
B211.2.40.145.03	40	3	40	145	1,70
B211.2.40.165.04	40	4	48	165	2,30
B211.2.50.135.02	50	2	32	135	3,30
B211.2.50.155.03	50	3	40	155	3,70
B211.2.50.180.04	50	4	48	180	4,30
B211.2.50.215.05	50	5	63	215	5,80

**B211.4**

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2, (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A

Код / Code	K	МК	D	A	Kг/kg
B211.4.40.115.01	40	1	25	115	1,20
B211.4.40.125.02	40	2	32	125	1,40
B211.4.40.145.03	40	3	40	145	1,70
B211.4.40.165.04	40	4	48	165	2,20
B211.4.50.135.02	50	2	32	135	3,20
B211.4.50.155.03	50	3	40	155	3,60
B211.4.50.180.04	50	4	48	180	4,20
B211.4.50.215.05	50	5	63	215	5,70






**Втулки переходные удлиненные для инструмента с
конусом Морзе и лапкой
Morse taper adapters long**

B211.6

**Хвостовик по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT**


Код / Code	K	MK	D	A	Kr/kg
B211.6.40.115.01	40	1	25	115	1,30
B211.6.40.125.02	40	2	32	125	1,50
B211.6.40.145.03	40	3	40	145	1,80
B211.6.40.165.04	40	4	48	165	2,30
B211.6.50.135.02	50	2	32	135	4,00
B211.6.50.155.03	50	3	40	155	4,50
B211.6.50.180.04	50	4	48	180	5,00
B211.6.50.215.05	50	5	63	215	6,20



B211.10

**HSK по DIN 69893
Shank HSK DIN 69893**

Код / Code	MK	D	L	Kr/kg
B211.10.63.110.01	1	25	110	0,90
B211.10.63.120.02	2	32	120	1,08
B211.10.63.140.03	3	40	140	1,40
B211.10.63.160.04	4	42	160	1,80
B211.10.100.110.01	1	25	110	2,25
B211.10.100.120.02	2	32	120	2,46
B211.10.100.150.03	3	40	150	2,85
B211.10.100.170.04	4	48	170	3,29
B211.10.100.200.05	5	63	200	4,40






Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)
Morse taper adapters draw bar DIN 228/A


1

B212.2**Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3**
Shank GOST 25827-93 vers.3

Код / Code	K	MK	D	A	Kr/kg
B212.2.40.050.02	40	2	32	50	1,00
B212.2.40.065.03	40	3	40	65	1,10
B212.2.40.095.04	40	4	48	95	1,50
B212.2.50.060.02	50	2	32	60	3,00
B212.2.50.065.03	50	3	40	65	3,00
B212.2.50.070.04	50	4	48	70	3,30
B212.2.50.100.05	50	5	63	100	3,60

**B212.4****Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2, (DIN 69871/A)**
Shank DIN 69871/A

Код / Code	K	MK	D	A	Kr/kg
B212.4.40.050.02	40	2	32	50	1,00
B212.4.40.070.03	40	3	40	70	1,10
B212.4.40.095.04	40	4	48	95	1,50
B212.4.50.060.02	50	2	32	60	2,80
B212.4.50.065.03	50	3	40	65	2,90
B212.4.50.070.04	50	4	48	70	3,00
B212.4.50.100.05	50	5	70	100	3,50






Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)
Morse taper adapters draw bar DIN 228/A

B212.6

Хвостовик по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT


Код / Code	K	MK	D	A	Kr/kg
B212.6.40.050.02	40	2	32	50	1,10
B212.6.40.070.03	40	3	40	70	1,20
B212.6.40.095.04	40	4	48	95	1,50
B212.6.50.060.02	50	2	32	60	3,70
B212.6.50.065.03	50	3	40	65	3,73
B212.6.50.070.04	50	4	48	70	3,75
B212.6.50.100.05	50	5	63	100	4,00



B212.10

HSK 63 по DIN 69893
Shank HSK 63 DIN 69893

Код / Code	MK	D	L	Kr/kg
B212.10.63.120.02	2	32	120	1,13
B212.10.63.140.03	3	40	140	1,70
B212.10.63.160.04	4	48	160	1,94



1




**Оправки комбинированные для насадных торцовых фрез
и насадных фрез с продольной шпонкой**
Combi-shell end mill holders

1

B213.2

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B213.2.40.052.16	40	16	32	52	1,00
B213.2.40.052.22	40	22	40	52	1,25
B213.2.40.052.27	40	27	48	52	1,46
B213.2.40.052.32	40	32	58	52	1,80
B213.2.40.052.40	40	40	70	52	2,26
B213.2.50.055.16	50	16	32	55	3,00
B213.2.50.055.22	50	22	40	55	3,17
B213.2.50.055.27	50	27	48	55	3,38
B213.2.50.055.32	50	32	58	55	3,73
B213.2.50.055.40	50	40	70	55	4,28
B213.2.50.070.50	50	50	90	70	5,95



B213.4

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A


Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B213.4.40.055.16	40	16	32	55	1,10
B213.4.40.055.22	40	22	40	55	1,26
B213.4.40.055.27	40	27	48	55	1,46
B213.4.40.060.32	40	32	58	60	1,83
B213.4.40.060.40	40	40	70	60	2,23
B213.4.50.055.16	50	16	32	55	2,91
B213.4.50.055.22	50	22	40	55	3,10
B213.4.50.055.27	50	27	48	55	3,30
B213.4.50.070.32	50	32	58	70	3,95
B213.4.50.070.40	50	40	70	70	4,57
B213.4.50.070.50	50	50	90	70	5,65



B213.6

Хвостовик по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B213.6.40.055.16	40	16	32	55	1,20
B213.6.40.055.22	40	22	40	55	1,34
B213.6.40.055.27	40	27	48	55	1,51
B213.6.40.060.32	40	32	58	60	1,90
B213.6.40.060.40	40	40	70	60	2,38
B213.6.50.070.16	50	16	32	70	3,92
B213.6.50.070.22	50	22	40	70	4,10
B213.6.50.070.27	50	27	48	70	4,26
B213.6.50.070.32	50	32	58	70	4,56
B213.6.50.070.40	50	40	70	70	5,00
B213.6.50.085.50	50	50	90	85	6,66






**Оправки комбинированные для насадных торцовых фрез
и насадных фрез с продольной шпонкой**
Combi-shell end mill holders

B213.10

**HSK 63 по DIN 69893
Shank HSK 63 DIN 69893**

Код / Code	d	D	A	Kг/kg
B213.10.63.060.16	16	32	60	0,90
B213.10.63.060.22	22	40	60	1,10
B213.10.63.060.27	27	48	60	1,20
B213.10.63.065.32	32	58	65	1,30
B213.10.63.100.16	16	32	100	1,20
B213.10.63.120.22	22	40	100	1,60
B213.10.63.120.27	27	48	120	1,99
B213.10.63.120.32	32	58	120	2,50
B213.10.100.60.22	22	40	60	2,35
B213.10.100.60.27	27	48	60	2,54
B213.10.100.70.32	32	58	70	3,0
B213.10.100.70.40	40	70	70	3,56
B213.10.100.80.50	50	90	80	4,45




1

Ключ KSD к оправкам заказывается отдельно, см. стр. 17
The KSD wrench is ordered separately, page 17

S213

**Винт
Screw**


Код / Code	M	Применяемость / Application
S213.16.M8	M8	B213...16 / B219...16
S213.22.M10	M10	B213...22 / B219...22
S213.27.M12	M12	B213...27 / B219...27
S213.32.M16	M16	B213...32 / B219...32
S213.40.M20	M20	B213...40 / B219...40
S213.50.M24	M24	B213...50 / B219...50



KSD

**Ключ
Wrench**

Код / Code	Применяемость / Application
KSD.16	B213...16 / B219...16
KSD.22	B213...22 / B219...22
KSD.27	B213...27 / B219...27
KSD.32	B213...32 / B219...32
KSD.40	B213...40 / B219...40
KSD.50	B213...50 / B219...50






Оправки для дисковых фрез
Disk cutler holders

1

B214.2

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B214.2.40.075.16	40	16	28	75	1,30
B214.2.40.105.16	40	16	28	105	1,50
B214.2.40.075.22	40	22	34	75	1,60
B214.2.40.120.22	40	22	34	120	2,00
B214.2.40.075.27	40	27	40	75	2,10
B214.2.40.120.27	40	27	40	120	2,50
B214.2.40.075.32	40	32	46	75	2,60
B214.2.40.120.32	40	32	46	120	3,10
B214.2.50.075.16	50	16	28	75	3,30
B214.2.50.105.16	50	16	28	105	3,40
B214.2.50.075.22	50	22	34	75	3,60
B214.2.50.120.22	50	22	34	120	3,90
B214.2.50.075.27	50	27	40	75	4,00
B214.2.50.120.27	50	27	40	120	4,40
B214.2.50.075.32	50	32	46	75	4,50
B214.2.50.135.32	50	32	46	135	5,20
B214.2.50.075.40	50	40	55	75	5,60
B214.2.50.135.40	50	40	55	135	6,40
B214.2.50.075.50	50	50	68	75	6,20
B214.2.50.145.50	50	50	68	145	8,20



B214.4

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2, (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A

Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B214.4.40.075.16	40	16	28	75	1,40
B214.4.40.105.16	40	16	28	105	1,70
B214.4.40.075.22	40	22	34	75	1,80
B214.4.40.120.22	40	22	34	120	2,00
B214.4.40.075.27	40	27	40	75	2,40
B214.4.40.120.27	40	27	40	120	2,50
B214.4.40.075.32	40	32	46	75	2,60
B214.4.40.120.32	40	32	46	120	3,10
B214.4.50.075.16	50	16	28	75	3,20
B214.4.50.105.16	50	16	28	105	3,30
B214.4.50.075.22	50	22	34	75	3,50
B214.4.50.120.22	50	22	34	120	3,80
B214.4.50.075.27	50	27	40	75	3,90
B214.4.50.120.27	50	27	40	120	4,30
B214.4.50.075.32	50	32	46	75	4,40
B214.4.50.135.32	50	32	46	135	5,00
B214.4.50.075.40	50	40	55	75	5,10
B214.4.50.135.40	50	40	55	135	6,00
B214.4.50.075.50	50	50	68	75	6,10
B214.4.50.145.50	50	50	68	145	8,00






Оправки для дисковых фрез
Disk cutter holders

B214.6

Хвостовик по MAS 403 ВТ
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B214.6.40.075.16	40	16	28	75	1,50
B214.6.40.105.16	40	16	28	105	1,60
B214.6.40.075.22	40	22	34	75	1,70
B214.6.40.120.22	40	22	34	120	2,10
B214.6.40.075.27	40	27	40	75	2,20
B214.6.40.120.27	40	27	40	120	2,60
B214.6.40.075.32	40	32	46	75	2,70
B214.6.40.120.32	40	32	46	120	3,10
B214.6.50.075.16	50	16	28	75	4,00
B214.6.50.105.16	50	16	28	105	4,20
B214.6.50.075.22	50	22	34	75	4,40
B214.6.50.120.22	50	22	34	120	4,60
B214.6.50.075.27	50	27	40	75	4,80
B214.6.50.120.27	50	27	40	120	5,00
B214.6.50.075.32	50	32	46	75	5,10
B214.6.50.135.32	50	32	46	135	5,90
B214.6.50.075.40	50	40	55	75	6,00
B214.6.50.135.40	50	40	55	135	6,60
B214.6.50.075.50	50	50	68	75	6,50
B214.6.50.145.50	50	50	68	145	8,50




1

B214.10

HSK 63 по DIN 69893
Shank HSK 63 DIN 69893

Код / Code	d	D	A	Kг/kg
B214.10.63.100.16	16	28	100	1,04
B214.10.63.125.16	16	28	125	1,20
B214.10.63.150.16	16	28	150	1,44
B214.10.63.100.22	22	34	100	1,28
B214.10.63.125.22	22	34	125	1,51
B214.10.63.150.22	22	34	150	1,81






Оправки для насадных торцовых фрез
Shell end mill holders

1

B219.2

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3

Код / Code	K	d	D	A	I	Kг/kg
B219.2.40.040.16	40	16	38	40	17	1,1
B219.2.40.100.16	40	16	38	100	17	1,6
B219.2.40.040.22	40	22	47	40	19	1,3
B219.2.40.100.22	40	22	47	100	19	2,1
B219.2.40.045.27	40	27	58	45	21	1,6
B219.2.40.045.32	40	32	66	45	24	1,8
B219.2.50.040.16	50	16	38	40	17	3,0
B219.2.50.100.16	50	16	38	100	17	3,5
B219.2.50.040.22	50	22	47	40	19	3,2
B219.2.50.100.22	50	22	47	100	19	4,0
B219.2.50.045.27	50	27	58	45	21	3,5
B219.2.50.120.27	50	27	58	120	21	5,1
B219.2.50.045.32	50	32	66	45	24	3,8
B219.2.50.130.32	50	32	66	130	24	6,0
B219.2.50.055.40	50	40	82	55	27	4,7
B219.2.50.150.40	50	40	82	150	27	8,7
B219.2.50.060.50	50	50	95	60	30	5,8






Оправки для насадных торцовых фрез
Shell end mill holders

B219.10

HSK по DIN 69893
Shank HSK DIN 69893

Код / Code	d	D	A	I	Kr/kg
B219.10.63.050.16	16	38	50	17	0,9
B219.10.63.080.16	16	38	80	17	1,2
B219.10.63.110.16	16	38	110	17	1,4
B219.10.63.140.16	16	38	140	17	1,7
B219.10.63.050.22	22	47	50	19	1,1
B219.10.63.080.22	22	47	80	19	1,5
B219.10.63.100.22	22	47	110	19	1,7
B219.10.63.120.22	22	47	120	19	2,0
B219.10.63.060.27	27	58	60	21	2,1
B219.10.63.100.27	27	58	100	21	1,8
B219.10.63.060.32	32	66	60	24	1,6
B219.10.100.060.22	22	47	60	19	2,8
B219.10.100.060.27	27	58	60	21	2,8
B219.10.100.060.32	32	66	60	24	3,0
B219.10.100.070.40	40	82	70	27	4,0
B219.10.100.080.50	50	95	80	30	5,2




1

B219.4

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.2, (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A

Код / Code	K	d	D	A	I	Kr/kg
B219.4.40.040.16	40	16	38	40	17	1,1
B219.4.40.100.16	40	16	38	100	17	1,6
B219.4.40.040.22	40	22	47	40	19	1,2
B219.4.40.100.22	40	22	47	100	19	2,0
B219.4.40.050.27	40	27	58	50	21	1,6
B219.4.40.060.32	40	32	66	60	24	2,0
B219.4.50.040.16	50	16	38	40	17	2,9
B219.4.50.100.16	50	16	38	100	17	3,5
B219.4.50.040.22	50	22	47	40	19	3,1
B219.4.50.100.22	50	22	47	100	19	3,9
B219.4.50.050.27	50	27	58	50	21	3,5
B219.4.50.120.27	50	27	58	120	21	4,9
B219.4.50.060.32	50	32	66	60	24	4,0
B219.4.50.130.32	50	32	66	130	24	5,9
B219.4.50.060.40	50	40	82	60	27	4,7
B219.4.50.150.40	50	40	82	150	27	8,4
B219.4.50.065.50	50	50	95	65	30	5,5






Оправки для насадных торцовых фрез
Shell end mill holders

1

B219.6

Код / Code	K	d	D	A	I	Kr/kg
B219.6.40.045.16	40	16	38	45	17	1,2
B219.6.40.100.16	40	16	38	100	17	1,7
B219.6.40.045.22	40	22	47	45	19	1,3
B219.6.40.100.22	40	22	47	100	19	2,1
B219.6.40.050.27	40	27	58	50	21	1,6
B219.6.40.050.32	40	32	66	50	24	1,8
B219.6.50.055.16	50	16	38	55	17	3,9
B219.6.50.100.16	50	16	38	100	17	4,3
B219.6.50.055.22	50	22	47	55	19	4,0
B219.6.50.100.22	50	22	47	100	19	4,6
B219.6.50.060.27	50	27	58	60	21	4,3
B219.6.50.120.27	50	27	58	120	21	5,5
B219.6.50.060.32	50	32	66	60	24	4,5
B219.6.50.130.32	50	32	66	130	24	6,4
B219.6.50.065.40	50	40	82	65	27	5,2
B219.6.50.150.40	50	40	82	150	27	8,7
B219.6.50.065.50	50	50	95	65	30	5,8

Хвостовик по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT



Ключ KSD к оправкам заказывается отдельно, см. стр. 17
The KSD wrench is ordered separately, page 17



1

Универсальный фрезерный патрон сочетает в себе высокую точность и жесткость с большим усилием зажима, что позволяет использовать его для выполнения как тяжелой черновой обработки, так и для чистовых операций металлообработки. Патрон может использоваться в качестве гибкой инструментальной системы с возможностью установки в него различных аксессуаров и инструмента для выполнения широкого спектра работ: фрезерных, сверлильных, расточных.

Удобство и быстрота смены инструмента позволяют эффективно использовать патрон в производстве, где требуется частая переналадка с одного вида работ на другой.

Universal milling chucks combines high accuracy and rigidity with the high clamping force and thus can be used for heavy rough machining as well as for finish machining. A chuck can be used as flexible tooling system which allows installation of various accessories and tools for a wide range of works: milling, drilling and boring.

Easy and quick to change of the tools allows to use these chucks if often readjustment from one type of works to other is required.





Преимущества:

большое усилие зажима (по сравнению с цанговым патроном); зажим инструмента от самого торца патрона; высокая точность патрона; высокая жесткость; имеется система инструмента для различных видов работ; возможность быстрой переналадки с одного вида работ на другой; внутренний подвод СОЖ.

Advantages:

the strongest clamping force (in comparison with Colett chuck); clamping of the tool starts from the chuck face; high-precision; high rigidity; set of tools for different metalworking operations; quick readjustment from one type of works to other; coolant through the tool.






Патроны фрезерные
Mill chucks

1

B250.2

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	D	d	A	Kr/kg
B250.2.40.095.25	40	65	25	95	2,20
B250.2.50.100.25	50	65	25	100	4,20
B250.2.50.150.25	50	65	25	150	5,16
B250.2.40.095.32	40	76	32	95	2,50
B250.2.50.100.32	50	76	32	100	4,45
B250.2.50.150.32	50	76	32	150	5,60
B250.2.50.110.42	50	92	42	110	5,40
B250.2.50.150.42	50	92	42	150	6,88



B250.4

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A+AD)
Shank GOST 25827-93 vers.2 (DIN69871/A+AD)

Код / Code	K	D	d	A	Kr/kg
B250.4.40.100.25	40	65	25	100	2,30
B250.4.50.100.25	50	65	25	100	4,10
B250.4.50.150.25	50	65	25	150	5,10
B250.4.40.105.32	40	76	32	105	2,60
B250.4.50.105.32	50	76	32	105	4,40
B250.4.50.150.32	50	76	32	150	5,50
B250.4.50.110.42	50	92	42	110	5,40
B250.4.50.150.42	50	92	42	150	6,79






Патроны фрезерные
Mill chucks

B250.6

С хвостовиком по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	D	d	A	Kr/kg
B250.6.40.100.25	40	65	25	100	2,35
B250.6.50.110.25	50	65	25	110	4,90
B250.6.50.150.25	50	65	25	150	5,70
B250.6.40.110.32	40	76	32	110	2,80
B250.6.50.115.32	50	76	32	115	5,30
B250.6.50.150.32	50	76	32	150	6,00
B250.6.50.115.42	50	92	42	115	6,00
B250.6.50.150.42	50	92	42	150	7,10



B250.10

HSK no DIN 69893
Shank HSK DIN 69893

Код / Code	D	d	A	Kr/kg
B250.10.63.115.25	62	25	115	2,27
B250.10.63.120.32	72	32	120	2,69
B250.10.100.125.25	62	25	125	3,6
B250.10.100.150.25	62	25	150	4,0
B250.10.100.125.32	72	32	125	4,1
B250.10.100.150.32	72	32	150	4,7







Схема возможных наладок для фрезерного патрона B250 Toolong system for mill chuck B250

1

B250



Цанговые патроны
Collet chucks

Цанги
Collets

Втулки переходные для
инструмента с конусом Морзе
Morse taper adapters

Оправки для насадных
торцовых фрез
Shell end mill holders

Оправки для
дисковых фрез
Disc cutter holders

Сверлильные патроны
с цилиндрическим хвостовиком
Drill chucks with straight shank

B219

B214

B316









B215

C250+ST250

C250

B212

B210






Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов
The auxiliary tools for mill chucks

B210.0

**Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)**
Morse taper adapters DIN 228/B


Код / Code	МК	d	A ₁	A ₂	D	Kг/kg
B210.0.32.015.02	2	32	90	15	40	0,49
B210.0.32.025.03	3	32	110	25	40	0,51
B210.0.42.015.02	2	42	100	15	50	1,00
B210.0.42.030.03	3	42	120	30	50	1,12
B210.0.42.035.04	4	42	140	35	50	1,12



B212.0

**Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым
отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)**
Morse taper draw bar adapters DIN 228/A


Код / Code	МК	d	A ₁	A ₂	D	Kг/kg
B212.0.32.010.02	2	32	85	10	40	0,50
B212.0.32.020.03	3	32	105	20	40	0,50
B212.0.42.010.02	2	42	95	10	50	0,94
B212.0.42.020.03	3	42	105	20	50	1,00
B212.0.42.030.04	4	42	135	30	50	1,10



B214.0

Оправки для дисковых фрез
Disc cutler holders


Код / Code	D	A	d ₁	d ₂	Kг/kg
B214.0.32.075.16	32	75	16	28	1,10
B214.0.32.075.22	32	75	22	34	1,45
B214.0.32.075.27	32	75	27	40	1,90
B214.0.42.100.16	42	100	16	28	1,76
B214.0.42.100.22	42	100	22	34	2,12
B214.0.42.100.27	42	100	27	40	2,60
B214.0.42.100.32	42	100	32	46	3,20



B219.0

Оправки для насадных торцовых фрез
Shell end mill holders

Код / Code	D	A ₁	d ₁	A ₂	d ₂	Kг/kg
B219.0.32.030.16	32	30	16	17	38	0,75
B219.0.32.030.22	32	30	22	19	47	1,0
B219.0.32.030.27	32	30	27	21	58	1,1
B219.0.42.040.16	42	40	16	17	38	1,35
B219.0.42.040.22	42	40	22	19	47	1,6
B219.0.42.040.27	42	40	27	21	58	1,9
B219.0.42.040.32	42	40	32	24	66	2,2






Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов
The auxiliary tools for mill chucks

B316.0

Код / Code	D ₁	d	D	A	Kr/kg
B316.0.32.090.13	32	1-13	51	90	1,72
B316.0.42.090.13	42	1-13	51	90	2,18
B316.0.32.100.16	32	3-16	54	100	2,00
B316.0.42.100.16	42	3-16	54	100	2,40


Патрон сверлильный
Drill chucks



B215.0

Код / Code	D ₁	d _{max}	D	A	Kr/kg
B215.0.32.040.16ER	32	10	28	40	0,66
B215.0.32.090.16ER	32	10	28	90	0,91
B215.0.42.050.16ER	42	10	28	50	1,10
B215.0.42.100.16ER	42	10	28	100	1,25
B215.0.32.050.25ER	32	16	42	50	0,76
B215.0.32.100.25ER	32	16	42	100	1,17
B215.0.42.050.25ER	42	16	42	50	1,33
B215.0.42.100.25ER	24	100	42	100	1,65

Патрон цанговый
Collet chucks



Цанги см. стр. 37
 Collets see page 37

C250




Цанги
Collets

Код / Code	d ₁	d ₂	A	Kr/kg
C250.25.6	6	25	60	0,15
C250.25.8	8	25	60	0,14
C250.25.10	10	25	60	0,14
C250.25.12	12	25	60	0,14
C250.25.14	14	25	60	0,14
C250.25.16	16	25	60	0,13
C250.25.20	20	25	60	0,09
C250.32.6	6	32	71	0,27
C250.32.8	8	32	71	0,27
C250.32.10	10	32	71	0,27
C250.32.12	12	32	71	0,26
C250.32.14	14	32	71	0,27
C250.32.16	16	32	71	0,26
C250.32.20	20	32	71	0,23
C250.32.25	25	32	71	0,16
C250.42.8	8	42	79	0,56
C250.42.10	10	42	79	0,56
C250.42.12	12	42	79	0,56
C250.42.14	14	42	79	0,56
C250.42.16	16	42	79	0,57
C250.42.20	20	42	79	0,53
C250.42.25	25	42	79	0,47
C250.42.28	28	42	79	0,42
C250.42.32	32	42	79	0,34

ST250

Резьбовой упор
Preset screw

Код / Code	d	D	L	Kr/kg
ST250.16	M6	15,5	50	0,03
ST250.20	M6	19	50	0,03
ST250.25	M8	23	55	0,06
ST250.32	M12	30	80	0,14
ST250.42	M12	40	80	0,19






1

Сверлильные патроны производства корпорации «Пумори» обеспечивают наибольшее захватное усилие в сравнении с аналогами других производителей. За счет специальной конструкции кулачков с большей поверхностью контакта с хвостовиком инструмента и лучшим распределением усилия зажима гарантируется надежное закрепление инструмента при любых режимах резания без вытягивания и выпадания во время работы и при внезапной остановке.

Pumori drill chucks ensure the strongest clamping force as compared to other producers. Special design of the jaws, which have a larger contact surface with the tool shank, and a better clamping force, guarantees reliable locking of the tool at any cutting conditions without fall-out while machining.





Преимущества:

высокая точность патрона; надежный зажим инструмента; передаваемый крутящий момент до $110\text{N}\cdot\text{m}$ (на 30-40% больше, чем у других производителей); возможна балансировка патрона для работы на скоростях до 15 000 об/мин.
Оригинальная конструкция кулачков (запатентована) обеспечивает надежное закрепление инструмента в патроне.

Advantages:


high-precision of a chuck;
reliable clamping of a tool;
transmitted torque up to $110\text{N}\cdot\text{m}$ (30-40% higher as compared to other producers);
it is possible to balance the chuck for work at very high machining speeds up to 15 000 rpm.
Original design of jaws (patented) provides reliable clamping of a tool in the chuck.





**Патроны сверлильные универсальные для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров**
Universal drill chucks for CNC machines and machining center

1



При заказе в конце кода указать точность:

P - 0.03
S - 0.10


When ordered please specify the accuracy:

P - 0.03
S - 0.10

B316.2

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B316.2.40.085.10	40	0,5-10	50	85	1,60
B316.2.40.120.10	40	0,5-10	50	120	2,10
B316.2.40.100.13	40	1-13	55	100	2,00
B316.2.50.100.13	50	1-13	55	100	3,90
B316.2.50.150.13	50	1-13	55	150	4,70
B316.2.40.100.16	40	3-16	59	100	2,10
B316.2.50.100.16	50	3-16	59	100	4,00
B316.2.50.150.16	50	3-16	59	150	5,00



B316.4

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A+AD)
Shank DIN 69871/A+AD

Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B316.4.40.085.10	40	0,5-10	50	85	1,60
B316.4.40.120.10	40	0,5-10	50	120	2,00
B316.4.40.110.13	40	1-13	55	110	2,10
B316.4.50.100.13	50	1-13	55	100	3,70
B316.4.50.150.13	50	1-13	55	150	4,60
B316.4.40.105.16	40	3-16	59	105	2,00
B316.4.50.100.16	50	3-16	59	100	3,90
B316.4.50.150.16	50	3-16	59	150	4,80






**Патроны сверлильные универсальные для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров**
Universal drill chucks for CNC machines and machining center

B316.6

С хвостовиком по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	d	D	A	Kг/kg
B316.6.40.095.10	40	0,5-10	50	95	1,80
B316.6.40.120.10	40	0,5-10	50	120	2,10
B316.6.40.100.13	40	1-13	55	100	2,00
B316.6.50.125.13	50	1-13	55	125	4,80
B316.6.50.150.13	50	1-13	55	150	5,30
B316.6.40.100.16	40	3-16	59	100	2,10
B316.6.50.125.16	50	3-16	59	125	5,00
B316.6.50.150.16	50	3-16	59	150	5,50




1

B316.10

С хвостовиком HSK по DIN 69893
Shank HSK DIN 69893


Код / Code	A	D	d	Kг/kg
B316.10.63.135.10	135	50	0,5...10	1,94
B316.10.63.140.13	140	55	1...13	2,0
B316.10.63.140.16	140	59	3...16	2,20
B316.10.100.150.13	150	55	1...13	3,5
B316.10.100.150.16	150	59	3...16	3,8



B316.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Morse taper shank DIN 228/B


Код / Code	MK	d	D	A	Kг/kg
B316.1.2.090.10	2	0,5-10	50	90	1,10
B316.1.3.090.10	3	0,5-10	50	90	1,20
B316.1.3.095.13	3	1-13	55	95	1,64
B316.1.4.095.13	4	1-13	55	95	1,80
B316.1.3.100.16	3	3-16	59	100	1,80
B316.1.4.100.16	4	3-16	59	100	2,00



B316.3

С хвостовиком конус Морзе с резьбовым отверстием
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)
Morse taper shank DIN 228/A

Код / Code	MK	d	D	A	Kг/kg
B316.3.2.090.10	2	0,5-10	50	90	1,00
B316.3.3.090.10	3	0,5-10	50	90	1,20
B316.3.3.095.13	3	1-13	55	95	1,65
B316.3.4.095.13	4	1-13	55	95	1,80
B316.3.3.100.16	3	3-16	59	100	1,80
B316.3.4.100.16	4	3-16	59	100	2,00






Бесключевые самозажимные патроны Unkey self-fightening chucks

B216.3

С хвостовиком конус Морзе по ГОСТ 25557-82 (DIN228)
Morse taper shank DIN 228

Код / Code	MK	D	d	A	Kr/kg
B216.3.3.085.13	3	48	0 - 13	85	1,10



При заказе в конце кода указать точность:

P - 0.04
S - 0.12

When ordered please specify the accuracy:


P - 0.04
S - 0.12

LLAMBREICH

SP/CKS

С внутренним укороченным конусом морзе
по ГОСТ 9953-82 (DIN 238)
Chucks with internal Morse taper DIN 238


Код / Code	d	B	D	A ₁	A ₂	Точность/ Precision	Kr/kg
SP-06 B-10	0,3-6,5	B10	33	62	70	0,04	0,58
SP-10 B-12	0,5-10	B12	43	81	89	0,04	0,72
SP-13 B-16	1-13	B16	49	91	103	0,04	1,00
SP-16 B-16	3-16	B16	55	95	107	0,04	1,32
CKS-10 B-12	0,5-10	B12	39	73	80	0,12	0,45
CKS-13 B-16	1-13	B16	44	86	95	0,12	0,62
CKS-16 B-16	3-16	B16	51	102	115	0,12	1,09



SP - премиумные самозажимные сверлильные патроны / super precision keyless drill chucks
CKS - самозажимные сверлильные патроны стандартной точности / standard keyless drill chucks

Оправки для патронов SP/CKS с хвостовиком Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Drill chuck arbor with Morse taper shank (DIN228/B)

Код / Code	MK	B (DIN 238)	D	A	Kr/kg
E-10/1	1	B-10	10.095	8,5	0,06
E-12/2	2	B-12	12.065	12,5	0,15
E-12/3	3	B-12	12.065	13,5	0,31
E-16/2	2	B-16	15.733	12,0	0,17
E-16/3	3	B-16	15.733	16,0	0,34
E-16/4	4	B-16	15.733	16,5	0,65





Цанговые патроны выпускаются под типоразмер цанг 16ER, 25ER, 32ER, 40ER и поставляются как отдельно, так и с комплектом цанг.

Назначение:

Патроны предназначены для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком и позволяют выполнять сверление, развертывание и фрезерование. Переналадка с одного зажимаемого диаметра на другой осуществляется сменой цанг в пределах одного типоразмера цанг (16ER, 25ER, 32ER или 40ER).

Технические характеристики:

Цанги изготавливаются по DIN 6499 двух степеней точности:

S - стандартные

P - прецизионные

Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 16ER 2,0-10,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).

Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 25ER 2,0-16,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).

Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 32ER 2,0-20,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).

Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 40ER 2,0-26,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).

1



We produced chucks for three standard size of collet: 16ER, 25ER, 32ER and 40ER. Collet chucks can be delivered separately as well as with the set of collets.

Application

Chucks are used for clamping of tools with a straight shank and used for drilling, reaming and milling. Readjustment from one clamping size of a tool to other is carried out through the change of a collet within one standard size (16ER, 25ER, 32ER or 40ER).

Technical data

Collets are produce according to DIN 6499 for two accuracy classes:

S - standard

P - precision

Range of clamping diameters for standard size 16ER: 2,0-10,0 mm (in depending on the collet size).

Range of clamping diameters for standard size 25ER: 2,0-16,0 mm (in depending on the collet size).

Range of clamping diameters for standard size 32ER: 2,0-20,0 mm (in depending on the collet size).

Range of clamping diameters for standard size 40ER: 2,0-26,0 mm (in depending on the collet size).




Патроны цанговые ER
Collet chucks ER

1

B215.2


С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3

Код / Code	K	d _{max}	D	A	Kг/kg
B215.2.40.070.16ER	40	10	28	70	1,00
B215.2.40.100.16ER	40	10	28	100	1,16
B215.2.40.150.16ER	40	10	28	150	1,52
B215.2.50.090.16ER	50	10	28	90	3,00
B215.2.50.150.16ER	50	10	28	150	3,50
B215.2.40.070.25ER	40	16	42	70	1,21
B215.2.40.120.25ER	40	16	42	120	1,67
B215.2.50.090.25ER	50	16	42	90	3,23
B215.2.50.150.25ER	50	16	42	150	3,80
B215.2.40.050.32ER	40	20	50	50	1,20
B215.2.40.100.32ER	40	20	50	100	1,70
B215.2.50.085.32ER	50	20	50	85	3,30
B215.2.50.150.32ER	50	20	50	150	3,90
B215.2.50.070.40ER	50	26	63	70	3,20

**B215.4**

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A)
Shank GOST 25827-93 vers. 2 (DIN 69871/A)

Код / Code	K	d _{max}	D	A	Kг/kg
B215.4.40.070.16ER	40	10	28	70	1,00
B215.4.40.100.16ER	40	10	28	100	1,15
B215.4.40.150.16ER	40	10	28	150	1,52
B215.4.50.090.16ER	50	10	28	90	2,84
B215.4.50.150.16ER	50	10	28	150	3,30
B215.4.40.070.25ER	40	16	42	70	1,23
B215.4.40.120.25ER	40	16	42	120	1,68
B215.4.50.090.25ER	50	16	42	90	3,10
B215.4.50.150.25ER	50	16	42	150	3,70
B215.4.40.065.32ER	40	20	50	65	1,34
B215.4.40.100.32ER	40	20	50	100	1,72
B215.4.50.100.32ER	50	20	50	100	3,40
B215.4.50.150.32ER	50	20	50	150	4,00
B215.4.50.080.40ER	50	26	63	80	3,28






Патроны цанговые ER
Collet chucks ER

B215.6

С хвостовиком по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	d _{max}	D	A	Kг/kg
B215.6.40.070.16ER	40	10	28	70	1,20
B215.6.40.100.16ER	40	10	28	100	1,30
B215.6.40.150.16ER	40	10	28	150	1,60
B215.6.50.090.16ER	50	10	28	90	3,74
B215.6.50.150.16ER	50	10	28	150	4,10
B215.6.40.070.25ER	40	16	42	70	1,30
B215.6.40.120.25ER	40	16	42	120	1,80
B215.6.50.090.25ER	50	16	42	90	4,00
B215.6.50.150.25ER	50	16	42	150	4,60
B215.6.40.060.32ER	40	20	50	60	1,34
B215.6.40.100.32ER	40	20	50	100	1,80
B215.6.50.100.32ER	50	20	50	100	4,20
B215.6.50.150.32ER	50	20	50	150	4,68
B215.6.50.080.40ER	50	26	63	80	4,00




1

B215.10

HSK по DIN 69893
Shank HSK DIN 69893

Код / Code	A	D	d	Kг/kg
B215.10.63.100.16ER-S	100	22	16	0,85
B215.10.63.120.16ER-S	120	22	16	0,95
B215.10.63.140.16ER-S	140	22	16	1,10
B215.10.63.160.16ER-S	160	22	16	1,20
B215.10.63.100.16ER	100	28	16	0,90
B215.10.63.120.16ER	120	28	16	1,10
B215.10.63.140.16ER	140	28	16	1,30
B215.10.63.160.16ER	160	28	16	1,50
B215.10.100.100.16ER	100	28	16	2,30
B215.10.100.120.16ER	120	28	16	2,70
B215.10.100.140.16ER	140	28	16	2,80
B215.10.100.160.16ER	160	28	16	2,90
B215.10.63.100.25ER	100	42	25	1,30
B215.10.63.120.25ER	120	42	25	1,50
B215.10.63.140.25ER	140	42	25	1,70
B215.10.63.160.25ER	160	42	25	1,90
B215.10.100.100.25ER	100	42	25	2,60
B215.10.100.120.25ER	120	42	25	2,80
B215.10.100.140.25ER	140	42	25	3,00
B215.10.100.160.25ER	160	42	25	3,20
B215.10.63.100.32ER	100	50	32	1,40
B215.10.63.120.32ER	120	50	32	1,60
B215.10.63.140.32ER	140	50	32	1,80
B215.10.63.160.32ER	160	50	32	2,00
B215.10.100.100.32ER	100	50	32	2,60
B215.10.100.120.32ER	120	50	32	2,80
B215.10.100.140.32ER	140	50	32	3,00
B215.10.100.160.32ER	160	50	32	3,20
B215.10.100.120.40ER	120	63	40	3,10
B215.10.100.140.40ER	140	63	40	3,40
B215.10.100.160.40ER	160	63	40	3,70






**Патроны цанговые ER
Collet chucks ER**

B215.3

**С хвостовиком конус Морзе с резьбовым отверстием
по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)
Morse taper shank DIN 228/A**

Код / Code	MK	d_{max}	D_1	A	Kг/kg
B215.3.3.060.16ER	3	10	28	60	0,42
B215.3.4.080.16ER	4	10	28	80	0,75
B215.3.3.060.25ER	3	16	42	60	0,50
B215.3.4.080.25ER	4	16	42	80	1,00
B215.3.5.100.25ER	5	16	42	100	2,00
B215.3.3.065.32ER	3	20	50	65	0,80
B215.3.4.060.32ER	4	20	50	60	1,00




B215.0-S

**Цанговый патрон с уменьшенным диаметром гайки
Collet chucks with smaller nut diameter**

Код / Code	D	d_{max}	D_1	A	Kг/kg
B215.0.16.160.16ER-S	16	10	22	160	0,2
B215.0.20.100.16ER-S	20	10	22	100	0,2
B215.0.20.160.16ER-S	20	10	22	160	0,3

Цанги см. стр. 37
Collets see page 37






**Цанги ER
Collets ER**

C215

Код / Code	D	B	A	A ₁	Kг/kg
C215.16ER-3	3-2	27,5	16	17	0,021
C215.16ER-4	4-3	27,5	16	17	0,021
C215.16ER-5	5-4	27,5	16	17	0,022
C215.16ER-6	6-5	27,5	16	17	0,021
C215.16ER-7	7-6	27,5	16	17	0,020
C215.16ER-8	8-7	27,5	16	17	0,018
C215.16ER-9	9-8	27,5	16	17	0,016
C215.16ER-10	10-9	27,5	16	17	0,014
C215.25ER-3	3-2	34	25	26	0,08
C215.25ER-4	4-3	34	25	26	0,08
C215.25ER-5	5-4	34	25	26	0,08
C215.25ER-6	6-5	34	25	26	0,08
C215.25ER-7	7-6	34	25	26	0,08
C215.25ER-8	8-7	34	25	26	0,08
C215.25ER-9	9-8	34	25	26	0,08
C215.25ER-10	10-9	34	25	26	0,08
C215.25ER-11	11-10	34	25	26	0,07
C215.25ER-12	12-11	34	25	26	0,07
C215.25ER-13	13-12	34	25	26	0,06
C215.25ER-14	14-13	34	25	26	0,06
C215.25ER-15	15-14	34	25	26	0,05
C215.25ER-16	16-15	34	25	26	0,05
C215.32ER-3	3-2	40	32	33	0,15
C215.32ER-4	4-3	40	32	33	0,15
C215.32ER-5	5-4	40	32	33	0,15
C215.32ER-6	6-5	40	32	33	0,15
C215.32ER-7	7-6	40	32	33	0,15
C215.32ER-8	8-7	40	32	33	0,16
C215.32ER-9	9-8	40	32	33	0,16
C215.32ER-10	10-9	40	32	33	0,15
C215.32ER-11	11-10	40	32	33	0,15
C215.32ER-12	12-11	40	32	33	0,15
C215.32ER-13	13-12	40	32	33	0,14
C215.32ER-14	14-13	40	32	33	0,14
C215.32ER-15	15-14	40	32	33	0,13
C215.32ER-16	16-15	40	32	33	0,13
C215.32ER-17	17-16	40	32	33	0,12
C215.32ER-18	18-17	40	32	33	0,11
C215.32ER-19	19-18	40	32	33	0,11
C215.32ER-20	20-19	40	32	33	0,10

**Цанги ER DIN 6499 Form B
Collets ER DIN 6499 Form B**



точность по DIN 6499		accuracy DIN 6499
L	S	P
10	0,015	0,005
16	0,015	0,005
25	0,015	0,005
40	0,015	0,005
50	0,015	0,005
60	0,025	0,006

При заказе в конце кода указать
точность:
S – стандартные
P – прецизионные

When ordered, please specify
the accuracy:
S – standart
P – precision

C215

**Комплекты цанг
Collet sets**

Код / Code	диапазон диаметров Diameter range		Kг / Kg	
			S	P
C215.16ER	2-10	в наборе	10шт	0,26
C215.25ER	2-16	в наборе	15шт	1,13
C215.32ER	2-20	в наборе	18шт	2,60
C215.40ER	2-26	в наборе	23шт	7,50





Резьбонарезные патроны В230 предназначены для качественного нарезания различных типов резьбы метчиком на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах в различных материалах.

Резьбонарезные патроны В231 для сверлильных и других универсальных станков обеспечивают качественное и безопасное нарезание резьбы малого диаметра (М3 - М12) как в сквозных, так и в глухих отверстиях.

Преимущества:

Наличие механизма осевой компенсации погрешностей подачи станка и погрешностей шага метчика, что позволяет избежать повреждения резьбы и поломки метчика в процессе работы.

Быстроизменные вставки позволяют выполнять быструю переналадку с одного диаметра резьбы на другой.

Вставки имеют регулируемый крутящий момент для нарезания резьбы в различных материалах (если при резании возникает недопустимый крутящий момент, срабатывает предохранительная муфта вставки, и метчик останавливается).

Технические данные:

Диапазон нарезаемых резьб М3 — М42 (в зависимости от типоразмера патрона и вставки).

Вставки позволяют устанавливать метчики, изготовленные по ГОСТ или по DIN.

Патроны изготавливаются с различными типами хвостовиков (ГОСТ258827 исп.3, DIN69871/A+AD, MAS BT, конус Морзе).

Возможно нарезание правых и левых резьб.



Threading chucks B230 are used for high quality threading in any type of materials. Threading is made with a tap on CNC machines and machining centers.

Threading chucks B231 for drilling and other universal machines are used for high-quality and safe threading of small diameter thread (M3 - M12) both in through and blind holes.

Advantages:

Threading chucks with axial compensation of machine feed variance and tap pitch variance, which helps to avoid thread damage and breakage of the tap during the operation.

Changeable threading adaptors ensure quickly readjustment from one threading diameter to other.

Adaptors with adjustable torque for threading in any materials (if torque exceeds tolerance during threading, the adaptor coupling system stops the tap.)

Technical data:

Range of threading M3 - M42 (depending on the standard size of a chuck and an adaptor). Changeable threading adaptors allow to mount taps produced according to GOST or DIN.

Any types of shanks are available.

Right- and left-hand tapping is possible.




Патроны резьбонарезные
Threading chucks

B230.2

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	Диаметр резьбы	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Kг/kg
B230.2.40.130.12	40	M3-M12	38	130	36	10	15	1,80
B230.2.50.130.12	50	M3-M12	38	130	36	10	15	3,60
B230.2.40.190.24	40	M12-M24	56	190	58	20	25	3,50
B230.2.50.160.24	50	M12-M24	56	160	58	20	25	4,60
B230.2.50.220.42	50	M24-M42	78	220	64	30	25	10,20



B230.4

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A+AD)
Shank DIN 69871/A+AD


Код / Code	K	Диаметр резьбы	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Kг/kg
B230.4.40.130.12	40	M3-M12	38	130	36	10	15	1,80
B230.4.50.130.12	50	M3-M12	38	130	36	10	15	3,30
B230.4.40.190.24	40	M12-M24	56	190	58	20	25	3,50
B230.4.50.160.24	50	M12-M24	56	160	58	20	25	4,60
B230.4.50.220.42	50	M24-M42	78	220	64	30	25	9,30



B230.6

С хвостовиком по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT

Код / Code	K	Диаметр резьбы	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Kг/kg
B230.6.40.130.12	40	M3-M12	38	130	36	10	15	1,80
B230.6.50.130.12	50	M3-M12	38	130	36	10	15	4,30
B230.6.40.190.24	40	M12-M24	56	190	58	20	25	3,60
B230.6.50.160.24	50	M12-M24	56	160	58	20	25	5,00
B230.6.50.220.42	50	M24-M42	78	220	64	30	25	9,20



1




Патроны резьбонарезные Threading chucks

1

B230.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой по
ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Morse taper DIN 228/B


Код / Code	МК	Диаметр резьбы		D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Kr/kg
		МК	резьбы						
B230.1.4.200.24C	4	M12-M24		56	180	58	20	25	3,10
B230.1.5.200.24C	5	M12-M24		56	180	58	20	25	3,90
B230.1.5.220.42	5	M24-M42		78	220	64	30	25	7,80
B230.1.6.210.42	6	M24-M42		78	210	64	30	25	10,30



B231.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой по
ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)
Morse taper DIN 228/B


Код / Code	МК	Диаметр резьбы		D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Kr/kg
		МК	резьбы						
B231.1.3.130.12	3	M3-M12		38	130	40	12	12	1,30
B231.1.4.080.12	4	M3-M12		38	80	40	12	12	1,00



ПР

Ключ для вставок V230
Wrench for inserts V230

Код / Code	Применяемость / Application	Kr/kg	
		МК	резьбы
ПР-1092	V230.12	0,05	
ПР-1093	V230.24	0,07	
ПР-1094	V230.42	0,20	






Патроны резьбонарезные
Threading chucks

V230

Вставки предохранительные быстросменные
Insert safety replaceable

Диаметр резьб / Thread diameters

Код / Code	dx □	ISO 529 ГОСТ	DIN 352	DIN 371	DIN 374	DIN 376	UNC-UNF	Kг/kg
V230.12.4-3,15x2,5	3,15x2,5	3; 4	-	-	-	-	-	0,32
V230.12.5-4,0x3,15	4,0x3,15	4; 5	-	-	-	-	-	0,32
V230.12.6-4,5x3,4	4,5x3,4	-	4	4	6	6	-	0,32
V230.12.5-5,0x4,0	5,0x4,0	5	-	-	-	-	10	0,32
V230.12.6-4,5x3,55	4,5x3,55	4,5; 6	-	-	-	-	1/4"	0,32
V230.12.7-5,5x4,3	5,5x4,3	-	-	-	7	7	-	0,32
V230.12.8-6,0x4,9	6,0x4,9	-	4,5; 5 6;	4,5; 5	8	8	-	0,32
			7; 8	6				
V230.12.8-6,3x5,0	6,3x5,0	6; 8	-	-	-	-	1/4"; 5/6"	0,32
V230.12.10-7,0x5,5	7,0x5,5	-	10	7	10	10	-	0,32
V230.12.9-7,1x5,6	7,1x5,6	7; 9	-	-	-	-	3/8"	0,32
V230.12.10-8,0x6,3	8,0x6,3	8; 10	-	-	-	-	5/16"; 7/16"	0,32
V230.12.11-8,0x6,2	8,0x6,2	-	11	8	11	11	-	0,32
V230.12.10-10,0x8,0	10,0x8,0	10	-	10	-	-	3/8"	0,32
V230.12.12-9,0x7,0	9,0x7,0	-	12	9	12	12	-	0,32
V230.12.12-9,0x7,1	9,0x7,1	9; 12	-	-	-	-	1/2"	0,32
V230.24.12-9,0x7,1	9,0x7,1	9; 12	-	-	-	-	-	0,90
V230.24.14-11,0x9,0	11,0x9,0	-	14	-	14	14	-	0,90
V230.24.14-11,2x9,0	11,2x9,0	14	-	-	-	-	9/16"	0,90
V230.24.16-12,0x9,0	12,0x9,0	-	16	-	16	16	-	0,90
V230.24.16-12,5x10,0	12,5x10,0	16	-	-	-	-	5/8"	0,90
V230.24.18-14,0x11,0	14,0x11,0	-	18	-	18	18	-	0,90
V230.24.20-14,0x11,2	14,0x11,2	18; 20	-	-	-	-	3/4"	0,90
V230.24.20-16,0x12,0	16,0x12,0	-	20	-	20	20	-	0,90
V230.24.22-16,0x12,5	16,0x12,5	22	-	-	-	-	7/8"	0,90
V230.24.24-18,0x14,0	18,0x14,0	24	-	-	-	-	1"	0,90
V230.24.24-18,0x14,5	18,0x14,5	-	22; 24	-	22; 24	22; 24	-	0,90
V230.24.27-20,0x16,0	20,0x16,0	27	27	-	27	27	-	0,90
V230.42.24-18,0x14,0	18,0x14,0	24	-	-	-	-	1"	2,30
V230.42.24-18,0x14,5	18,0x14,5	-	22; 24	-	22; 24	22; 24	-	2,30
V230.42.30-20,0x16,0	20,0x16,0	27; 30	27	-	27	27	1.1/8"	2,30
V230.42.30-22,0x18,0	22,0x18,0	-	30	-	30	30	-	2,20
V230.42.33-22,4x18,0	22,4x18,0	33	-	-	-	-	1.1/4"	2,20
V230.42.36-25,0x20,0	25,0x20,0	36	33	-	33	33	1.3/8"	2,20
V230.42.36-28,0x22,0	28,0x22,0	-	36	-	36	36	-	2,10
V230.42.42-28,0x22,4	28,0x22,4	39; 42	-	-	-	-	1.1/2"	2,10
V230.42.42-32,0x24,0	32,0x24,0	-	39; 42	-	39; 42	39; 42	-	2,10



1




Патроны резьбонарезные Threading chucks

1

B236.2

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3
Shank GOST 25827-93 vers.3


Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/kg
B236.2.40.110.25ER	40	25	42	110	203	1,50
B236.2.50.130.25ER	50	25	42	130	257	3,50
B236.2.40.110.32ER	40	32	50	110	203	1,90
B236.2.50.130.32ER	50	32	50	130	257	4,00



B236.4

С хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.2 (DIN 69871/A)
Shank DIN 69871/A


Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/kg
B236.4.40.110.25ER	40	25	42	110	178	1,50
B236.4.50.130.25ER	50	25	42	130	232	3,50
B236.4.40.110.32ER	40	32	50	110	178	1,90
B236.4.50.130.32ER	50	32	50	130	232	4,00



B236.6

С хвостовиком по MAS 403 BT
Shank MAS 403 BT


Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/kg
B236.6.40.110.25ER	40	25	42	110	175	1,60
B236.6.50.130.25ER	50	25	42	130	232	4,30
B236.6.40.110.32ER	40	32	50	110	175	1,90
B236.6.50.130.32ER	50	32	50	130	232	4,70



B236.0

С цилиндрическим хвостовиком
Straight shank


Код / Code	d	D	L	L ₁	Kг/kg
B236.0.32.080.25ER	25	42	80	160	1,10
B236.0.40.080.25ER	25	42	80	160	1,30
B236.0.32.085.32ER	32	50	85	165	1,40
B236.0.40.085.32ER	32	50	85	165	1,70



B236.10

С хвостовиком по DIN 69893
Shank DIN 69893

Код / Code	d	D	L	L ₁	Kг/kg
B236.10.63.160.25ER	25	42	160	192	1,80
B236.10.63.165.32ER	32	50	165	197	2,50






**Цанги ЕР.Т
Collets ER.T**

1

Код / Code		d_1	L_1	\square	Стандарт/Standart
C215.25ER.T-040/032		4	18	3,2	ISO,JIS
C215.25ER.T-045/034		4,5	18	3,4	DIN
C215.25ER.T-045/036		4,5	18	3,55	ISO
C215.25ER.T-050/040		5	18	4	ISO,JIS
C215.25ER.T-055/043		5,5	18	4,3	DIN
C215.25ER.T-055/045		5,5	18	4,5	JIS
C215.25ER.T-060/045		6	18	4,5	JIS
C215.25ER.T-060/049		6	18	4,9	DIN
C215.25ER.T-062/050		6,2	18	5	JIS
C215.25ER.T-063/050	C215.32ER.T-063/050	6,3	18	5	ISO
C215.25ER.T-070/055	C215.32ER.T-070/055	7	18	5,5	DIN
C215.25ER.T-071/056	C215.32ER.T-071/056	7,1	18	5,6	ISO
C215.25ER.T-080/063	C215.32ER.T-080/063	8	22	6,3	ISO,DIN
C215.25ER.T-085/065	C215.32ER.T-085/065	8,5	22	6,5	JIS
C215.25ER.T-090/071	C215.32ER.T-090/071	9	22	7,1	ISO,DIN
C215.25ER.T-100/080	C215.32ER.T-100/080	10	25	8	ISO,DIN
C215.25ER.T-105/080	C215.32ER.T-105/080	10,5	25	8	JIS
C215.25ER.T-110/090	C215.32ER.T-110/090	11	25	9	DIN
C215.25ER.T-112/090	C215.32ER.T-112/090	11,2	25	9	ISO
C215.25ER.T-120/090	C215.32ER.T-120/090	12	25	9	DIN
C215.25ER.T-125/100	C215.32ER.T-125/100	12,5	25	10	ISO,JIS
C215.32ER.T-140/112		14	25	11,2	DIN,ISO,JIS
C215.32ER.T-150/120		15	25	12	JIS
C215.32ER.T-160/125		16	25	12,5	DIN,ISO





Инструменты для координатно-расточных станков Tools for boring machine

Данная группа инструментов предназначена для выполнения операций разметки и наладки на координатно-расточных станках.

Инструменты изготавливаются с различными типами хвостовиков: MAS BT, DIN69871, DIN2080, ГОСТ25827-93 исп.3, конус Морзе, хвостовики для станков производства МЗКРС, а также другие типы хвостовиков по заказу.

1


B721

Керн пружинный для разметки Core spring for sectoring

Код / Code

B721.3.3.080

B721.3.4.080




B745

Оправка микроскопа Microscope adapter

Код / Code

B745.3.4.080




B710

Центр установочный Adjusting center

Код / Code

B710.3.3.060






Штревели Штревели Pull studs

**К хвостовикам по MAS 403 BT
For shanks MAS 403 BT**

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P1.40	40	19	17	M16	54	29	0,10
P1.50	50	28	25	M24	74	34	0,20




С отверстием для подвода СОЖ
With coolant supply

ISO 7388/2 ТИП А

**К хвостовикам по DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83
For shanks DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83**


Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P2.40-A	40	19	17	M16	54	26	0,07
P2.50-A	50	28	25	M24	74	34	0,21



С отверстием для подвода СОЖ
With coolant supply

**К хвостовикам по DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83
For shanks DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83**

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P2.40-B	40	19	17	M16	44,5	16,4	0,07
P2.50-B	50	28	25	M24	65,5	25,55	0,20




С отверстием для подвода СОЖ
With coolant supply

DIN 69872 ТИП А

**К хвостовикам по DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83
For shanks DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83**

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P4.40-A	40	19	17	M16	54	26	0,07
P4.50-A	50	28	25	M24	74	34	0,22



С отверстием для подвода СОЖ
With coolant supply



Штревели
Pull studs Pull studs


1

DIN 69872 ТИП В

К хвостовикам по DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83
For shanks DIN 69871 A+AD, ISO 7388/1-83

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P4.40-B	40	19	17	M16	54	26	0,08
P4.50-B	50	28	25	M24	74	34	0,25

Без отверстия для подвода СОЖ
Without coolant supply




MAS 403 ВТ ТИП А

К хвостовикам по MAS 403 ВТ
For shanks MAS 403 BT

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P6.40-A	40	15	17	M16	60	35	0,08
P6.50-A	50	23	25	M24	85	45	0,29

Без отверстия для подвода СОЖ
Without coolant supply




MAS 403 ВТ ТИП В

К хвостовикам по MAS 403 ВТ
For shanks MAS 403 BT

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
P6.40-B	40	15	17	M16	60	35	0,08
P6.50-B	50	23	25	M24	85	45	0,29

Без отверстия для подвода СОЖ
Without coolant supply




MAS 403 ВТ ТИП В

К хвостовикам по MAS 403 ВТ
For shanks MAS 403 BT

Код / Code	K	d ₁	d ₂	d ₃	L	I	Kг/kg
PS 6.40-B	40	15	17	M16	60	35	0,07
PS 6.50-B	50	23	25	M24	85	45	0,27

С отверстием для подвода СОЖ
With coolant supply






**Комплектующие
Spare Parts**

C.10

Код / Code	HSK	D	L	L ₁	Kг/kg
C.10.63	63	M18x1	36	11,5	0,03
C10.100	100	M24x1,5	43,6	15,5	0,06

**Ввертыш для подачи СОЖ
Cooling Tube**




1

KC

Код / Code	HSK	D	L	Kг/kg
KC.63	63	17	122	0,14

**Ключ для ввертыша
Cooling Tube Wrench**



K.ER

**Гаечные ключи для ER DIN 6499
Wrench for ER DIN 6499**

Код / Code	Рис. / Pic.	A	D	H	L
K.ER16-H	1	42		25	143
K.ER16-S	2	22,5			117
K.ER25-D	3		41		165
K.ER32-D	3		48		190

Рис.1
Pic.1





Рис.2
Pic.2



Рис.3
Pic.3



**Резцедержатели
для токарной обработки**

**Toolholders for turning
(ICTM standart)**





Держатели для сверл
Holders for drills

TDR.WH

Внутренний подвод СОЖ
Internal coolant supply

Код / Code	d	D	L	L1	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/Cooling Tube**	Kr/kg
TDR.WH.63.075.20	20	52	75	48	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,33
TDR.WH.63.085.25	25	56	85	58	M12	SH12x16	KS6	C.10.63	1,55
TDR.WH.63.090.32	32	63	90	63	M12	SH12x16	KS6	C.10.63	1,78
TDR.WH.63.100.40	40	70	100	73	M16	SH16x16	KS8	C.10.63	2,00

2



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно


** It is ordered separately



Держатели для расточных резцов
Holders for boring cutters

TBB.WH							Внутренний подвод СОЖ Internal coolant supply		
Код / Code	d	D	L	L ₁	M	Винт*/Screw*	Ключ*/Key*	Ввертыш**/Cooling Tube**	Кг/kg
TBB.WH.63.070.08	8	28	70	45	M8	SH8x10	KS4	C.10.63	0,83
TBB.WH.63.080.10	10	34	80	55	M8	SH8x12	KS4	C.10.63	1,00
TBB.WH.63.090.12	12	36	90	65	M8	SH8x12	KS4	C.10.63	1,27
TBB.WH.63.100.16	16	48	100	75	M8	SH8x16	KS5	C.10.63	1,57

2



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно

** It is ordered separately





Держатели для расточных резцов
Holders for boring cutters

TBB.WH

Наружный и внутренний подвод СОЖ
E/I coolant supply

Код / Code	d	D	L	L ₁	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kr/kg
TBB.WH.63.100.20	20	52	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,65
TBB.WH.63.100.25	25	56	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,75
TBB.WH.63.100.32	32	63	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,97
TBB.WH.63.120.40	40	72	120	76	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	2,76
TBB.WH.100.120.20	20	52	120	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	3,30
TBB.WH.100.130.25	25	56	130	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	3,60
TBB.WH.100.140.32	32	63	140	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	4,20
TBB.WH.100.150.40	40	72	150	90	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	4,90



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно

** It is ordered separately




Комплектуются втулками переходными T143.EF и T144.EF (стр. 54)

Holders are delivered with reducing sleeves T143.EF and T144.EF (page 54)



Держатели для расточных резцов
Holder for triple boring cutters

TMB.WH	Наружный и внутренний повод СОЖ E/I coolant supply						
Код / Code	d	D	L	Винт*/ Screw*	Ключ*/Key*	Вертыш**/ Cooling Tube**	Kг/kg
TMB.WH.63.100.16R/3	16	90	100	SH8x16	KS4	C.10.63	3,11
TMB.WH.63.110.20R/3	20	102	110	SH10x16	KS5	C.10.63	4,26



При работе необходимо учитывать наружный диаметр обрабатываемой детали
Using this holders it's necessary to consider external diameter of work piece

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляются отдельно

** It is ordered separately

Компактуются втулками переходными T143.EF и T144.EF (стр.54). Поставляется по заказу.

Holders are delivered with reducing sleeves T143.EF and T144.EF (page 54). Delivered by order.




Втулки переходные для резцодержателей
Reducing sleeves for toolholders

2

T144**T143**

Код/Code	d	d ₁	D	D ₁	L	L ₁	Винт*/Screw*	кг/kg
T143.EF.16.10.05	10	8,5	16	24	52	47	SH8x20	0,05
T143.EF.16.12.05	12	8,5	16	24	52	47	SH8x20	0,04
T143.EF.20.12.05	12	11	20	25	65	60	SH10x20	0,10
T143.EF.20.16.05	16	11	20	25	65	60	-	0,06
T143.EF.25.12.05	12	11	25	30	65	60	SH10x20	0,19
T143.EF.25.16.05	16	11	25	30	65	60	SH10x20	0,15
T143.EF.25.20.05	20	11	25	30	65	60	-	0,10
T143.EF.32.12.05	12	11	32	37	65	60	SH10x25	0,35
T143.EF.32.16.05	16	11	32	37	65	60	SH10x20	0,31
T143.EF.32.20.05	20	11	32	37	65	60	SH10x20	0,25
T143.EF.32.25.05	25	11	32	37	65	60	-	0,17
T143.EF.40.16.05	16	11	40	46	80	75	SH10x25	0,64
T143.EF.40.20.05	20	11	40	46	80	75	SH10x25	0,58
T143.EF.40.25.05	25	11	40	46	80	75	SH10x20	0,47
T143.EF.40.32.05	32	11	40	46	80	75	SH10x20	0,29

Тип А
Type A



* Винты для зажима инструмента малого диаметра SH10x20 и SH10x25 (M10x20 и M10x25)

по DIN 913 (ГОСТ 11074-93) заказываются отдельно


* Screws for clamping tools of minor diameter SH10x20/SH10x25 (M10x20/M10x25 using

DIN 913 (GOST 11074-93) are ordered separately



T144**T143**

Код / Code	Тип/Type	d	d ₁	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Винт*/Screw*	Kr/kg
T144.EF.16.06.015	A	6	8,5	16	24	47	32	35	SH8x10	0,10
T144.EF.16.08.015	A	8	8,5	16	28	62	47	37	SH8x10	0,10
T144.EF.20.06.020	B	6	-	20	-	81	62	30	SH6x6	0,15
T144.EF.20.08.020	B	8	-	20	-	81	62	40	SH6x6	0,15
T144.EF.25.06.020	B	6	-	25	-	81	62	30	SH6x8	0,25
T144.EF.25.08.020	B	8	-	25	-	81	62	40	SH6x8	0,25
T144.EF.25.10.020	B	10	-	25	-	81	62	50	SH6x6	0,24
T144.EF.32.08.015	C	8	-	32	-	76	62	45	SH8x10	0,43
T144.EF.32.10.015	C	10	-	32	-	76	62	50	SH8x10	0,42
T144.EF.40.08.015	C	8	-	40	-	91	76	45	SH8x12	0,80
T144.EF.40.10.015	C	10	-	40	-	91	76	50	SH8x12	0,80
T144.EF.40.12.015	C	12	-	40	-	91	76	60	SH8x12	0,80

Тип В
Type B



Тип С
Type C



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913






**Резцодержатели для наружной обработки
OD cutting toolholders**

TTS.WH

Для державок с квадратным сечением
For square shank tools

Код / Code	h x b	D	b ₁	L	L ₁	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kr/ kg
TTS.WH.63.20R-105	20 x 20	90	38	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,91
TTS.WH.63.20L-105	20 x 20	90	38	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,91
TTS.WH.63.20R-130	20 x 20	90	38	130	90	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,74
TTS.WH.63.20L-130	20 x 20	90	38	130	90	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,74
TTS.WH.63.25R-110	25 x 25	100	33	110	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,00
TTS.WH.63.25L-110	25 x 25	100	33	110	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,00

2



- Показан правый
- Right-hand Shown

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно

** It is ordered separately






Резцодержатели для наружной обработки
OD cutting toolholders

TTS.WH

Для державок с квадратным сечением, под 2 резца
For square shank tools, twin

Код / Code	h x b	L	L1	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kг/ kg
TTS.WH.63.20R-105/2	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,34
TTS.WH.63.20L-105/2	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,34

2



- Показан правый
- Right-hand Shown

- * Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913
- * Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913
- Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят
- Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)
- ** Поставляется отдельно
- ** It is ordered separately






Резцодержатели для наружной обработки
OD cutting toolholders

TTS.WH

Для державок с квадратным сечением, под 3 резца
For square shank tools, triple

Код / Code	h x b	L	L ₁	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kг/ kg
TTS.WH.63.20R-105/3	20x20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,17
TTS.WH.63.20L-105/3	20x20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,17
TTS.WH.100.25R-150/3	25x25	150	106	M12	SH12x35	KS6	C.10.100	8,90
TTS.WH.100.25L-150/3	25x25	150	106	M12	SH12x35	KS6	C.10.100	8,90

2



- Показан правый
- Right-hand Shown

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно

** It is ordered separately





Резцедержатели для наружной обработки
OD cutting toolholders

TTS.WH

Для державок с квадратным сечением, 45°
For square shank tools, 45°

Код / Code	h x b	L	L ₁	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kr/ kg
TTS.WH.63.20N-125/45	20 x 20	125	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,77

2



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно




** It is ordered separately



Резцедержатель для наружной обработки, двухсторонний
OD cutting toolholder, both side

TTS.WH	Для державок с квадратным сечением, 90° For square shank tools, 90°							
Код / Code	h x b	L	A	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/ Key*	Ввертыш**/ Cooling Tube**	Kг/ kg
TTS.WH.63.20N-100/90	20 x 20	100	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,97
TTS.WH.63.20N-125/90	20 x 20	125	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,71
TTS.WH.63.20N-150/90	20 x 20	150	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	4,45

2



* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Screws SH... (M...) using GOST 11074-93 or DIN 913

Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

Keys using GOST 11737-93 or DIN 911 (can be delivered separately)

** Поставляется отдельно

** It is ordered separately







Резцодержатели для наружной обработки
OD cutting toolholders

TGB.WH

Для пластиначатых резцов
For parting and grooving blades

Код / Code	L	M	Винт*/ Screw*	Ключ*/Key*	Ввертыш**/Cooling Tube**	Kг/kg
TGB.WH.63.32R-140	140	M6	SB6x16	KS5	C.10.63	3,16
TGB.WH.63.32L-140	140	M6	SB6x16	KS5	C.10.63	3,16

2



- Показан правый
- Right-hand Shown

- * Винты SB... (M...) по ГОСТ 11738-84 или DIN 912
- * Screws SB... (M...) using GOST 11738-84 or DIN 912
- Ключи по ГОСТ 11737 или DIN 911 в комплект не входят.
- Keys using GOST 11737 or DIN 911 (can be delivered separately)
- ** Поставляется отдельно
- ** It is ordered separately




Держатели для сменных резцовых головок
Holders for changeable heads

THB

Код / Code	L	Винт*/ Screw*	Ключ*/Key*	Ввертыш**/Cooling Tube**	Кг/kg
THB.WH.63.080.50	80	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,28
THB.WH.63.100.50	100	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,57
THB.WH.63.120.50	120	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,88
THB.WH.63.140.50	140	SB60.8.14	KS4	C.10.63	2,18

2







Сменные резцовые головки
Changeable cutter heads

HB63.50

Наружный и внутренний подвод СОЖ
E/I coolant supply

Код / Code	f	L	L ₁	Пластина / Insert	Kг/kg
HB63.50-DCLNR/L-12	31,5	60	96	CN..1204..	0,93
HB63.50-DWLNR/L-08	31,5	60	96	WN..0804..	0,91



Комплектующие
Spare parts

HB63.50

Наружный и внутренний подвод СОЖ
E/I coolant supply

Код / Code	Подкладка / Прижим / Shim	Винт подкладки / Shim screw	Винт прижима / Clamp set screw	Пружина / Spring	Ключ* / Key*
HB63.50-DCLNR/L-12	LC-1232	DC-2412	SD-6012 (M6x12)	M5x16	SP-0610
HB63.50-DWLNR/L-08	LW-0832	DC-2412	SD-6012 (M6x12)	M5x16	SP-0610
				KS4	KS4

Высокоточные фрезерные патроны B240

**Precision milling
chucks B240**



Технические характеристики Technical standards

ALBRECHT
... simply the Best


Зажимной патрон APC - техника и преимущества

Для процессов скоростного и силового фрезерования, а так же для сверления и развёртывания компания «Пумори» предлагает высокоточные патроны с высоким усилием зажима. Запатентованный механизм патрона передаёт большое усилие зажима на инструмент с помощью встроенной червячной передачи и конической цанги.

При закреплении осуществляется весьма высокое усилие зажима, например:

- для хвостовика 12 мм - 200 Нм;
- для хвостовика 16 мм - 300 Нм.

3






APC Chuck – technique and advantages

Pumori Company introduces precision chucks with high gripping force for high-speed and power milling, drilling and reaming. The patented chuck arrangement transmits the highest gripping forces onto the tool by means of the worm gear and the conical collet.

Provides for extremely high gripping torque, for example:

- 200 Nm for shank with D = 12 mm;
- 300 Nm for shank with D = 16 mm.

3






Характеристики патронов B240 B240 Chuck Specifications


ALBRECHT
... simply the Best

Точность обработки Runout accuracy



3

Зажим разных типов хвостовиков в соответствии с DIN 1835 и DIN 6535 Clamping of different types of tool shanks according to DIN 1835 and DIN 6535




Степень балансировки Balancing quality


B240 с хвостовиком
ISO30/40 и HSK50/63

1 B240 with shank
size ISO30/40 and
HSK50/63

B240 с хвостовиком
ISO50 и HSK100

2 B240 with shank size
ISO50 and HSK100







Повышенная стойкость режущего инструмента и усилие зажима Higher tool life and gripping torque

ALBRECHT
... simply the Best

**Ограничение глубины резания: глубина резания, на которой появляются вибрации
Cutting depth limit: cutting depth where vibration initially occurs**

Высокая степень гашения вибрации

Инструмент: Ø 10 мм, z = 3;
Параметр: n = 5412 об/мин;
fz = 0,06 мм;
vf = 974 мм/мин;
ae = 100%.

Positive dampening feature

Tool: Ø 10 mm, z = 3;
Parameter: n = 5412 rpm;
fz = 0,06 mm;
vf = 974 mm/min;
ae = 100%.




Сравнение продолжительности работы высокоточных патронов Comparison of tool life for high precision chucks

Финишное фрезерование

Материал: 56 NiCrMoV7;
Инструмент: Ø 12 мм, z = 6;
Параметр: n = 2584 об/мин;
fz = 0,110 мм;
vf = 1698 мм/мин;
ae = 1,2 мм;
ap = 18 мм.

Finish milling operation

Material: 56 NiCrMoV7;
Tool: Ø 12 mm, z = 6;
Parameter: n = 2584 rpm;
fz = 0,110 mm;
vf = 1698 mm/min;
ae = 1,2 mm;
ap = 18 mm.





ALBRECHT
... simply the Best

**Серия B240
B240 Series**

1 B240...14
Диаметр хвостовика
Shank diameter
 \varnothing 3 - 14 мм (mm)

3 B240...20
Диаметр хвостовика
Shank diameter
 \varnothing 3 - 20 мм (mm)

2 B240...32
Диаметр хвостовика
Shank diameter
 \varnothing 20 - 32 мм (mm)

4 B240...14C
Диаметр хвостовика
Shank diameter
 \varnothing 3 - 14 мм (mm)



3





DIN 69871 ISO 30/40/50

ALBRECHT
... simply the Best

Хвостовик по DIN 69871 /A+AD Shank DIN 69871 /A+AD											
Код / Code	Конус	Диапазон мм	Тип	A	D ₂	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	G=2,5 20000 об/мин	G=2,5 15000 об/мин
B240.4.30.093.14	30	2-14	S	93	50	30	11	29	74	X	
B240.4.30.093.20	30	2-20	A	93	50	40	20	29	74	X	
B240.4.40.063.14	40	2-14	S	63	50	30	11	29	44	X	
B240.4.40.063.20	40	2-20	S	63	50	30	61	78	93	X	
B240.4.40.149.14	40	2-14	C	149	50	30	85	103	129	X	
B240.4.40.112.20	40	2-20	D	112	50	40	69	78	93	X	
B240.4.40.102.32	40	16-32	S	102	-	63	83	-	-	X	
B240.4.50.062.20	50	2-20	S	62	63	40	18	38	43		X
B240.4.50.148.20	50	2-20	C	148	63	40	84	104	129		X
B240.4.50.102.32	50	16-32	S	102	-	70	83	-	-		X


Диапазон 3 - 20 / 20 - 32
Range 3 - 20 / 20 - 32

Диапазон 3 - 14
Range 3 - 14



Ключи, цанги и аксессуары
поставляются отдельно по запросу

Keys, collets and accessories are supplied
separately on demand





ALBRECHT
... simply the Best






HSK 50/63/80/100

**Хвостовик HSK 631100 по DIN 69893
Shank HSK 631100 DIN 69893**

Код / Code	Конус	Диапазон мм	Тип	A	D ₃	D ₂	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	G=2,5	G=2,5
												20000	15000
												об/мин	об/мин
B240.10.63.092.14	A63	2-14	S	92	-	50	30	11	29	66	-	X	
B240.10.63.176.14	A63	2-14	C	176	-	50	30	61	78	116	-	X	
B240.10.63.092.20	A63	2-20	A	92	-	50	40	20	29	66	-	X	
B240.10.63.130.20	A63	2-20	B	130	-	50	40	20	29	104	-	X	
B240.10.63.132.32	A63	16-32	A	132	-	-	63	106	-	-	-	X	
B240.10.100.186.14	A100	2-14	C	186	70	63	40	84	104	129	157		X
B240.10.100.100.20	A100	2-20	A	100	70	63	40	18	38	43	71		X
B240.10.100.140.32	A100	16-32	A	140	-	-	70	111	-	-	-		X

Диапазон 2 - 20 / 20 - 32
Range 2 - 20 / 20 - 32

Диапазон 2 - 14
Range 2 - 14



Ключи, цанги и аксессуары
поставляются отдельно по запросу

Keys, collets and accessories are supplied
separately on demand

3





MAS BT 30/40/50

ALBRECHT
... simply the Best

Хвостовик по MAS 403ВТ Shank MAS 403BT											
Код / Code	Конус	Диапазон мм	Тип	A	D ₂	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	G=2,5 20000 об/мин	G=2,5 15000 об/мин
B240.6.30.082.14	30	2-14	S	82	50	30	11	29	60	X	
B240.6.30.082.20	30	2-20	A	82	50	40	20	29	60	X	
B240.6.40.070.14	40	2-14	S	70	50	30	11	29	44	X	
B240.6.40.070.20	40	2-20	S	70	63	40	18	38	43	X	
B240.6.40.156.14	40	2-14	C	156	50	30	94	103	130	X	
B240.6.40.120.20	40	2-20	D	120	63	40	48	68	93	X	
B240.6.40.110.32	40	16-32	S	110	-	63	83	-	-	X	
B240.6.50.081.20	50	2-20	S	81	63	40	18	38	43		X
B240.6.50.167.20	50	2-20	C	167	63	40	84	104	129		X
B240.6.50.121.32	50	16-32	S	121	-	70	82,5	-	-		X


Диапазон 2 - 20 / 20 - 32
Range 2 - 20 / 20 - 32

Диапазон 2 - 14
Range 2 - 14



Ключи, цанги и аксессуары
поставляются отдельно по запросу

Keys, collets and accessories are supplied
separately on demand








**Хвостовик ISO 26623 - 1 CAPTO 5/6/8
Shank ISO 26623 - 1 CAPTO 5/6/8**

Код / Code	Конус	Диапазон мм	Тип	A	D ₂	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	G=2,5 20000 об/мин	G=2,5 15000 об/мин
B240.C.5.075.20	C5	2-20	A	75	50	40	20	29	43	X	
B240.C.5.125.14	C5	2-14	D	125	50	30	61	78	116	X	
B240.C.6.080.20	C6	2-20	S	80	63	40	18	38	-	X	
B240.C.6.130.20	C6	2-20	D	130	63	40	48	68	-	X	
B240.C.6.120.32	C6	16-32	S	120	-	63	83	-	-	X	
B240.C.8.090.20	C8	2-20	S	90	63	40	18	38	43	X	
B240.C.8.140.20	C8	2-20	D	140	64	40	48	68	93	X	
B240.C.8.130.32	C8	16-32	S	130	-	70	83	-	-	X	

Диапазон 2 - 20 / 20 - 32
Range 2 - 20 / 20 - 32



Диапазон 3 - 14
Range 3 - 14



Ключи, цанги и аксессуары
поставляются отдельно по запросу

Keys, collets and accessories are supplied
separately on demand




BIG PLUS BT 30/40/50

ALBRECHT
... simply the Best

Хвостовик BIG PLUS BT 30/40/50 Shank BIG PLUS BT 30/40/50

Код / Code	Конус	Диапазон мм	Тип	A	D ₂	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	G=2,5 20000 об/мин	G=2,5 15000 об/мин
BB240.6.30.082.20	30	2-20	A	82	50	40	20	29	60	X	
BB240.6.40.070.20	40	2-20	S	70	63	40	18	38	43	X	
BB240.6.40.120.14	40	2-14	D	120	63	40	48	68	93	X	
BB240.6.50.081.20	50	2-20	S	81	63	40	18	38	43		X
BB240.6.50.131.20	50	2-20	D	131	63	40	48	67,5	92,5		X


3



Ключи, цанги и аксессуары
поставляются отдельно по запросу

Keys, collets and accessories are supplied
separately on demand

Возможные комбинации по запросу Possible combinations on demand





ALBRECHT
... simply the Best

Комплектующие Accessories




Ключ динамометрический

- Разработан специально для патронов B240;
- Визуальный индикатор крутящего момента;
- Безопасная передача момента при разжиме.

Torque wrench

- Specially designed for B240 chucks;
- Visual indicator of clamping torque;
- Safe transmission of torque when opening the tool.

Код / Code
S240



Очиститель для втулки

- Для очистки внутреннего конуса патрона B240;
- Увеличивает момент затягивания, точность и срок службы.

Taper wipers

- For cleaning of inner B240 taper;
- Increases gripping force, accuracy and life time.

Код / Code	Назначение
A240.14	B240.14
A240.20	B240.20
A240.32	B240.32



Ключ затяжки

- Ограничение 12 Нм при зажиме;
- Нет ограничений при разжиме.

Torque key

- Limited at 12 Nm for closing;
- No limitation for opening.

Запасная бита Spare bit

Код / Code
S240.B



3



**Цанги С240
C240 Collets**

ALBRECHT
... simply the Best

Цанги С240 C240 Collets			
Для патрона	D мм	Стандартная версия Код	Герметичная версия Код
B240.14	2	C240.14.02	
	3	C240.14.03	C240.14.03.T
	4	C240.14.04	C240.14.04.T
	5	C240.14.05	C240.14.05.T
	6	C240.14.06	C240.14.06.T
	7	C240.14.07	
	8	C240.14.08	C240.14.08.T
	8,5	C240.14.08.5	
	9	C240.14.09	
	10	C240.14.10	C240.14.10.T
	11	C240.14.11	
	12	C240.14.12	C240.14.12.T
	14	C240.14.14	C240.14.14.T
B240.20	2	C240.20.02	
	3	C240.20.03	C240.20.03.T
	4	C240.20.04	C240.20.04.T
	5	C240.20.05	C240.20.05.T
	6	C240.20.06	C240.20.06.T
	8	C240.20.08	C240.20.08.T
	10	C240.20.10	C240.20.10.T
	11	C240.20.11	
	12	C240.20.12	C240.20.12.T
	14	C240.20.14	C240.20.14.T
	15	C240.20.15	
	16	C240.20.16	C240.20.16.T
	17	C240.20.17	
	18	C240.20.18	C240.20.18.T
	20	C240.20.20	C240.20.20.T
B240.32	16	C240.32.16	C240.32.16.T
	20	C240.32.20	C240.32.20.T
	22	C240.32.22	C240.32.22.T
	25	C240.32.25	C240.32.25.T
	32	C240.32.32	C240.32.32.T



Для B240...14
Ø 2 - 14 мм

For B240...14
Ø2- 14mm



Для B240...20
Ø 2 - 20 мм

For B240...20
Ø2 - 20 mm



Для B240...32
Ø 16 - 32 мм

For B240...32
Ø16-32 mm



Цанги C240 C240 Collets				
Тип патрона	Диаметр зажатия, мм	Мин. глубина установки инструмента, мм.	Регулируемый диапазон, мм.	Макс. глубина установки инструмента без упора, мм
B240.14+B240.20	2-5	17	11	48
	6	24	11	48
	8	25	11	48
	9	29	11	48
	10	29	11	48
	12-14	34	11	48
B240.20	16-18	37	11	48
	20	39	11	48
B240.32	20-22	39	11	58
	25	45	11	58
	32	48	11	58

1 Специальное износостойкое покрытие

Special resistant coating

2 Затяжная резьба

Tapped clamp

3 Регулируемый упор


Adjustable stop

4 Подвод СОЖ

Coolant supply

5 Регулируемый расход СОЖ при использовании форсунок с разным внутренним диаметром

Controlled coolant supple through use of jets with different inner diameter



**Высокоточные
гидравлические
патроны B260**


**Precision hydraulic
chucks B260**



Гидравлические высокоточные патроны Hydraulic high precision toolholders

Высокоточные патроны HYDRO-GRIP гарантируют Вам надежный зажим инструментов для фрезерования, сверления и развертывания. Их уникальная конструкция обеспечивает точность и стабильность, что улучшает эксплуатационные характеристики станка при решении большого количества задач по обработке. Благодаря своей широкой номенклатуре высокоточные патроны HYDRO-GRIP® применяются во всех областях, от финишной обработки до черновой обработки на тяжёлых режимах. Доступны посадочные диаметры 6 – 32 мм.

HYDRO-GRIP high precision tool holders are your guarantee of secure clamping for milling, drilling and reaming tools. Their unique strength provides precision and rigid-tool stability to improve machining performance for the largest number of applications. With the extensive range of HYDRO-GRIP® high precision toolholders all application areas, from finishing to heavy roughing, is covered. Bore diameters 6 – 32 mm available.



Возможности и преимущества:

- легкость в обращении и простая смена инструмента;
- минимальное биение обеспечивает хорошее качество обработки поверхности и продляет срок службы инструмента;
- возможность работать при высоких скоростях;
- уменьшает шум и вибрацию;
- возможна предварительная настройка длины для экономии времени.

HYDRO-GRIP Features and Benefits:

- easy handling and tool change;
- minimum tool run-out ensures good surface and extends tool life;
- high speed capability;
- dampens noise and vibration;
- length pre-setting possible to save time.

О ETP Transmission AB:

ETP Transmission AB, имея 35-летний опыт работы, успешно разрабатывает продукцию для трех областей применения.

- Металлообработка • Деревообработка • Передача энергии
- под зарегистрированными торговыми марками ETP® и ETP HYDRO-GRIP®.

ETP Transmission AB:

- лидер в производстве гидравлических зажимных и центрирующих инструментов.

About ETP Transmission AB:

ETP Transmission AB, after being in business for more than 35 years, has successfully developed products for 3 business or application areas.

- Metalworking • Woodworking • Power Transmission
- under the registered trademarks ETP® and ETP HYDRO-GRIP®.

ETP Transmission AB:

- leader in hydraulic clamping and centering products.



Гидравлические высокоточные патроны Hydraulic high precision toolholders



Простая установка
при помощи
динамометрического ключа

Easy mounting with torque
wrench



Демпфирование вибраций

Vibration damping



Большая сила зажима

High clamping force



Быстрое время
настройки

Fast set-up time



Высокая точность биения

High runout accuracy

4

Отраслевые сегменты:

В течение многих лет ETP HYDRO-GRIP поставляет продукцию для высококачественной обработки предприятиям в отраслевых сегментах, где выдвигаются высокие требования к качеству, например: авиакосмическая промышленность, автомобильная промышленность, производство пресс-форм, общее машиностроение, медицина, нефтехимическая промышленность.

Industry segments:

ETP HYDRO-GRIP has for many years enabled high quality machining within industry segment with high quality demands, such as: Aerospace, Automotive, Die & Mould, General Machining, Medical, Oil&Gas.




Авиакосмическая
промышленность

Aerospace



Автомобильная
промышленность

Automotive



Производство пресс-форм

Die & Mould



Медицина

Medical



Общее машиностроение

General Machining



Нефтехимическая
промышленность

Oil & Gas



Базовая модель: ETP HYDRO-GRIP.

Гидравлический высокоточный патрон

The basic design: ETP HYDRO-GRIP.

Hydraulic high precision toolholder

Возможности и преимущества:

- легкость в обращении и простая смена инструмента;
- большая сила зажима;
- полная номенклатура: от финишной обработки до черновой обработкой на тяжелых режимах.

Features and Benefits:

- easy handling and tool changes;
- high clamping force;
- complete assortment, covering finishing to heavy roughing.

Барическая система:

- нажимной винт и нагнетательный поршень с уплотнительной системой;
- оптимизировано для тысяч настроек давления;
- низкий крутящий момент затяжки (6 или 19 Н·м);
- легкость в обращении.

Pressure system:

- pressure screw and piston with sealing system;
- optimised for thousands of pressure settings;
- low tightening torque (6 or 10 Nm);
- easy handling.

Канавка:

- внутренняя винтовая канавка обеспечивает удаление остаточного масла или смазки инструмента с контактной поверхности при установке инструмента;
- гарантирует большую силу зажима в любое время.

The groove:

- the integral spiral groove ensures any residual oil or grease on the tool to be removed from the contact surface when mounting the tool;
- ensures high gripping force at any time.

Хвостовик патрона:

ETP HYDRO-GRIP выпускается с хвостовиками самого широкого ассортимента:
PSK -C4, C5, C6, C8;
HSK - 63, 100;
ISO - 30, 40, 50;
BT - 30, 40, 50;
CAT - 40, 50

Toolholder shank:

ETP HYDRO-GRIP is available in a large assortment of different machine interface shanks:
PSK -C4, C5, C6, C8;
HSK - 63, 100;
ISO - 30, 40, 50;
BT - 30, 40, 50;
CAT - 40, 50

Регулировка длины:

Под регулировочный винт для более точной настройки вылета инструмента предусмотрена резьба в центральном отверстии патрона ETP HYDRO-GRIP

Length adjustment:

For the possibility to add screw for easy length adjustment ETP HYDRO-GRIP is equipped with a center thread.

Камера давления:

надежный зажим инструмента любого типа

Pressure chamber:

secure clamping of any tool type



Сравнение систем Systems comparison

Сегодня на рынке патронов кроме инструмента гидравлического типа существует ряд различных технологий зажима, таких как патроны с зажимным винтом и цанговые патроны для горячей посадки и силовых патронов. Однако никакая другая технология, кроме гидравлического зажима не обеспечит такую высокую точность, исходя из срока службы инструмента и более высокого качества обработки поверхности, в сочетании с простотой в обращении и гибкостью.

Today's toolholder market offers in addition to hydraulic types an array of different clamping technologies, such as basic Set screw holders and Collet chucks to Shrink fit and Power chucks. However no other fastening technology than hydraulic clamping offers you the highest precision, in terms of tool life and higher surface quality, in combination with a total concept of easy handling and flexibility in design.

Гидравлические патроны – возможности и преимущества:

- высокая точность биения;
- увеличенный срок службы и улучшенное качество обработки поверхности;
- легкость в обращении и простая смена инструмента.

Как показывает практика, при увеличении биения на каждые 10 микрон срок службы сокращается на 50%. Необходимо помнить об этом, выбирая патроны с зажимным винтом и цанговые патроны, которые могут иметь биение до 0,04 мм!

Hydraulic holders – Feature and Benefits:

- high runout accuracy;
- increased tool life and surface quality;
- easy handling and tool changes.


As a good rule of thumb: For every 10 microns increased runout, the tool life decreases by 50 %. This is important to bear in mind when choosing a Set screw or Collet chuck, which can have a runout of up to 0.04 mm!

Основные недостатки при использовании:


1. Патронов с зажимным винтом и цанговых патронов:
 - сильное биение – снижает срок службы и ухудшает качество обрабатываемой поверхности;
 - зависит от умений оператора.
2. У патронов с горячей посадкой:
 - большие вложения в инструменты и оборудование (системы нагрева);
 - нет гибкости, поскольку нельзя использовать переходные втулки;
 - нет возможности демпфирования.
3. Силовых патронов
 - быстрый износ подшипников в патроне, что снижает силу зажима всего лишь после нескольких использований.

Main disadvantage using:


1. Set-screw holders & Collet chucks:
 - bad runout - decreasing tool life and surface quality
 - operator sensitive.
2. Shrink fit:
 - heavy investment in tools and machinery (heating systems);
 - no flexibility as no reducing sleeves can be used;
 - no dampening features.
3. Power chucks
 - quick wear of bearings in holder, reducing the clamping force after only a few uses.



Гидравлического типа
биение 0,004 мм
Hydraulic type
runout 0.004 mm



С зажимным винтом
биение 0,01 – 0,03 мм
Set screw types
runout 0.01 – 0.03 mm



Цанговый тип
биение 0,02 – 0,04 мм
Collet types
runout 0.02 – 0.04 m



Сравнение систем Systems comparison

Сравнение систем System comparison	Срок службы Tool life			Конструкция Concept		Общий счет Total Score
	Точность Precision	Балансировка Balance	Гашение вибраций Damping	Гибкость Flexibility	Оснастка Accessories	
Патрон бокового крепления Side-lock	●	●	●	●	●	●
Цанговый патрон Collet chucks	●	●	●	●	●	●
Термопатрон Shrink-fit	●	●	●	●	●	●
Силовой фрезерный патрон Power chucks	●	●	●	●	●	●
Гидравлический патрон Hydraulic chucks	●	●	●	●	●	●

● Хорошо Great ● Средне Average ● Плохо Poor

Сравнение систем Гидравлические патроны System comparison Hydraulic holders	Срок службы Tool life						Общий счет Total Score
	Точность Precision	Балансировка Balance	Жесткость Robust	Техобслу-живание Maintenance	Модульность Modular	Линейка продук-ции Portfolio	
Патрон бокового крепления Low-cost versions	●	●	●	●	●	●	●
Цанговый патрон Comparable	●	●	●	●	●	●	●
Патрон с горячей посадкой HYDRO-GRIP	●	●	●	●	●	●	●

Высокоточные патроны ETP HYDRO-GRIP предоставляют Вам наиболее полные преимущества среди любых гидравлических патронов, существующих сегодня на рынке. Они сочетают простоту в обращении и низкие эксплуатационные расходы с широким ассортиментом. Модульная конструкция увеличивает гибкость, что позволяет выполнить любые необходимые модели в соответствии с пожеланиями заказчика.

The ETP HYDRO-GRIP high precision toolholders offers you the most complete advantages of any hydraulic holder available on the market today. Combining easy handling and low maintenance with an extensive range. The modular design capability also increase your flexibility to offer any customized design needed.




Испытание передачи крутящего момента Test of torque transmission


Сравнительная таблица усилий зажима инструмента с гидравлическими патронами других производителей. Все патроны имеют диаметр 20 мм.

Summary of required torque to get a tool movement with different hydraulic toolholders. All toolholders have diameter 20 mm.

Крутящий момент в Н·м
Torque in Nm



**Хотите увеличить передачу крутящего момента?
- используйте переходные втулки!**
**Increase the torque transmission even further?
– Use reduction sleeves!**



Измените крутящий момент и силу зажима, используя переходные втулки Т=крутящий момент.

T1 намного выше T2 – Увеличена площадь цилиндрической части (диаметр 20 больше 12), вследствие: 1) увеличено давление на единицу поверхности хвостовика 2) больший контакт на хвостовике инструмента. Информацию по передаче крутящего момента у HYDRO-GRIP при прямом зажиме инструмента или с использованием переходных втулок см. в разделе «Техническая информация» на стр. 99.

Influence on torque transmission and clamping force when using reduction sleeves T=Torque

T1 much higher than T2 - The clamping force generated on 20 mm is greater than on 12 mm due to the increased surface pressure and greater surface contact on tool shank. For transmittable torque of HYDRO-GRIP at direct tool clamping or with reducing sleeves see section "Technical information", page 99



Версия для работы на тяжелых режимах Heavy duty vrsion



4



Benefits and features:

- For heavy machining
- Extreme high clamping force
- Easy handling
- Rigid design

Возможности и преимущества:

- Для обработки на тяжелых режимах
- Исключительно большая сила зажима
- Легкость в обращении
- Жесткая конструкция

Гидравлический высокоточный патрон - версия для работы на тяжелых режимах. Крутящий момент фиксации до 1670 Н·м!

ETP HYDRO-GRIP® HD, Heavy Duty, это первый гидравлический силовой патрон, который появился на рынке. В нем компании ETP удалось совместить все преимущества гидравлического зажима, такие как простота в обращении и точность, с исключительно большой силой зажима инструмента и жесткостью конструкции. Высокая жесткость при изгибе и демпфирующие свойства гидравлической рабочей среды под давлением делают ETP HYDRO-GRIP® HD идеальным патроном для любой обработки, от чернового фрезерования на тяжёлых режимах до финишной обработки.

Hydraulic high precision toolholder – Heavy Duty version. Up to 1 670 Nm holding torque!

ETP HYDRO-GRIP® HD, Heavy Duty, is the first hydraulic Power chuck available on the market. Here ETP combine all the positive benefits of hydraulic clamping, such as easy handling and precision, with an extreme high tool clamping force capability and rigid design. A high bending stiffness and the dampening properties of the hydraulic pressure media makes ETP HYDRO-GRIP® HD the ideal holder for any machining, from heavy rough milling to finishing.




HYDRO-GRIP® HD
Версия для работы на тяжелых режимах
Heavy duty vrsion

B260.C.

Capto

Код / Code	Посадочный размер	D _{5m}	d _{m_t}	D ₂₁	D ₂₂	L ₁	L ₂₂	L _{c1}	L _{c2}
B260.C.5.79.20D	C5	50	20	63	59	79	17	52	
B260.C.6.73.20D	C6	63	20	63	59	73	17	52	
B260.C.6.80.25D	C6	63	25	74	70	80	17	56	
B260.C.6.86.32D	C6	63	32	80	76	86	17	60	
B260.C.8.79.20D	C8	80	20	63	59	79	17	52	49
B260.C.8.83.25D	C8	80	25	74	70	83	17	56	53
B260.C.8.87.32D	C8	80	32	80	76	86	17	60	




4

B260.10.

Хвостовик HSK63/100 по DIN69893
Shank HSK63/100 DIN69893

Код / Code	Посадочный размер	D _{5m}	d _{m_t}	D ₂₁	D ₂₂	L ₁	L ₂₂	L _{c1}	L _{c2}
B260.10.63.96.20D	63	63	20	63	59	96	17	52	70
B260.10.100.91.20D	100	100	20	63	59	91	17	52	62
B260.10.100.95.25D	100	100	25	74	70	95	17	56	66
B260.10.100.99.32D	100	100	32	80	76	99	17	60	70





HYDRO-GRIP® HD


Версия для работы на тяжелых режимах

Heavy duty vrsion

B260.6.

Хвостовик по MAS 403BT
Shank MAS 403BT

Код / Code	Конус	dm_t	D_{21}	D_{22}	L_1	L_{22}	L_{c1}	L_{c2}
B260.6.40.79.20D	40	20	63	59	79	17	79	
B260.6.50.87.20D	50	20	63	59	87	17	87	49
B260.6.50.91.25D	50	25	74	70	91	17	91	53
B260.6.50.95.32D	50	32	80	76	95	17	95	57




l1 = программируемая длина
l1 = programming length

B260.4.

Хвостовик по DIN 69871/A+AD
Shank DIN 69871/A+AD

Код / Code	Конус	dm_t	D_{21}	D_{22}	L_1	L_{22}	L_{c1}	L_{c2}
B260.4.40.090.20D	40	20	63	59	90	17	90	70,9
B260.4.50.068.20D	50	20	63	59	68	17	68	49
B260.4.50.079.25D	50	25	74	70	79	17	79	60
B260.4.50.083.32D	50	32	80	76	83	17	83	64





Компактная модель Compact design

Возможности и преимущества:

- For drilling to semi-roughing
- High clamping force
- Easy handling
- Short overhang
- Modular design possibility

Возможности и преимущества:

- Для получистового сверления
- Большая сила зажима
- Легкость в обращении
- Малый вылет
- Возможность модульной конструкции

Гидравлический высокоточный патрон

ETP HYDRO-GRIP® имеет очень компактную и жесткую конструкцию. Смена инструмента происходит очень быстро, просто и на высоком уровне точности. Большая сила зажима гарантирует надежный зажим инструментов для фрезерования, сверления и развертывания. Благодаря минимальному биению инструмента достигается высокое качество финишной обработки поверхности, а также продлевается срок службы инструмента. благодаря своей модульной конструкции, в дополнение к широкой стандартной номенклатуре, ETP HYDRO-GRIP® может быть изготовлен в соответствии с вашими требованиями по размерам. Также доступны версии с регулировкой длины по радиусу.

Hydraulic high precision toolholder

ETP HYDRO-GRIP® has a very compact and robust design. Tools changes are made quickly, easily and with a high level of precision. The high clamping force guarantees a secure clamping of your milling, drilling and reaming tools. With a minimum tool runout a good surface finish is achieved along with an extended tool life. In addition to our extensive standard range, ETP HYDRO-GRIP® can be made to your specific gauge line requirement, using our modular design possibility. Also versions with radial length adjustment available.




Гидравлический высокоточный патрон
Hydraulic high precision toolholder

B260.C.

Capto

Код / Code	Посадочный размер	D _{5m}	d _{m_t}	D ₂₁	D ₂₂	L ₁	L ₂₁	L ₂₂	L _{c1}
B260.C.4.62.12P	C4	40	12	43,5	22	62	24	18	40
B260.C.4.100.12P	C4	40	12	43,5	22	100	25	18	40
B260.C.4.72.16P	C4	40	16	48	26	72	24	28	50
B260.C.4.125.16P	C4	40	16	48	26	125	24	28	50
B260.C.4.75.20P	C4	40	20	52	30	75	25	30	52
B260.C.4.125.20P	C4	40	20	52	30	125	75	30	52
B260.C.5.62.12P	C5	50	12	43,5	22	62	24	18	40
B260.C.5.100.12P	C5	50	12	43,5	22	100	62	18	40
B260.C.5.72.16P	C5	50	16	48	26	72	24	28	50
B260.C.5.125.16P	C5	50	16	48	26	125	77	28	50
B260.C.5.74.20P	C5	50	20	52	30	74	24	30	52
B260.C.5.125.20P	C5	50	20	52	30	125	24	30	52
B260.C.5.79.25P	C5	50	25	59	35	79	25	34	56
B260.C.5.125.25P	C5	50	25	59	35	125	25	34	40
B260.C.6.64.12P	C6	63	12	43,5	22	64	24	18	40
B260.C.6.100.12P	C6	63	12	43,5	22	100	60	18	50
B260.C.6.74.16P	C6	63	16	48	26	74	24	28	50
B260.C.6.125.16P	C6	63	16	48	26	125	75	28	50
B260.C.6.76.20P	C6	63	20	52	30	76	24	30	52
B260.C.6.150.20P	C6	63	20	52	30	150	98	30	52
B260.C.6.80.25P	C6	63	25	59	35	80	24	34	56
B260.C.6.150.25P	C6	63	25	59	35	150	94	34	56
B260.C.6.84.32P	C6	63	32	69,5	42	84	24	38	60
B260.C.8.67.12P	C8	80	12	43,5	22	67	19	18	40
B260.C.8.100.12P	C8	80	12	43,5	22	100	52	18	40
B260.C.8.77.12P	C8	80	16	48	26	77	19	28	50
B260.C.8.125.16P	C8	80	16	48	26	125	67	28	50
B260.C.8.79.20P	C8	80	20	52	30	79	19	30	52
B260.C.8.150.20P	C8	80	20	52	30	150	90	30	52
B260.C.8.83.25P	C8	80	25	59	35	83	19	34	56
B260.C.8.150.25P	C8	80	25	59	35	150	86	34	56
B260.C.8.87.32P	C8	80	32	69,5	42	87	19	38	60



I₁ = программируемая длина
I₁ = programming length




Гидравлический высокоточный патрон
Hydraulic high precision toolholder

B260.10.

Хвостовик HSK 63/100 по 69893
Shank HSK 63/100 по 69893

Код / Code	Посадочный размер	D_{5m}	d_{m_t}	D₂₁	D₂₂	L₁	L₃	L₂₁	L₂₂	L_{c1}
B260.10.63.76.12P	63	63	12	43,5	22	76	50	18	40	
B260.10.63.100.12P	63	63	12	43,5	22	100	74	18	40	
B260.10.63.86.16P	63	63	16	48	26	86	60	28	50	
B260.10.63.125.16P	63	63	16	48	26	125	99	28	50	
B260.10.63.88.20P	63	63	20	52	30	88	62	30	52	
B260.10.63.150.20P	63	63	20	52	30	150	124	30	52	
B260.10.63.100.25P	63	63	25	59	35	100	74	24	34	56
B260.10.63.150.25P	63	63	25	59	35	150	124	74	34	56
B260.10.63.105.32P	63	63	32	69,5	42	105	79	25	38	60
B260.10.100.79.12P	100	100	12	43,5	22	79	50	18	40	
B260.10.100.100.12P	100	100	12	43,5	22	100	71	18	40	
B260.10.100.89.16P	100	100	16	48	26	89	60	28	50	
B260.10.100.125.16P	100	100	16	48	26	125	96	28	50	
B260.10.100.91.20P	100	100	20	52	30	91	62	30	52	
B260.10.100.150.20P	100	100	20	52	30	150	121	30	52	
B260.10.100.95.25P	100	100	25	59	35	95	66	34	56	
B260.10.100.150.25P	100	100	25	59	35	150	121	34	56	
B260.10.100.99.32P	100	100	32	69,5	42	99	70	38	60	






Гидравлический высокоточный патрон
Hydraulic high precision toolholder

B260.6.

Хвостовик по MAS 403ВТ
Shank MAS 403ВТ

Код / Code	Конус	dm_t	D_{21}	D_{22}	L_1	L_3	L_{22}	L_{c1}
B260.6.40.64.12P	40	12	43,5	22	64	37	18	40
B260.6.40.100.12P	40	12	43,5	22	100	73	18	40
B260.6.40.74.16P	40	16	48	26	74	47	28	50
B260.6.40.125.16P	40	16	48	26	125	98	28	50
B260.6.40.76.20P	40	20	52	30	76	49	30	52
B260.6.40.125.20P	40	20	52	30	125	98	30	52
B260.6.40.80.25P	40	25	59	35	80	53	34	56
B260.6.50.75.12P	50	12	43,5	22	75	37	18	40
B260.6.50.100.12P	50	12	43,5	22	100	62	18	40
B260.6.50.85.16P	50	16	48	26	85	47	28	50
B260.6.50.125.16P	50	16	48	26	125	87	28	50
B260.6.50.87.20P	50	20	52	30	87	49	30	52
B260.6.50.150.20P	50	20	52	30	150	112	30	52
B260.6.50.91.25P	50	25	59	35	91	53	34	56
B260.6.50.150.25P	50	25	59	35	150	112	34	56
B260.6.50.95.32P	50	32	69,5	42	95	57	38	60




l_1 = программируемая длина
 l_1 = programming length

B260.4.


Хвостовик по DIN 69871/A+AD
Shank DIN 69871/A+AD

Код / Code	dm_t	D_{21}	D_{22}	L_1	L_3	L_{21}	L_{22}	L_{c1}
B260.4.40.056.12P	12	43,5	22	56	36,9		18	40
B260.4.40.100.12P	12	43,5	22	100	80,9		18	40
B260.4.40.073.16P	16	48	26	73	53,9		28	50
B260.4.40.125.16P	16	48	26	125	105,9		28	50
B260.4.40.088.20P	20	52	30	88	68,9	22,9	30	52
B260.4.40.125.20P	20	52	30	125	105,9	59,9	30	52
B260.4.40.093.25P	25	59	35	93	73,9	23,9	34	56
B260.4.50.056.12P	12	43,5	22	56	36,9		18	40
B260.4.50.100.12P	12	43,5	22	100	80,9		18	40
B260.4.50.066.16P	16	48	26	66	46,9		28	50
B260.4.50.125.16P	16	48	26	125	105,9		28	50
B260.4.50.068.20P	20	52	30	68	48,9		30	52
B260.4.50.150.20P	20	52	30	150	130,9		30	52
B260.4.50.072.25P	25	59	35	72	52,9		34	56
B260.4.50.150.25P	25	59	35	150	130,9		34	56
B260.4.50.077.32P	32	69,5	42	77	57,9		38	60





Специальная модель Customized design



4

Features and benefits:

- Maximum flexibility in your design
- Choose your required gauge line length
- Radial length adjustment module possible

Возможности и преимущества:

- Максимальная гибкость Вашей конструкции
- Можно выбрать необходимый размер
- Возможна регулировка длины инструмента по радиусу

Специальные решения

Сконструируйте ваш собственный гидравлический прецизионный патрон

Благодаря своей модульной конструкции ETP HYDRO-GRIP может быть изготовлен в соответствии с вашими требованиями по размерам.

Комбинируйте любые хвостовики из нашей номенклатуры с инструментом любого размера (12 – 32 мм). Благодаря промежуточной втулке компания ETP может предложить изготовленный под заказ патрон любой необходимой длины (до 400 мм).

Данные специальные патроны отличаются такой же жесткой конструкцией, имеют демпфирующие характеристики и высокую точность бieniaия согласно нашим стандартам.

Customized design

Design your own hydraulic precision toolholder - Online

ETP HYDRO-GRIP can be made to your specific gauge line length requirement, using our modular design possibility.

Combine any machine shank available in our assortment, with any tool dimension (12 – 32 mm). With an intermediate sleeve, ETP offers you your customized tool- holder to any required gauge length (up to 400 mm).

These customized toolholders offer the same rigid design, dampening properties and high runout precision as our standard.




Специальная модель Customized design

**Возможность модульной конструкции
Modular design possibility**

4

**Выберите хвостовик:
Choose your shank:**
PSK - C4, C5, C6, C8
HSK - 63, 100
ISO - 40, 50
BT - 40, 50
CAT - 40, 50



Промежуточная втулка
Intermediate sleeve




Модуль регулировки длины по радиусу

**Выберите: Да/нет
Radial length adjustment module**
Choose: Yes/No



**Выберите диаметр инструмента dmt (мм):
Choose your tool diameter dmt (mm):**

12
16
20
25
32



L1

**Выберите необходимую длину (L1):
до 400 мм.
Choose your required gauge length (L1):
Up to 400 mm.**



Модуль регулировки длины по радиусу:

Благодаря модульной конструкции есть возможность добавления модуля для регулировки по радиусу.

Возможности и преимущества:

- предварительная настройка инструмента с точностью до микрона;
- регулировка в 0,15 мм на оборот;
- регулировка длины до 4 мм.

Radial length adjustment module:

With the modular design ETP also offer the possibility to add a radial adjustment module.

Benefits and features:

- pre-setting your tool with micron precision;
- 0.15 mm adjustment per revolution;
- up to 4 mm length adjustment.

Для получения дополнительной информации и расценок обратитесь в ETP.
For more information and to receive your quote, contact ETP



Модель в форме карандаша Pencil design



4

Возможности и преимущества:

- For drilling to finishing
- Pencil design enabling machining in deep cavities and complex components
- Special designs possibility
- High clamping force

Возможности и преимущества:

- Для сверления, включая финишное
- Модель в формате карандаша делает возможной обработку глубоких каналов и сложных деталей
- Возможность изготовления специальных решений
- Большая сила зажима

Гидравлический высокоточный патрон – версия в форме карандаша:

ETP HYDRO-GRIP® PENCIL, который имеет утонченную форму, является одним из самых универсальных патронов на рынке. Широкая линейка стандартных габаритов и длин поможет оптимизировать Ваше производство при обработке глубоких каналов и сложных деталей. ETP HYDRO-GRIP® PENCIL может быть изготовлен в соответствии с вашими требованиями по размерам благодаря возможности изготовления специальных решений.

Hydraulic high precision toolholder – Pencil version:

ETP HYDRO-GRIP® PENCIL is with its extreme slim design one of the most versatile holder on the market. An extensive range of standard dimensions and lengths optimizes your productivity when machining deep cavities and complex components. ETP HYDRO-GRIP® PENCIL can also be made to your specific gauge line requirement, using our Special designs possibility.




Модель в форме карандаша Pencil design


Capto

B260.C.


Код / Code	Посадочный размер	D_{5m}	dm_t	D_1	D_{21}	D_{22}	L_{C1}	L_{C2}	L_1	L_3	L_{21}	L_{22}	L_{23}	L_{24}	Модель
B260.C.4.88.06S	C4	40	6	40	12		40	30	88	50					1
B260.C.4.88.08S	C4	40	8	40	14,5		40	30	88	50					1
B260.C.4.88.10S	C4	40	10	40	17		40	37	88	50					1
B260.C.4.138.10S	C4	40	10	40	17		40	37	138	100					1
B260.C.4.88.12S	C4	40	12	40	19,5		40	37	88	50					1
B260.C.4.138.12S	C4	40	12	40	19,5		40	37	138	100					1
B260.C.4.188.12S	C4	40	16	40	19,5	24,5	40	37	188	150	50	75			2
B260.C.5.88.06S	C5	50	6	40	12		40	30	88	50					1
B260.C.5.88.08S	C5	50	8	40	14,5		40	30	88	50					1
B260.C.5.88.10S	C5	50	10	40	17		40	37	88	50					1
B260.C.5.138.10S	C5	50	10	40	19,5		40	37	138	100					118
B260.C.5.88.12S	C5	50	12	40	19,5		40	37	88	50					1
B260.C.5.138.12S	C5	50	12	40	19,5	24,5	40	37	138	100					118
B260.C.5.188.12S	C5	50	12	40	19,5		50	47	188	150	50	75			168
B260.C.5.113.16S	C5	50	16	40	26		50	47	113	75					93
B260.C.5.163.16S	C5	50	16	40	26		52	49	163	125					143
B260.C.5.148.20S	C5	60	20	40	32		52	49	148	110					128 60
B260.C.5.228.20S	C5	60	20	40	32		40	30	228	190					208 60
B260.C.6.90.06S	C6	60	6	40	12		40	30	90	50					1
B260.C.6.90.08S	C6	60	8	40	14,5		40	37	90	50					1
B260.C.6.90.10S	C6	60	10	40	17		40	37	90	50					1
B260.C.6.140.10S	C6	60	10	40	17		40	37	140	100					118
B260.C.6.90.12S	C6	60	12	40	19,5		40	37	90	50					1
B260.C.6.140.12S	C6	60	12	40	19,5		40	37	140	100					118
B260.C.6.190.12S	C6	60	12	40	19,5	24,5	40	37	190	150	50	75			168
B260.C.6.115.16S	C6	60	16	40	26		50	47	115	75					93
B260.C.6.165.16S	C6	60	16	40	26		50	47	165	125					143
B260.C.6.150.20S	C6	60	20	40	32		52	49	150	110					128 60
B260.C.6.230.20S	C6	60	20	40	32		52	49	230	190					208 60
B260.C.8.102.10S	C8	80	10	40	17		40	30	102	50					1
B260.C.8.152.10S	C8	80	10	40	17		40	30	152	100					1
B260.C.8.102.12S	C8	80	12	40	19,5		40	37	102	50					1
B260.C.8.152.12S	C8	80	12	40	19,5		40	37	152	100					122
B260.C.8.202.12S	C8	80	12	40	19,5	24,5	40	37	202	150	50	75			172
B260.C.8.127.16S	C8	80	16	40	26		50	47	127	75					97
B260.C.8.177.16S	C8	80	16	40	26		50	47	177	125					147
B260.C.8.162.20S	C8	80	20	40	32		52	49	162	110					132 60
B260.C.8.242.20S	C8	80	20	40	32		52	49	242	190					212 60



PSK форма модель 1
PSK form design 1



PSK форма модель 2
PSK form design 2



PSK форма модель 3
PSK form design 3

l_1 = программируемая длина
 l_1 = programming length




Модель в форме карандаша
Pencil design


B260.10.

Хвостовик HSK 63/100 по DIN 69893
Shank HSK 63/100 DIN 69893


Код / Code	Посадочный размер	D _{5m}	d _{m1}	D ₁	D ₂₁	D ₂₂	L _{c1}	L _{c2}	L ₁	L ₃	L ₂₁	L ₂₂	L ₂₂	Модель								
														D ₁	D ₂₁	L _{c1}	L _{c2}	L ₁	L ₃	L ₂₁	L ₂₂	
B260.10.63.96.06S	63	63	6	40	12	40	30	96,5	50						1							
B260.10.63.96.08S	63	63	8	40	14,5	40	30	96,5	50						1							
B260.10.63.96.10S	63	63	10	40	17	40	37	96,5	50						1							
B260.10.63.146.10S	63	63	10	40	17	40	37	146,5	100						1							
B260.10.63.96.12S	63	63	12	40	19,5	40	37	96,5	50						1							
B260.10.63.146.12S	63	63	12	40	19,5	40	37	146,5	100						1							
B260.10.63.196.12S	63	63	12	40	19,5	24,5	40	37	196,5	150	50	75			2							
B260.10.63.121.16S	63	63	16	40	26	50	47	121,5	75						1							
B260.10.63.171.16S	63	63	16	40	26	50	47	171,5	125						1							
B260.10.63.156.20S	63	63	20	40	32	52	49	156,5	110			60			3							
B260.10.63.236.20S	63	63	20	40	32	52	49	236,5	190			60			3							
B260.10.100.117.10S	100	100	10	40	17	40	37	117	50						1							
B260.10.100.167.10S	100	100	10	40	17	40	37	167	100						1							
B260.10.100.117.12S	100	100	12	40	19,5	40	37	117	50						1							
B260.10.100.167.12S	100	100	12	40	19,5	40	37	167	100						1							
B260.10.100.217.12S	100	100	12	40	19,5	24,5	40	37	217	150	50	75			2							
B260.10.100.142.16S	100	100	16	40	26	50	47	142	75						1							
B260.10.100.192.16S	100	100	16	40	26	50	47	192	125						1							
B260.10.100.117.20S	100	100	20	40	32	52	49	177	110			60			3							
B260.10.100.257.20S	100	100	20	40	32	52	49	257	190			60			3							



HSK форма модель 1
HSK form design 1



HSK форма модель 2
HSK form design 2



HSK форма модель 3
HSK form design 3

I1 = программируемая длина
I1 = programming length

4




Модель в форме карандаша
Pencil design


B260.6.

Хвостовик по MAS 403ВТ
Shank MAS 403BT


Код / Code	Конус	dm_t	D_1	D_{21}	D_{22}	L_{c1}	L_{c2}	L_1	L_3	L_{21}	L_{22}	L_{23}	L_{24}	Модель
B260.6.40.95.06S	40	6	40	12		40	30	95	50			68		1
B260.6.40.95.08S	40	8	40	14,5		40	30	95	50			68		1
B260.6.40.95.10S	40	10	40	17		40	37	95	50			68		3
B260.6.40.145.10S	40	10	40	17		40	37	145	100			118		3
B260.6.40.95.12S	40	12	40	19,5		40	37	95	50			68		
B260.6.40.145.12S	40	12	40	19,5		40	37	145	100			118		1
B260.6.40.195.12S	40	12	40	19,5	24,5	40	37	195	150	50	75	168		1
B260.6.40.120.16S	40	16	40	26		50	47	120	75			93		1
B260.6.40.170.16S	40	16	40	26		50	47	170	125			143		2
B260.6.40.155.20S	40	20	40	32		52	49	155	110			128	60	3
B260.6.40.235.20S	40	20	40	32		52	49	235	190			208	60	3
B260.6.50.106.12S	50	12	40	19,5		40	37	106	50			68		1
B260.6.50.156.12S	50	12	40	19,5		40	37	156	100			118		1
B260.6.50.206.12S	50	12	40	19,5	24,5	40	37	206	150	50	75	168		2
B260.6.50.166.20S	50	20	40	32		52	49	166	110			128	60	3
B260.6.50.246.20S	50	20	40	32		52	49	246	190			206,5	60	3



ISO форма модель 1
ISO form design 1



ISO форма модель 2
ISO form design 2



ISO форма модель 3
ISO form design 3

I1 = программируемая длина
I1 = programming length




Модель в форме карандаша
Pencil design

B260.4.


Хвостовик по DIN69871/A+AD
Shank DIN69871/A+AD

Код / Code	Конус	dm_t	D_1	D_{21}	D_{22}	L_{c1}	L_{c2}	L_1	L_3	L_{21}	L_{22}	L_{23}	L_{24}	Модель
B260.4.40.087.6S	40	6	40	12		40	30	87	50			67,9		1
B260.4.40.087.8S	40	8	40	14,5		40	30	87	50			67,9		1
B260.4.40.087.10S	40	10	40	17		40	37	87	50			67,9		1
B260.4.40.137.10S	40	10	40	17		40	37	137	100			117,9		1
B260.4.40.087.12S	40	12	40	19,5		40	37	87	50			67,9		1
B260.4.40.137.12S	40	12	40	19,5		40	37	137	100			117,9		1
B260.4.40.187.12S	40	12	40	19,5	24,5	40	37	187	150	50	75	167,9		2
B260.4.40.112.16S	40	16	40	26		50	47	112	75			92,9		1
B260.4.40.162.16S	40	16	40	26		50	47	162	125			142,9		1
B260.4.40.147.20S	40	20	40	32		52	49	147	110			127,9	60	3
B260.4.40.227.20S	40	20	40	32		52	49	227	190			207,9	60	3
B260.4.50.087.12S	50	12	40	19,5		40	37	87	50			67,9		1
B260.4.50.137.12S	50	12	40	19,5		40	37	137	100			117,9		1
B260.4.50.187.12S	50	12	40	19,5	24,5	40	37	187	150	50	75	167,9		2
B260.4.50.147.20S	50	20	40	32		52	49	147	110			127,9	60	3
B260.4.50.227.20S	50	20	40	32		52	49	227	190			207,9	60	3


4



ISO форма модель 1
ISO form design 1



ISO форма модель 2
ISO form design 2



ISO форма модель 3
ISO form design 3

l_1 = программируемая длина
 l_1 = programming length




Оснастка

Переходные втулки для патронов HYDRO-GRIP

Accessories

Reduction Sleeves for HYDRO-GRIP Toolholders

4



Benefits and features:


- High runout accuracy <3 µm
- Clamping of different tool shank diameters. 4 standard sizes: 12, 20, 25, and 32 mm
- Metal-to-metal seal for cutting tools with internal coolant channels
- When using reduction sleeves the transmittable torque is increased

Возможности и преимущества:

- Высокая точность биения <3 µм
- Зажим хвостовиков различных диаметров. 4 стандартных размера: 12, 20, 25, и 32 мм
- Уплотнение «металл по металлу» для режущих инструментов с внутренними каналами для СОЖ
- При использовании переходных втулок увеличивается передаваемый крутящий момент

Сравнение передаваемого крутящего момента при Ø 20 мм

Comparison of Transmittable Torque at Ø 20 mm





Оснастка
Переходные втулки для патронов HYDRO-GRIP
Accessories
Reduction Sleeves for HYDRO-GRIP Toolholders

HS 12, HS 20, HS 25, HS 32

Переходные втулки
Reduction sleeves


Код / Code	d мм	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃
C260.12.03	3.000	12	16	40	29	4
C260.12.04	4.000	12	16	40	29	4
C260.12.05	5.000	12	16	40	29	4
C260.12.06	6.000	12	16	40	36	4
C260.12.08	8.000	12	16	40	37	4
C260.20.03	3.000	20	25	50	28	4
C260.20.04	4.000	20	25	50	28	4
C260.20.05	5.000	20	25	50	28	4
C260.20.06	6.000	20	25	50	36	4
C260.20.08	8.000	20	25	50	37	4
C260.20.10	10.000	20	25	50	40	4
C260.20.12	12.000	20	25	50	45	4
C260.20.14	14.000	20	25	50	45	4
C260.25.06	6.000	25	30	56	37	4
C260.25.08	8.000	25	30	56	37	4
C260.25.10	10.000	25	30	56	40	4
C260.25.12	12.000	25	30	56	46	4
C260.25.14	14.000	25	30	56	47	4
C260.25.16	16.000	25	30	56	48	4
C260.25.20	20.000	25	30	56	50	4
C260.32.12	12.000	36	36	60	45	4
C260.32.16	16.000	36	36	60	48	4
C260.32.20	20.000	36	36	60	50	4
C260.32.25	25.000	36	36	60	56	4

Переходные втулки разработаны для работы с патронами HYDRO-GRIP. Они изготовлены специально для высокоточного зажима цилиндрических хвостовиков согласно DIN 6335 форма HA, HB and HE, а также для хвостовиков согласно DIN 1835 форма B, C, D and E.

Особая конструкция переходных втулок позволяет эффективно использовать СОЖ в резцах с внутренним подводом охлаждающей жидкости.

The reduction sleeves are designed to fit HYDRO-GRIP Tool-holders. They are specially suited for high precision clamping of cylindrical tool shanks per DIN 6335 form HA, HB and HE, as well as tool shanks per DIN 1835 form B, C, D and E.

The special design of the reduction sleeves allows an efficient use of coolant through cutting tools



Внешний Ø переходной втулки соответствует ее типу:
 HS12 = Ø 12 mm
 HS20 = Ø 20 mm
 HS25 = Ø 25 mm
 HS32 = Ø 32 mm

Outer-Ø of reduction sleeve corresponds to the type.
 HS12 = Ø 12 mm
 HS20 = Ø 20 mm
 HS25 = Ø 25 mm
 HS32 = Ø 32 mm

Дополнительные размеры доступны под заказ
 Additional sizes available on request

4



Оснастка

Переходные втулки для патронов HYDRO-GRIP

Accessories

Reduction Sleeves for HYDRO-GRIP Toolholders



При помощи извлекателя можно снять переходную втулку с патрона.

The extractor helps to remove the reduction sleeve from the toolholder.

Извлекатель Extractor

№ детали	Для размеров	Part No	For Sizes	A mm	B mm
EHS 12-1/2"	HS 12	7321.12000		24.6	100
EHS 12-3/4"	HS 20	7321.20000		38.0	160
EHS 12-1"	HS 25	7321.25000		51.0	180
EHS 12-1 1/4"	HS 32	7321.32000		63.0	200

4

Динамометрический ключ HYDRO-GRIP

Используйте динамометрический ключ, чтобы обеспечить корректный зажим, который не будет зависеть от пользователя. Необходимо использовать со всеми патронами HYDRO-GRIP®.

Крутящий момент: 6 Н·м: HYDRO-GRIP, HYDRO-GRIP PENCIL, ECOLINE.

Крутящий момент: 10 Н·м: HYDRO-GRIP HD.



HYDRO-GRIP Torque wrench




Use torque wrench to ensure correct tightening independent on user. Should be used with all HYDRO-GRIP® holders.

Torque: 6 Nm: HYDRO-GRIP, HYDRO-GRIP PENCIL, ECOLINE.

Torque: 10 Nm: HYDRO-GRIP HD.



- Неправильная сборка может привести к нарушению концентричности переходной втулки.
- Вставляйте инструменты на всю глубину переходной втулки.
- Зажимайте только хвостовики h6.
- Не зажимайте переходную втулку без инструмента. Иначе переходная втулка может повредиться.
- Improper assembly can damage the concentricity of the reduction sleeve.
- Insert tools the full length of the reduction sleeve.
- Only clamp h6 tool shanks.
- Do not clamp reduction sleeve without a tool. Reduction Sleeve will be damaged.





Техническая информация Technical information





Области применения:

Благодаря своей широкой номенклатуре высокоточные патроны HYDRO-GRIP® применяются во всех областях, от финишной обработки до черновой обработки на тяжёлых режимах. Доступны посадочные диаметры 6 – 32 мм.

Application areas:

With the extensive range of HYDRO-GRIP® high precision toolholders all application areas, from finishing to heavy roughing, is covered. Bore diameters 6 – 32 mm available.



dmt 12 – 32 mm
dmt 12 – 32 mm



dmt 6 – 10 mm
dmt 6 – 10 mm

Зажим всех типов хвостовиков

Мы рекомендуем использовать цилиндрические инструменты для оптимальной производительности и точности. Однако можно зажимать все типы инструментов, такие как Weldon, Whistle Notch.

Примечание: кроме размеров 6-10 мм!

Для ETP ECOLINE рекомендуется использовать только цилиндрические инструменты.

Fastening of all types of tool shanks

We recommend the use of cylindrical tools for optimal performance and precision. However, all types of tools such as Weldon, Whistle Notch can be clamped. **Note:** exclusive of dimension 6-10 mm!
For ETP ECOLINE only cylindrical tools are recommended.



Техническая информация Technical information

Балансировка:

Все патроны отбалансираны согласно новым стандартам балансировки систем с вращающимися инструментами – DIN 69888, при:

- 25 000 об./мин. для PSK C4 – C6, HSK 63 и ISO40
- 14 000 об./мин. для PSK C8, HSK 100 и ISO 50

Balancing:

All holders are balanced according to the new standard for balancing of rotating tool systems – DIN 69888, at:

- 25 000 rpm for PSK C4 – C6, HSK 63 and ISO40
- 14 000 rpm for PSK C8, HSK 100 and ISO 50

Биение:

Все поставляемые патроны HYDRO-GRIP® имеют высокую точность биения в момент поставки. Значение биения измеряется при $2.5 \times d_{MT}$



Биение: $\leq 0,004$ мм
Runout: $\leq 0,004$ mm.

Runout:

All HYDRO-GRIP® holders are delivered with a high runout accuracy at time of delivery. The runout value is measured at $2.5 \times d_{MT}$


4

Рекомендуемый крутящий момент затяжки:

- HYDRO-GRIP 6 Н·м
- HYDRO-GRIP HD 10 Н·м

Всегда пользуйтесь динамометрическим ключом для поддержания необходимых эксплуатационных качеств и повторяемости патрона.

- Слишком большой крутящий момент может привести к повреждению винта.
- Слишком низкий крутящий момент может привести к вибрации инструмента, движению инструмента, повлиять на качество обрабатываемой поверхности и точность инструмента, а также балансировку.



Правила обращения с инструментом:

ЕТР HYDRO-GRIP® являются высокоточными патронами, с ними необходимо бережно обращаться для поддержания оптимальных эксплуатационных качеств.

- До того как вставить инструмент, проверьте инструмент и патрон на отсутствие повреждений.
- Инструмент должен быть правильных размеров и соответствовать допускам (h6 или h7), он должен быть чистым
- Не прикладывайте усилия, чтобы вставить инструмент, он должен легко проскользнуть в требуемое положение
- Установливайте инструмент, затягивая нажимной винт до рекомендуемого крутящего момента, обозначенного на патроне. Используйте зафиксированный динамометрический ключ.
- При хранении смазывайте патрон маловязким маслом для предупреждения возникновения коррозии.
- Не используйте HYDRO-GRIP при рабочих температурах выше 85 градусов С. (Это может привести к увеличению давления в патроне и оказать на него негативный эффект).

**Recommended tightening torque:**

- HYDRO-GRIP 6 Nm
- HYDRO-GRIP HD 10 Nm

Always use a torque wrench for best chuck performance and repeatability.

- Torque too high may cause screw damage.
- Torque too low may cause tool vibration, tool movement, affects surface and tool accuracy, balancing.

Handling:

ETP HYDRO-GRIP® are high precision toolholders and should be handled with care for optimal performance.

- Before inserting tool, check for damages on tool and holder.
- Tools should be of correct dimension and tolerance (h6 or h7), and cleaned
- Do not use force to insert tool, it should easily slide in position
- Mount the tool by tightening the pressure screw to the recommended tightening torque, marked on the holder. Use a fixed torque wrench.
- When stored lubricate the holder with a thin oil for corrosion resistance.
- Do not use HYDRO-GRIP at working temperatures above 85 degrees C.



Техническая информация

Technical information

Передаваемый крутящий момент


В таблицах даны минимальные значения передаваемого крутящего момента в зависимости от диаметра инструмента и допусков.

Для оптимальной производительности и точности мы рекомендуем использовать инструменты h6. Также можно использовать инструменты с допуском h7, однако передаваемый крутящий момент снизится, см. таблицы:

Transmittable torque

The tables gives the minimum transmittable torque depending on the tool diameter and tolerance.

For optimal performance and precision we recommend the use of h6-tools. Also tools with h7 tolerance can be used, however the transmittable torque will decrease, see tables:



при прямом зажиме инструмента
at direct tool clamping


4



при зажиме с переходной втулкой
at clamping with reducing sleeve

«Снижением длины зажима инструмента можно повысить доступность при обработке. Ниже в таблице указано снижение крутящего момента в таком случае. Использовать только в течение короткого времени!»

“By reducing the tool clamping length, an increase accessibility can be reached when machining. Below table indicates the reduction in torque capacity in such a case. For short time use only!”



при снижении длины зажима
at reduced clamping length

Передаваемая мощность крутящего момента (Н·м) при разных допусках B260...P

Диаметр инструмента (мм)	6	12	20	25	32
Доп. h6 мин.	6	60	260	480	820
Доп. h7 мин.	3	30	175	350	630
Доп. макс. (0)	14	110	425	710	1250

Передаваемая мощность крутящего момента (Н·м) при разных допусках B260...D

Диаметр инструмента (мм)	6	12	20	25	32
Доп. h6 мин.	-	-	400	740	1325
Доп. h7 мин.	-	-	330	630	1140
Доп. макс. (0)	-	-	535	940	1670

Передаваемая мощность крутящего момента (Н·м) при разных допусках B260...P

Инструмент (мм)	Инструмент с переходной втулкой (мм)			
	12 (Н·м)	20 (Н·м)	25 (Н·м)	32 (Н·м)
12	60	-	-	-
20	95	260	-	-
25	140	235	480	-
32	190	350	520	820

Передаваемая мощность крутящего момента (Н·м) при использовании переходных втулок B260...D

Инструмент (мм)	Инструмент с переходной втулкой (мм)				
	12 (Н·м)	16 (Н·м)	20 (Н·м)	25 (Н·м)	32 (Н·м)
12	-	-	-	-	-
20	170	250	400	-	-
25	260	370	470	740	-
32	340	500	640	950	1325

Передаваемая мощность крутящего момента (Н·м) при разных допусках B260...P

Инструмент (мм)	Длина зажима X диаметр dmt					Мин. длина*
	1,0	1,50	2,00	2,50	3,00	
12	5	15	25	40	60	35
20	45	100	175	260	260	46,5
25	110	235	440	480	480	50,5
32	260	585	820	820	820	53,5

* Мин. длина = рекомендуемая мин. длина зажима
*) Min. length = recommended min. clamping length

Расточные системы

Boring systems




Расточная система Boring system


5

Хвостовики В410.М
Shanks


В410.М.2




В410.М.4




В410.М.5




В410.М.6




В410.М.10



В410.М.1



В410.М.3




В410.М.0




Переходник-удлинитель
Adapter extension

В401.М




Хвостовики В400...S
Shanks

В400.2...S



В400.4...S



В400.5...S



В400.6...S




В400.10...S



В400.1...S




В400.3...S



Переходник-удлинитель
Adapter extension

В402.М...S




Державки
Toolholders

В209.М




В211.М



В214.М



В219.М



В215.М



В316.М



В250.М






Расточная система Boring system

Головки для чернового растачивания Rough boring heads

B406.M 25-110



Головки для чистового растачивания Fine boring heads

BF443.M 25,32



BF443.M 40




BF444.M 40



BF444.M 50




BF444.M 63



Головки для чернового растачивания Rough boring heads

B406.S 45-110



BF443.S 50,63,80



BF444.S 50,60




Головки для чистового растачивания Fine boring heads


B325.S 160




BF445.S 55,66,80



BF443.S 125



BF445.S 125



5



Головки для чернового растачивания B406
Rough boring heads B406
Ø 28 - 280

Размер/ Size	25	32	40	50	63	80
B406.M Ø 28-120	B406.M.25.040.025 Ø 28-38 стр. 132 	B406.M.32.050.032 Ø 38-50 стр. 132 	B406.M.40.060.045 Ø 50-68 стр. 132 	B406.M.50.080.045 Ø 50-68 стр. 132 	B406.M.63.100.063 Ø 68-90 стр. 132 	B406.M.80.120.080 Ø 90-120 стр. 132
B406.S Ø 50-120				B406.S25.080.045 Ø 50-68 стр. 132 	B406.S32.100.063 Ø 68-90 стр. 132 	B406.S40.120.080 Ø 90-120 стр. 132
B406.M Ø 68-280				B406.M.50.070.063 Ø 68-90 стр. 132 	B406.M.63.090.080 Ø 90-120 стр. 132 	B406.M.80.110.110 Ø 120-280 стр. 133
B406.S Ø 68-280				B406.S25.070.063 Ø 68-90 стр. 132 	B406.S32.090.080 Ø 90-120 стр. 132 	B406.S48.110.110 Ø 120-280 стр. 133


R406...-CC.../45



R406...-CC.../B



R406...-CC.../75



R406...-SC.../45



R406...-SC.../80




R406...-CC
R406...-CC.../H



* стр. 137-139/ p. 137-139




Черновая обработка
Rough machining
 \varnothing 280 - 620



* стр. 134, 136/ р. 134, 136

5

Черновая обработка
Rough machining
 \varnothing 500 - 840



* стр. 134, 136/ р. 134, 136




Головки для чистового растачивания BF443, BF444, BF445
Fine boring heads BF443, BF444, BF445
Ø 6 - 508

5

Размер/ Size	25	32	40	50	63	80
BF443.M BF443.S Ø 6-290	BF443.M.25.045.25 Ø 28-42 стр. 146 	BF443.M.32.055.32 Ø 36-53 стр. 146 	BF443.M.40.070.40 Ø 6-74 стр. 152 	BF443.S25.085.50 Ø 6-126 стр. 152 	BF443.S32.095.63 Ø 6-168 стр. 152 	BF443.S40.110.80 Ø 6-290 стр. 152
BF443.S Ø 32-508						BF443.S48.125.125 Ø 32-508 стр. 153
BF444.M BF444.S Ø 6-94			BF444.M.40.070.40 Ø 6-46 стр. 161 	BF444.S25.085.50 Ø 6-76 стр. 161 	BF444.S32.095.60 Ø 6-94 стр. 161 	
BF445.S Ø 6-166				BF445.S25.090.55 Ø 6-118 стр. 168 	BF445.S32.105.66 Ø 6-150 стр. 168 	BF445.S40.120.80 Ø 6-166 стр. 168
BF445.S Ø 32-350						BF445.S48.150.125 Ø 32-350 стр. 169




Чистовая обработка
Fine machining
 \varnothing 280 - 580



*стр. 134, 176/ р. 134, 176

5

Чистовая обработка
Fine machining
 \varnothing 500 - 800



*стр. 135, 176/ р. 135, 176



Хвостовики B400 с соединением S
Shanks B400 with S Connection

B400.2

Хвостовики по ГОСТ 25827-93 исп. 3
Shanks GOST 25827-93 vers. 3

Код / Code	Рис./ Pic.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Kr/Kg
B400.2.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	147	1,10
B400.2.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	211	2,10
B400.2.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	220	3,40
B400.2.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	295	4,30
B400.2.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	164	1,50
B400.2.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	233	3,20
B400.2.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	232	4,10
B400.2.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	307	6,00
B400.2.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	168	1,90
B400.2.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	241	5,40
B400.2.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	321	8,50
B400.2.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	401	11,50
B400.2.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	207	4,10
B400.2.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	257	6,00
B400.2.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	307	7,80
B400.2.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	357	9,60
B400.2.50.050.S60	1	50	60	92	50	32	209	4,60



Рис. 1
Pic. 1





Рис. 2
Pic. 2





Хвостовики B400 с соединением S
Shanks B400 with S Connection

B400.4

Хвостовики по ГОСТ 25827-93 исп. 2 (DIN 69871/A)
Shanks DIN 69871/A

Код / Code	Рис./ Pic.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Kr/Kg
B400.4.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	122	1,00
B400.4.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	186	2,00
B400.4.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	195	3,30
B400.4.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	270	4,30
B400.4.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	139	1,40
B400.4.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	208	3,10
B400.4.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	207	4,00
B400.4.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	282	5,90
B400.4.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	143	1,80
B400.4.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	216	5,30
B400.4.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	296	8,40
B400.4.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	376	11,40
B400.4.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	182	4,00
B400.4.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	232	5,80
B400.4.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	282	7,70
B400.4.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	332	9,50
B400.4.50.050.S60	1	50	60	92	50	32	184	4,40



5

Рис. 1
Pic. 1





Рис. 2
Pic. 2





Хвостовики B400 с соединением S
Shanks B400 with S connection

B400.6

Хвостовики по MAS 403 BT
Shanks MAS 403 BT

Код / Code	Рис./Pic.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Kг/Kg
B400.6.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	119	1,10
B400.6.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	183	2,10
B400.6.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	195	4,10
B400.6.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	270	5,00
B400.6.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	136	1,60
B400.6.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	207	3,30
B400.6.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	207	4,60
B400.6.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	282	6,40
B400.6.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	140	1,90
B400.6.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	216	5,50
B400.6.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	296	8,70
B400.6.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	376	11,80
B400.6.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	182	4,30
B400.6.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	232	6,10
B400.6.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	282	8,00
B400.6.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	332	9,80
B400.6.50.050.S60	2	50	60	92	50	32	184	4,60




Рис. 1
 Pic. 1





Рис. 2
 Pic. 2





Хвостовики B400 с соединением S
Shanks B400 with S connection

B400.10

Хвостовики HSK по DIN 69893
Shanks HSK DIN 69893

Код / Code	Рис./ Pic.	d	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Kг/Kg
B400.10.63.035.S25	2	25	50	63	35	18	85	0,80
B400.10.63.100.S25	2	25	50	63	100	18	150	1,80
B400.10.63.050.S32	1	32	63	63	50	20	102	1,20
B400.10.100.085.S32	2	32	63	100	85	20	155	3,40
B400.10.100.160.S32	2	32	63	100	160	20	230	5,20
B400.10.100.090.S40	2	40	80	100	90	24	164	4,50
B400.10.100.170.S40	2	40	80	100	170	24	244	7,60
B400.10.100.250.S40	2	40	80	100	250	24	324	10,70
B400.10.100.050.S48	2	48	80	100	50	30	130	3,20
B400.10.100.100.S48	2	48	80	100	100	30	180	5,00
B400.10.100.150.S48	2	48	80	100	150	30	230	6,90
B400.10.100.200.S48	2	48	80	100	200	30	280	8,70
B400.10.100.060.S60	1	60	92	100	60	32	142	4,00



5

Рис. 1
Pic. 1





Рис. 2
Pic. 2






Хвостовики B400 с соединением S
Shanks B400 with S connection

B400.1

Хвостовики с Конусом Морзе с лапкой (DIN 228/B, DIN 1860)
Morse taper shanks DIN 228/B, DIN 1860

Код / Code	МК	d	D	L	L ₁	L ₂	Kг/Kg
B400.1.5.020.S32	5	32	63	20	20	190	1,60
B400.1.6.020.S40	6	40	80	20	24	254	4,20




5

B400.3

Хвостовики с Конусом Морзе
Morse taper shanks DIN 228/A


Код / Code	МК	d	D	L	L ₁	L ₂	Kг/Kg
B400.3.2.015.S25	2	25	50	15	18	97	0,30
B400.3.3.020.S25	3	25	50	20	18	119	0,50
B400.3.4.020.S25	4	25	50	20	18	141	0,70
B400.3.4.020.S32	4	32	63	20	20	143	0,90
B400.3.5.020.S32	5	32	63	20	20	170	1,70
B400.3.5.020.S40	5	40	80	20	24	174	2,00
B400.3.6.020.S40	6	40	80	20	24	226	4,20





Хвостовики B400 с соединением S Shanks B400 with S connection

Хвостовики цилиндрические Straight shanks							
Код / Code	d	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Kг/Kg
B400.0.32.015.S25	25	32	50	15	18	108	0,70
B400.0.32.065.S25	25	32	50	65	18	158	1,40
B400.0.42.015.S25	25	42	50	15	18	118	1,20
B400.0.42.075.S25	25	42	50	75	18	178	2,00
B400.0.32.015.S32	32	32	63	15	20	110	0,80
B400.0.32.075.S32	32	32	63	75	20	170	2,25
B400.0.42.015.S32	32	42	63	15	20	120	1,30
B400.0.42.085.S32	32	42	63	85	20	190	2,93
B400.0.42.020.S40	40	42	80	20	24	129	1,70
B400.0.42.100.S40	40	42	80	100	24	209	4,78



5




Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.2

Базовые втулки с хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп. 3
Master holders with shank GOST 25827-93 vers 3

Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/Kg
B410.M.2.40.100.25	40	14	25	100	88	1,01
B410.M.2.40.100.32	40	18	32	100	88	1,21
B410.M.2.40.050.40	40	22	40	50	38	0,95
B410.M.2.40.100.40	40	22	40	100	88	1,38
B410.M.2.40.055.50	40	28	50	55	43	1,19
B410.M.2.40.115.50	40	28	50	115	103	2,04
B410.M.2.40.080.63	40	38	63	80	68	1,89
B410.M.2.50.120.25	50	14	25	120	105	2,82
B410.M.2.50.120.32	50	18	32	120	105	3,30
B410.M.2.50.120.40	50	22	40	120	105	3,32
B410.M.2.50.070.50	50	28	50	70	55	3,13
B410.M.2.50.120.50	50	28	50	120	105	3,77
B410.M.2.50.070.63	50	38	63	70	55	3,49
B410.M.2.50.110.63	50	38	63	110	95	4,39
B410.M.2.50.150.63	50	38	63	150	135	5,26
B410.M.2.50.080.80	50	48	80	80	65	4,33
B410.M.2.50.120.80	50	48	80	120	105	5,80
B410.M.2.50.160.80	50	48	80	160	145	7,27

5






Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.4

Базовые втулки с хвостовиком по DIN 69871/AD
Master holders with shank DIN 69871/AD

Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/Kg
B410.M.4.40.100.25	40	14	25	100	87	1,00
B410.M.4.40.100.32	40	18	32	100	87	1,20
B410.M.4.40.050.40	40	22	40	50	31	0,96
B410.M.4.40.100.40	40	22	40	100	81	1,39
B410.M.4.40.055.50	40	28	50	55	36	1,16
B410.M.4.40.115.50	40	28	50	115	96	2,01
B410.M.4.40.080.63	40	38	63	80	61	1,77
B410.M.4.50.120.25	50	14	25	120	101	2,82
B410.M.4.50.120.32	50	18	32	120	101	3,07
B410.M.4.50.120.40	50	22	40	120	101	3,49
B410.M.4.50.070.50	50	28	50	70	51	3,09
B410.M.4.50.120.50	50	28	50	120	101	3,72
B410.M.4.50.070.63	50	38	63	70	51	3,41
B410.M.4.50.110.63	50	38	63	110	91	4,31
B410.M.4.50.150.63	50	38	63	150	131	5,18
B410.M.4.50.080.80	50	48	80	80	61	3,20
B410.M.4.50.120.80	50	48	80	120	101	5,66
B410.M.4.50.160.80	50	48	80	160	141	7,13

5







Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.6		Базовые втулки с хвостовиком по MAS 403 BT Master holders with shank MAS 403 BT					
Код / Code		K	d	D	L	L₁	Kг/Kg
B410.M.6.40.100.25		40	14	25	100	73	0,43
B410.M.6.40.100.32		40	18	32	100	73	0,63
B410.M.6.40.050.40		40	22	40	50	23	1,09
B410.M.6.40.100.40		40	22	40	100	73	1,47
B410.M.6.40.055.50		40	28	50	55	28	1,20
B410.M.6.40.115.50		40	28	50	115	88	2,05
B410.M.6.40.080.63		40	38	63	80	53	1,84
B410.M.6.50.120.25		50	14	25	120	82	3,87
B410.M.6.50.120.32		50	18	32	120	82	4,12
B410.M.6.50.120.40		50	22	40	120	82	4,24
B410.M.6.50.070.50		50	28	50	70	32	3,81
B410.M.6.50.120.50		50	28	50	120	82	4,44
B410.M.6.50.070.63		50	38	63	70	32	3,96
B410.M.6.50.110.63		50	38	63	110	72	4,86
B410.M.6.50.150.63		50	38	63	150	112	5,73
B410.M.6.50.080.80		50	48	80	80	42	4,47
B410.M.6.50.120.80		50	48	80	120	82	5,94
B410.M.6.50.160.80		50	48	80	160	122	7,41

5






Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.10

Базовые втулки с хвостовиком по DIN 69893
Master holders with shank DIN 69893

Код / Code	K	d	D	L	L ₁	Kг/Kg
B410.M.10.63.100.25	63	14	25	100	74	0,95
B410.M.10.63.100.32	63	18	32	100	74	1,15
B410.M.10.63.060.40	63	22	40	60	34	0,87
B410.M.10.63.100.40	63	22	40	100	74	1,25
B410.M.10.63.070.50	63	28	50	70	44	1,12
B410.M.10.63.120.50	63	28	50	120	94	1,87
B410.M.10.100.120.25	100	14	25	120	91	2,38
B410.M.10.100.120.32	100	18	32	120	91	2,63
B410.M.10.100.120.40	100	22	40	120	91	2,76
B410.M.10.100.080.50	100	28	50	80	51	2,58
B410.M.10.100.120.50	100	28	50	120	91	3,16
B410.M.10.100.140.63	100	38	63	140	111	4,25
B410.M.10.100.160.80	100	48	80	160	131	6,31




5

B410.M.1

Базовые втулки с хвостовиком по DIN 69893
Master holders with shank DIN 69893

Код / Code	MK	d	D	L	Kг/Kg
B410.M.1.5.060.50	5	28	50	60	1,84
B410.M.1.5.080.63	5	38	63	80	2,33
B410.M.1.5.100.80	5	48	80	100	3,69
B410.M.1.6.100.63	6	38	63	100	4,99
B410.M.1.6.100.80	6	48	80	100	5,90






Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.3		Базовые втулки с цилиндрическим хвостовиком Master holders with straight shank			
Код / Code	МК	d	D	L	Kг/Kg
B410.M.3.3.060.25	3	14	25	60	0,38
B410.M.3.3.060.32	3	18	32	60	0,47
B410.M.3.3.050.40	3	22	40	50	0,52
B410.M.3.4.060.32	4	18	32	60	0,72
B410.M.3.4.060.40	4	22	40	60	0,82
B410.M.3.4.060.50	4	28	50	60	1,02
B410.M.3.5.060.50	5	28	50	60	1,73
B410.M.3.5.080.63	5	38	63	80	2,26
B410.M.3.5.100.80	5	48	80	100	3,66

5





Хвостовики B410 с соединением М
Shanks B410 with M connection

B410.M.0							
Базовые втулки с цилиндрическим хвостовиком Master holders with straight shank							
Код / Code	d₁	d₂	D	L	L₁	Кг/Кг	Рис./Pic.
B410.M.0.25.060.25	14	25	25	60	52	0,44	2
B410.M.0.25.060.32	18	25	32	60	-	0,56	1
B410.M.0.25.040.40	22	25	40	40	-	0,51	1
B410.M.0.25.050.50	28	25	50	50	-	0,78	1
B410.M.0.32.080.25	14	32	25	80	72	0,71	2
B410.M.0.32.080.32	18	32	32	80	72	0,86	2
B410.M.0.32.040.40	22	32	40	40	-	0,62	1
B410.M.0.32.080.40	22	32	40	80	-	0,96	1
B410.M.0.32.050.50	28	32	50	50	-	0,91	1
B410.M.0.32.100.50	28	32	50	100	-	1,61	1
B410.M.0.42.050.50	28	42	50	50	-	1,31	1
B410.M.0.42.100.50	28	42	50	100	-	1,98	1
B410.M.0.42.080.63	38	42	63	80	-	2,01	1
B410.M.0.42.100.80	48	42	80	100	-	3,41	1



5

Рис. 1
 Pic. 1





Рис. 2
 Pic. 2






Переходник - удлинитель с соединением М
Adapter - extender with M connection

B401.M

Модуль-переходник
Modular adapters

Код / Code	d	D	L	d₁	D₁	L₁	L₂	Кг/Kg
B401.M.25.030.25	14	25	22	14	-	30	-	0,12
B401.M.25.050.25	14	25	22	14	-	50	-	0,19
B401.M.32.040.25	18	32	28	14	25	40	32	0,19
B401.M.32.070.25	18	32	28	14	25	70	62	0,30
B401.M.32.040.32	18	32	28	18	-	40	-	0,24
B401.M.32.070.32	18	32	28	18	-	70	-	0,42
B401.M.40.040.25	22	40	32	14	25	40	32	0,26
B401.M.40.060.25	22	40	32	14	25	60	52	0,33
B401.M.40.080.25	22	40	32	14	25	80	72	0,40
B401.M.40.040.32	22	40	32	18	32	40	32	0,30
B401.M.40.070.32	22	40	32	18	32	70	62	0,47
B401.M.40.100.32	22	40	32	18	32	100	92	0,64
B401.M.40.050.40	22	40	32	22	-	50	-	0,46
B401.M.40.080.40	22	40	32	22	-	80	-	0,71
B401.M.50.040.25	28	50	38	14	25	40	30	0,39
B401.M.50.060.25	28	50	38	14	25	60	50	0,46
B401.M.50.080.25	28	50	38	14	25	80	70	0,53
B401.M.50.100.25	28	50	38	14	25	100	90	0,60
B401.M.50.040.32	28	50	38	18	32	40	30	0,44
B401.M.50.070.32	28	50	38	18	32	70	60	0,65
B401.M.50.100.32	28	50	38	18	32	100	90	0,77
B401.M.50.050.40	28	50	38	22	40	50	40	0,59
B401.M.50.080.40	28	50	38	22	40	80	70	0,84
B401.M.50.110.40	28	50	38	22	40	110	100	1,09
B401.M.50.060.50	28	50	38	28	-	60	-	0,87
B401.M.50.100.50	28	50	38	28	-	100	-	1,42
B401.M.63.060.40	38	63	46	22	40	60	48	0,96
B401.M.63.090.40	38	63	46	22	40	90	78	1,21
B401.M.63.120.40	38	63	46	22	40	120	108	1,46
B401.M.63.070.50	38	63	46	28	50	70	58	1,26
B401.M.63.100.50	38	63	46	28	50	100	88	1,65
B401.M.63.120.50	38	63	46	28	50	120	108	1,91
B401.M.63.120.63	38	63	46	38	-	120	-	2,76
B401.M.80.120.50	48	80	56	28	50	120	108	2,43
B401.M.80.140.63	48	80	56	38	63	140	128	3,74
B401.M.80.120.80	48	80	56	48	-	120	-	4,56
B401.M.80.160.80	48	80	56	48	-	160	-	6,04






Переходник - удлинитель М/С
Adapter - extender M/S

B402.M

Модуль-переходник
Modular adapters

Код / Code	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	Kг/Kg
B402.M.50.015.S25	28	50	38	25	-	18	15	-	0,45
B402.M.50.045.S25	28	50	38	25	-	18	45	-	0,90
B402.M.50.075.S25	28	50	38	25	-	18	75	-	1,35
B402.M.63.020.S25	38	63	46	25	50	18	20	8	0,79
B402.M.63.060.S25	38	63	46	25	50	18	60	48	1,40
B402.M.63.100.S25	38	63	46	25	50	18	100	88	2,00
B402.M.63.030.S32	38	63	46	32	-	20	30	-	1,16
B402.M.63.070.S32	38	63	46	32	-	20	70	-	2,10
B402.M.63.110.S32	38	63	46	32	-	20	110	-	3,05
B402.M.80.040.S32	48	80	56	32	63	20	40	15	1,97
B402.M.80.080.S32	48	80	56	32	63	20	80	55	2,92
B402.M.80.120.S32	48	80	56	32	63	20	120	95	3,87
B402.M.80.040.S40	48	80	56	40	-	24	40	-	2,44
B402.M.80.080.S40	48	80	56	40	-	24	80	-	3,97
B402.M.80.120.S40	48	80	56	40	-	24	120	-	5,51
B402.M.80.160.S40	48	80	56	40	-	24	160	-	7,04
B402.M.80.040.S48	48	80	56	48	-	30	40	-	2,50
B402.M.80.080.S48	48	80	56	48	-	30	80	-	3,97
B402.M.80.120.S48	48	80	56	48	-	30	120	-	5,47
B402.M.80.160.S48	48	80	56	48	-	30	160	-	6.97



5



Зажимная оснастка
Toolholders

B209.M

Оправки Weldon по DIN 1835/В-Е
End mill holders Weldon DIN 1835/В-Е

Код / Code	d	D	L	d₁	D₁	L₁	L₂	Kг/Kg	Рис./Pic.
B209.M.40.040.06	22	40	32	6	25	40	32	0,27	1
B209.M.40.040.08	22	40	32	8	28	40	32	0,29	1
B209.M.40.050.10	22	40	32	10	35	50	43	0,44	1
B209.M.40.055.12	22	40	32	12	42	55	-	0,62	2
B209.M.50.050.10	28	50	38	10	35	50	37	0,58	1
B209.M.50.055.12	28	50	38	12	42	55	41	0,76	1
B209.M.50.060.14	28	50	38	14	44	60	47	0,85	1
B209.M.50.060.16	28	50	38	16	48	60	50	0,92	1
B209.M.50.060.18	28	50	38	18	-	60	-	0,96	2
B209.M.50.070.20	28	50	38	20	52	70	-	1,15	2
B209.M.63.060.20	38	63	46	20	52	60	48	1,29	1
B209.M.63.080.25	38	63	46	25	65	80	-	2,12	2
B209.M.63.090.32	38	63	46	32	72	90	-	2,65	2
B209.M.80.090.32	48	80	56	32	72	90	78	3,20	1
B209.M.80.090.40	48	80	56	40	-	90	-	3,50	2

Рис.1
Pic.1






Рис.2
Pic.2



B211.M

Втулки для инструмента с конусом Морзе (DIN 228/В)
Morse taper adapters (DIN 228/В)

Код / Code	d	D	L	d₁	L₁	L₂	Kг/Kg
B211.M.40.080.01	22	40	32	25	80	70	0,39
B211.M.40.095.02	22	40	32	32	95	85	0,53
B211.M.50.090.01	28	50	38	25	90	75	0,55
B211.M.50.100.02	28	50	38	32	100	85	0,70
B211.M.50.120.03	28	50	38	40	120	105	1,04
B211.M.63.120.03	38	63	46	40	120	105	1,28
B211.M.63.150.04	38	63	46	48	150	135	1,86






Зажимная оснастка
Toolholders

B214.M

Оправки для дисковых фрез
Disk cutter holders

Код / Code	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	Kг/Kg
B214.M.40.060.16C	22	40	32	16	28	60	0,61
B214.M.40.060.22C	22	40	32	22	34	60	0,88
B214.M.50.070.16C	28	50	38	16	28	70	0,80
B214.M.50.070.22C	28	50	38	22	34	70	1,08
B214.M.50.070.27C	28	50	38	27	40	70	1,49
B214.M.63.080.27C	38	63	46	27	40	80	1,86
B214.M.63.080.32C	38	63	46	32	46	80	2,22
B214.M.63.080.40C	38	63	46	40	55	80	2,92
B214.M.80.100.40C	48	80	56	40	55	100	3,84
B214.M.80.100.50C	48	80	56	50	68	100	5,18





5

B219.M

Оправки для торцевых фрез
Shelldon end mill holders

Код / Code	d	D	L	D ₁	d ₁	d ₂	L ₁	Kг/Kg	Рис./Pic.
B219.M.40.020.16C	22	40	32	38	16	M8	20	0,30	1
B219.M.50.025.16C	28	50	38	38	16	M8	25	0,49	1
B219.M.50.025.22C	28	50	38	47	22	M10	25	0,60	1
B219.M.63.030.22C	38	63	46	47	22	M10	30	0,96	1
B219.M.63.030.27C	38	63	46	58	27	M12	30	1,14	1
B219.M.63.030.32C	38	63	46	-	32	M16	30	1,30	1
B219.M.80.030.40F	48	82	56	88	40	M20	30	2,64	2
B219.M.80.030.60F	48	82	56	128,5	60	-	30	5,82	2






Зажимная оснастка
Toolholders

B250

Патроны фрезерные
Mill chucks


Код / Code	d	D	L	D ₁	d ₁	L ₁	Kг/Kg
B250.M.63.090.25	38	63	46	62	25	90	1,86
B250.M.63.090.32	38	63	46	72	32	90	2,41
B250.M.80.100.32	48	80	56	72	32	100	3,15



B215

Патроны цанговые
Collet chucks


Код / Code	d	D	L	D ₁	d _{1max}	L ₁	Kг/Kg
B215.M.40.050.16ER	22	40	32	28	10	50	0,29
B215.M.40.075.16ER	22	40	32	28	10	75	0,40
B215.M.50.065.25ER	28	50	38	42	16	65	0,69
B215.M.50.075.32ER	28	50	38	50	20	75	0,92
B215.M.63.060.32ER	38	63	46	50	20	60	1,03
B215.M.63.085.40ER	38	63	46	63	26	85	1,67



B316

Патроны сверлильные
Drill chucks

Код / Code	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	Kг/Kg
B316.M.50.075.10	28	50	38	0,5 - 10	50	75	1,04
B316.M.63.090.13	38	63	46	1 - 13	59	90	1,71
B316.M.63.090.16	38	63	46	3 - 16	59	90	1,81





Головки для чернового растачивания B406 Heads for rough boring B406

B406		Диапазон растачивания от 28 до 280 мм Boring range from 28 to 280 mm									
Код / Code	0	28	38	50	68	90	120	250	280	300	
B406.M.25.040.025			28 - 38								
B406.M.32.050.032				38 - 50							
B406.M.40.060.045					50 - 68						
B406.M.50.080.045						68 - 90					
B406.S25.080.045							90 - 120				
B406.S25.070.063								120 - 280			
B406.S32.100.063									280		
B406.M.50.070.063										300	
B406.M.63.100.063											300
B406.S32.090.080											
B406.S40.120.080											
B406.M.63.090.080											
B406.M.80.120.080											
B406.M.80.110.110											
B406.S48.110.110											

5

Примеры чернового растачивания Examples of rough boring

Рис.1
Pic.1




Рис.2
Pic.2






Рис.3
Pic.3





Головки для чернового растачивания B406 Heads for rough boring B406

1. Для проведения черновой обработки с большой подачей устанавливаются два резца: R406...-CC, R406...-CC.../H или R406...-CC.../B (рис.1).

Для снятия больших припусков устанавливаются два разных резца, при этом резец R406...-CC.../H настраивается на меньший размер, чем R406...-CC... (рис.2).

2. При обратном растачивании используется только один резец R406...-CC.../B или R406...-SC.../45 (рис.3).


3. Предварительная настройка режущих кромок производится по шкале, выполненной на резце с помощью винта (рис.4). Точная настройка производится на специальном оборудовании.

- For rough boring with a great feed two cutters are placed: R406...-CC12 or R406...-CC12/H (pic.1). To remove a big envelope of metal two different cutters are placed, in this case cutter R406...CC12/H is set to a smaller size than R406...-CC12 (pic.2).
- For the reverse boring only one cutter is used R406...-CC12B or R406...-SC12/45 (pic.3).
- Presetting of the cutting edge is performed on a scale that is made on a cutter by means of a screw (pic.4). Fine tuning is performed on a special equipment.

B406

Головки для чернового растачивания от 28 до 120 мм Heads for rough boring from 28 to 120 mm

Код / Code	D ₁	d ₁	d	D	Резцы/Cutters	L	L ₁	Кг/Kg	Рис./Pic.
B406.M.25.040.025	28-38	25	14	25	R406.28...	40	52	0,18	3
B406.M.32.050.032	38-50	32	18	32	R406.38...	50	64	0,35	3
B406.M.40.060.045	50-68	40	22	45	R406.50...	60	80	0,68	3
B406.M.50.080.045	50-68	50	28	45	R406.50...	80	100	1,06	4
B406.S25.080.045	50-68	50	25	45	R406.50...	80	100	0,85	2
B406.S25.070.063	68-90	50	25	63	R406.68...	70	95	1,07	1
B406.S32.100.063	68-90	63	32	63	R406.68...	100	125	1,68	2
B406.M.50.070.063	68-90	50	28	63	R406.68...	70	95	1,28	3
B406.M.63.100.063	68-90	63	38	63	R406.68...	100	125	2,10	4
B406.S32.090.080	90-120	63	32	80	R406.90...	90	115	1,92	1
B406.S40.120.080	90-120	80	40	80	R406.90...	120	145	3,13	2
B406.M.63.090.080	90-120	63	38	80	R406.90...	90	115	2,41	3
B406.M.80.120.080	90-120	80	48	80	R406.90...	120	145	4,12	4





Головки для чернового растачивания B406 Heads for rough boring B406

B406

Головки для чернового растачивания от 120 до 280 мм Heads for rough boring from 120 to 280 mm

Код / Code	d	d ₁	D	L	Рис./Pic.	Kr/Kg
B406.M.80.110.110	48	80	110	110	1	4,87
B406.S48.110.110	48	80	110	110	2	3,86
Диапазон растачивания/ Boring range			Поперечина BR406.30.180/ Crossbeam BR406.30.180		L₁	L₂
120 - 160	R406.120...				140	-
160 - 200	R406.160...				145	-
200 - 240	R406.120...		+		170	140
240 - 280	R406.160...		+		175	140

Рис.1
Pic.1






Рис.2
Pic.2



BR406

Поперечина Crossbeam

Код / Code	A	B	H	Kr/Kg
BR406.30.180	31	60	180	1,6



5




Черновое растачивание от 280 до 620 мм
Rough boring from 280 to 620 mm

B412.S48

Держатель-переходник
Holder adapter

Код / Code	D	d	d ₁	H	H ₁	Kг/Kg
B412.S48.085.135	135	80	48	75	85	3,89




BR412

Поперечины из стали
Steel crossbeam

Код / Code	H	B	A	A ₁	Kг/Kg
BR412.25.260	260	65	25	70	3,28
BR412.30.360	360	65	30	75	5,11
BR412.45.460	460	65	45	80	9,07
Диапазон растачивания D1/ Boring range D1	Поперечина/ Crossbeam			Резцы/Cutters	
280-380	BR412.25.260			R406.120...	
320-420	BR412.25.260			R406.160...	
380-480	BR412.30.360			R406.120...	
420-520	BR412.30.360			R406.160...	
480-580	BR412.45.460			R406.120...	
520-620	BR412.45.460			R406.160...	

BRH412.045.085






Черновое растачивание от 500 до 840 мм
Rough boring from 500 to 840 mm

B412.S60

Держатель-переходник
Holder adapter

Код / Code	D	d	d ₁	H	H ₁	Kг/Kg
B412.S60.070.140	140	92	60	60	70	4,74




BR412...A

Поперечины из алюминия
Aluminium crossbeam

Код / Code	H	B	A	A ₁	Kг/Kg
BR412.60.480A	480	96	60	105	7,12
BR412.65.580A	580	96	65	110	8,79
BR412.70.680A	680	96	70	115	10,62
Диапазон растачивания D1/ Boring range D1			Поперечина/Crossbeam		Резцы/Cutters
500-600			BR412.60.480A		R406.120...
540-640			BR412.60.480A		R406.160...
600-700			BR412.65.580A		R406.120...
640-740			BR412.65.580A		R406.160...
700-800			BR412.70.680A		R406.120...
740-840			BR412.70.680A		R406.160...

BRH412.045.085



5




Черновое растачивание от 280 до 840 мм
Rough boring from 280 to 840 mm


BRH412

Переходник
Adapter

Код / Code	L	H	B	M	Винт*/Screw*	Kr/Kg
BRH412.045.085	85	45	65	M10	SB10x35	1,4



5




*Винты SB10x35 (M10x35) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
*Screws SB10x35 (M10x35) as per DIN 912 or GOST 11738.



Резцы для чернового растачивания
Insert holders for rough boring

R406...CC...


Код / Code	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kr/Kg
R406.28-CC06	12,6	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.28-CC06/H	12,8	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06	14,6	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.38-CC06/H	14,8	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09	20,9	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.50-CC09/H	21,1	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.68-CC12	25,9	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.68-CC12/H	26,2	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.90-CC12	25,9	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,21
R406.90-CC12/H	26,2	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,21
R406.120-CC12	30,9	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.120-CC12/H	31,2	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.160-CC12	35,9	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,53
R406.160-CC12/H	36,2	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,53



5

R406...CC.../B

Код / Code	C	B	A	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kr/Kg
R406.28-CC06/B	9,5	24	1	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/B	10,5	32	1	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09/B	20,2	42,5	1,8	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.68-CC12/B	25,1	59	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.90-CC12/B	25,1	75	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,20
R406.120-CC12/B	30,1	95	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.160-CC12/B	35,1	120	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,55






Резцы для чернового растачивания
Insert holders for rough boring

R406...CC.../45


Код / Code	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kr/Kg
R406.28-CC06/45	14,6	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/45	16,4	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09/45	25,9	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,08
R406.68-CC12/45	30,9	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,14
R406.90-CC12/45	30,9	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,22
R406.120-CC12/45	35,9	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,38
R406.160-CC12/45	35,9	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,51



5

R406...SC.../45

Код / Code	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kr/Kg
R406.50-SC09/45	25,9	42,5	SR16-236	T15/5	SC...09T3...	0,08
R406.68-SC12/45	30,9	59	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,14
R406.90-SC12/45	30,9	75	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,22
R406.120-SC12/45	35,9	95	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,38
R406.160-SC12/45	35,9	120	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,52






Резцы для чернового растачивания
Insert holders for rough boring

R406...CC06/75


Код / Code	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Кг/Kg
R406.28-CC06/75	12,5	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/75	14,5	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02



5

R406...SC.../80


Код / Code	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Кг/Kg
R406.50-SC09/80	20,9	42,5	SR16-236	T15/5	SC...09T3...	0,07
R406.68-SC12/80	25,9	59	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,13
R406.90-SC12/80	25,9	75	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,21
R406.120-SC12/80	30,9	95	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,36
R406.160-SC12/80	35,9	120	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,53







Головки для чистового растачивания BF Heads for fine boring BF

Примеры наладок для расточных головок
Tooling system for boring heads



Расточные головки BF443 диаметром Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80 мм с диапазонами растачивания 6...74мм, 6...126 мм, 6...168 мм, 6...290 мм соответственно. Головки комплектуются оправками и осевыми резцами с цилиндрической посадкой Ø 16 хмм с внутренним подводом СОЖ, резцами и поперечинами, что обеспечивает широкий диапазон обработки.






Головки для чистового растачивания BF

Heads for fine boring BF


Примеры наладок для расточных головок

Tooling system for boring heads



Fine boring heads BF443 Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80 mm with respective boring range of 6...74 mm, 6...126 mm, 6...168 mm, 6...290 mm.

The boring heads are completed with holders and axial boring cutters with straight fit Ø 16 mm with coolant supply, boring cutters and crossbeams which supports wide range of machining.



5






Головки для чистового растачивания BF Heads for fine boring BF

Примеры наладок для расточных головок Tooling system for boring heads

Расточная головка BF443.125 диаметром Ø 125 мм для диапазона растачивания 32...508 мм. Конструктивным отличием данной расточной головки от расточных головок BF443 диаметром Ø 50, Ø 63, Ø 80 мм является то, что для крепления резцовых наладок используются держатели или поперечины, которые крепятся в пазу ползуна и закрепляются планкой. Использование 10-ти оправок с режущим инструментом и 4-х поперечин дает возможность обеспечить диапазон растачивания от 32 мм до 508 мм.




Fine boring heads BF443.125 Ø 125 with 32...508 mm boring ranges. The constructional difference of this boring head from the head BF443 with diameter Ø 50, Ø 63, Ø 80 mm is that holders or crossbeams that are fixed in the slide slot by a lath are used to fix the cutter assembly. Use of 10 holders with cutter tools and 4 cross beams gives the opportunity to provide 32...508 mm boring range.



Головки для чистового растачивания BF Heads for fine boring BF

Головки и патроны для чистового растачивания Fine boring heads and chucks

Расточная головка BF444 диаметром Ø 60 мм для диапазона растачивания 6...94 мм. Данная расточная головка является более экономичным вариантом по сравнению с расточными головками BF443, т.к. для возможных наладок применяется минимальное количество инструмента. Головка предусматривает использование резцов и оправок только с цилиндрическим хвостовиком в варианте с подводом СОЖ.



5

Fine boring head BF444 Ø 60 with 6...94 mm boring ranges. This fine boring head is a more economical variant in comparison with fine boring heads BF443, as minimum number of tools is used for possible setup.

The head provides for using cutters and holders only with cylindrical shank in modification with coolant supply.




Головки для чистового растачивания BF Heads for fine boring BF

Примеры наладок для расточных головок Tooling system for boring heads

Расточные головки BF445 диаметром Ø 66 и Ø 80, Ø 125 мм для диапазона 6...150 и 6...166, 32...294 мм соответственно. Головки комплектуются резцами и оправками с цилиндрическим хвостовиком, в варианте с подводом СОЖ и без подвода СОЖ. Инструмент может быть расположен в трех отверстиях с торца головки и в радиальном отверстии.

5



Fine boring heads BF445 Ø 66 and Ø 80, Ø 125 for 6...150 and 6...166, 32...294 mm boring ranges accordingly. The boring heads are delivered complete with cutters and holders with cylindrical shank in modification with/without coolant supply. Tools can be situated in three bores in the head face end and in the radial bore.




Головки для чистового растачивания BF Heads for fine boring BF

Головки и патроны для чистового растачивания Fine boring heads and chucks

Расточная головка B325 диаметром Ø 66 мм с диапазоном растачивания 10...160 мм. Головка комплектуется резцами и оправками с цилиндрическим хвостовиком без подвода СОЖ.

Ход предварительной настройки: +20 мм и -10 мм на диаметр. Ход точной настройки: ±2 мм на диаметр.



5

Fine boring head B325 Ø 66 with 10...160 mm boring range. The boring head is completed with cutters and holders with cylindrical shank without coolant supply.


Preparatory adjustment range: +20 mm and -10 mm (for diameter). Fine adjustment range: ±2 mm (for diameter).



Головки для чистового растачивания BF
Heads for fine boring BF

BF		Головки для чистового растачивания Heads for finish boring									
Код/Code	0	30	40	50	70	90	170	250	350	500	Диапазон растачивания/Boring range
BF443.M.25.045.25			28 - 42								
BF443.M.32.055.32				36 - 53							
BF443.M.40.070.40				6 - 74							
BF443.S25.085.50				6 - 126							
BF443.S32.095.63				6 - 168							
BF443.S40.110.80				6 - 290							
BF443.S48.125.125				32 - 508							
BF444.M.40.070.40			6 - 46								
BF444.S25.085.50			6 - 76								
BF444.S32.095.60			6 - 94								
BF445.S25.090.55			6 - 118								
BF445.S32.105.66			6 - 150								
BF445.S40.120.80			6 - 166								
BF445.S48.150.125			32 - 350								
B325.S25.105.160			10 - 160								
B325.S32.105.160			10 - 160								

BF443		Головки для чистового растачивания Heads for fine boring								
Код / Code	Диапазон растачивания D ₁ / Boring range D ₁	d ₁	d	L	L ₁	a	Рис./ Pic.	Kг/Kg		
BF443.M.25.045.25	28 - 42	25	14	45	55	1	1	0,20		
BF443.M.32.055.32	36 - 53	32	18	55	67	1,5	2	0,38		





Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443



Схема возможных наладок для расточной головки BF443.40 Tooling system for boring head BF443.40

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø

Scale division value:

- dial 0,01/Ø
- veirner 0,002/Ø



* Максимально возможный размер обработки.


* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.50
Tooling system for boring head BF443.50

$\varnothing 6 - 126$



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing
- нониуса 0,002/ \varnothing

Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing
- veirner 0,002/ \varnothing

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443



Схема возможных наладок для расточной головки BF443.63 Tooling system for boring head BF443.63

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø

Scale division value:

- dial 0,01/Ø
- veirner 0,002/Ø



* Максимально возможный размер обработки.


* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.80
Tooling system for boring head BF443.80

$\varnothing 6 - 290$



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing
- нониуса 0,002/ \varnothing

Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing
- veirner 0,002/ \varnothing

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.125 Tooling system for boring head BF443.125


Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø

Scale division value:

- dial 0,01/Ø
- veirner 0,002/Ø

Ø 32 - 508



5

* Максимально возможный размер обработки.

* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF443
Fine boring heads BF443

BF443

Диапазон растачивания Ø 6 - 290
Boring range Ø 6 - 290

Код / Code	Диапазон растачивания/ Boring range	D	d	L	a	Рис./ Pic.	Kr/Kg
BF443.M.40.070.40	6 - 74	40	22	70	2	2	0,7
BF443.S25.085.50	6 - 126	50	25	85	3	1	1,1
BF443.S32.095.63	6 - 168	63	32	95	5	1	2,1
BF443.S40.110.80	6 - 290	80	40	100	8	1	3,8

5



Рис.1
Pic.1







Рис.2
Pic.2



* Схемы возможных наладок смотри на стр. 147-150.

* Possible tooling diagrams see on p. 147-150.


* Инструкции по эксплуатации смотри на стр. 154-155.

* Operating instructions see on p. 154-155.





Головки для чистового растачивания BF443
Fine boring heads BF443

BF443		Диапазон растачивания Ø 32 - 508 Boring range Ø 32 - 508						
Код / Code	Диапазон растачивания / Boring range	d	d₁	D	L	a	Kr/Kg	
BF443.S48.125.125	32 - 508	48	80	125	125.5	12	6,74	



5




- * Схемы возможных наладок смотри на стр. 151.
- * Possible tooling diagrams see on p. 151.
- * Инструкции по эксплуатации смотри на стр. 156-157.
- * Operating instructions see on p. 156-157.




Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Инструкция по эксплуатации BF443...
Operating Instruction BF443...

5



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Корпус; | 1. Body; |
| 2. Стопорный винт хвостовика; | 2. Shank locking screw; |
| 3. Градуированный лимб; | 3. Graduated dial; |
| 4. Стопорный винт перемещения; | 4. Slide locking screw; |
| 5. Стопорный винт державки инструмента; | 5. Tool holder locking screw; |
| 6. Ползун; | 6. Slide holder; |
| 7. Инструментальное отверстие Ø 16 мм; | 7. Tool bores Ø 16 mm; |
| 8. Диапазон перемещения; | 8. Movement range; |
| 9. Винт M5; | 9. Screw M5; |
| 10. Винт M6. | 10. Screw M6. |



В комплект поставки расточных головок входят:

- винты M5 (9) - кол-во 4 шт. - для крепления поперечин BR443... оправки BH443...;
- винт M6 для крепления резцов R443...(10);
- заглушка PL443.16;
- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Головка комплектуется резцами, оправками и поперечинами по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. 147-150.

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой расточной головки BF443 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF443 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Инструкция по эксплуатации BF443... Operating Instruction BF443...

Позиционирование

Ползун расточной головки (6) позволяет осуществлять перемещение:

- BF443.50 - 6 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;
- BF443.63 - 10 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;
- BF443.80 - 16 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

Поворотом лимба (3) против часовой стрелки:

- при смене направления вращения лимба необходимо учитывать возможный небольшой люфт;
- после позиционирования зажмите ползун (6) винтом (4);
- отпускайте винт (4) перед регулировкой.

При работе расточной головки BF443... с расточными резцами R443..., а также с поперечиной BR443.15.080 необходимо предварительно в ползун (6) устанавливать заглушку PL443.16.

При работе расточной головки BF443... с поперечиной BR443.15.110, BR443.20.150 и BR443.25.200 использовать систему подачи СОЖ SC443.16.

При работе с осевыми резцами R100..., R104..., R105... и оправками BB443... необходимо убрать винты (9, 10) и заглушку PL443.16.

5

The fine boring heads are supplied with:

- screws M5 (9) – 4 elements – for fixing crossbeams BR443..., holder BH443;
- screw M6 for fixing cutters R443... (10);
- plug PL443.16;
- hex-nut wrench S4 according standard GOST 11737-93 (DIN 911).

The boring head is completed with cutters, holders and crossbeams as agreed with the customer.

The boring head is delivered by a separate order or with shanks B400...

For versions of tooling system for boring heads see Page 147-150.

Assembly with shank:

- Before assembly of boring system make sure that lock screws (2) do not project from the cylindrical hole in body head;
- Insert the boring head BF443 to the shank;
- Tighten the lock screws (2) alternately.

Positioning:

Slide holder of boring head (6) permits realizing the following movement:

- BF443.50 – 6 mm/Ø. Scale-division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø;
- BF443.63 – 10 mm/Ø. Scale-division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø;
- BF443.80 – 16 mm/Ø. Scale-division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø.

By turning the dial (3) counterclockwise:

- During reversing the direction of rotation, small possible clearance should be taken into consideration;
- After positioning, clamp the slide holder (6) using slide locking screw (4);
- Loosen the slide locking screw (4) before any slide adjustment.

In using the fine boring head BF443... with cutters R443..., and also with crossbeam BR443.15.080 it is necessary to insert preliminarily the plug PL443.16 into the slide holder (6).

In using the fine boring head BF443... with crossbeam BR443.15.110, BR443.20.150 or BR443.25.200 use coolant supply system SC443.16.


When working with boring cutters R100..., R104..., R105... and holders BB443... it is necessary to remove the screws (9, 10) and the plug PL443.16.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Инструкция по эксплуатации BF443.125
Operating Instruction BF443.125

5



1. Корпус;
2. Стопорный винт хвостовика;
3. Градуированный лимб;
4. Ползун;
5. Планка ползуна;
6. Стопорный винт перемещения;
7. Диапазон перемещения;
8. Винт M6.

1. Body;
2. Shank locking screw;
3. Graduated dial;
4. Slide holder;
5. Lath of slide holder;
6. Slide locking screw;
7. Movement range;
8. Screw M6.



Головки для чистового растачивания BF443 Fine boring heads BF443

Инструкция по эксплуатации BF443.125 Operating Instruction BF443.125

В комплект поставки расточных головок входят:

- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Головка комплектуется резцами, оправками, поперечинами и держателями по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотрите на стр. 151.

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой расточной головки BF443 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF443 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование

Для настройки на нужный диапазон предварительно выбрать держатель с оправкой и резцом или поперечину с резцом и закрепить в пазу ползуна.

- Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +24 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

- После позиционирования зажмите ползун (4) винтом (6). Отпустите винт (6) перед регулировкой.

5

The fine boring heads are supplied with:

- hex-nut wrench S4 according standard GOST 11737-93 (DIN 911).

The boring head is delivered complete with cutters, holders, crossbeams and adapters as agreed with the customer.

The boring head is delivered by a separate order or with shanks B400...

For versions of the tooling system for boring heads see Page 151.

Assembly with shank

- Before assembly of boring system BF443 make sure that the lock screws (2) do not project from the cylindrical hole in the head body;
- Insert the boring head BF443 to the shank;
- Tighten the lock screws (2) alternately.

Positioning

For adjustment for the required range, select preliminarily the adapter with a holder and a cutter or a crossbeam with a cutter and insert in the slot of the slide holder.

- Fine adjustment range: -0,5 mm/Ø - +24 mm/Ø.

Scale division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø.



- After positioning, clamp the slide holder (4) using the slide locking screw (6). Loosen the slide locking screw (6) before any slide adjustment.



Головки для чистового растачивания BF444 Fine boring heads BF444

Схема возможных наладок для расточной головки BF444.40
Tooling system for boring head BF444.40

$\emptyset 6 - 46$



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \emptyset
- нониуса 0,002/ \emptyset

Scale division value:

- dial 0,01/ \emptyset
- vernier 0.002/ \emptyset

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF444 Fine boring heads BF444



Схема возможных наладок для расточной головки BF444.50 Tooling system for boring head BF444.50

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø

Scale division value:

- dial 0,01/Ø
- veirner 0,002/Ø



* Максимально возможный размер обработки.


* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF444 Fine boring heads BF444

Схема возможных наладок для расточной головки BF444.60
Tooling system for boring head BF444.60

$\varnothing 6 - 94$



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .

Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing ;
- vernier 0,002/ \varnothing .

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF444
Fine boring heads BF444

BF444		Диапазон растачивания Ø 6 - 94 Boring range Ø 6 - 94								
Код / Code	Диапазон растачивания / Boring range	D	d	d₁	D₁	L	a	Рис./ Pic.	Kr/Kg	
BF444.M.40.070.40	6 - 46	40	22	12	-	70	2	2	0,7	
BF444.S25.085.50	6 - 76	50	25	16	-	85	3	1	1,1	
BF444.S32.095.60	6 - 94	63	32	16	60	95	3	1	1,8	



5

Рис.1
Pic.1







Рис.2
Pic.2



*Схемы возможных наладок смотри на стр. 151-158.


*Possible tooling diagrams see on page. 151-158.



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.55
Tooling system for boring head BF445.55

$\varnothing 6 - 118$



* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .

Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing ;
- veirner 0,002/ \varnothing .



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.66 Tooling system for boring head BF445.66

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .


Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing ;
- vernier 0,002/ \varnothing .

Инструмент без подвода СОЖ

Without coolant supply

$\varnothing 10 - 150$



* Максимально возможный размер обработки.

* Max finished size.




Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

**Схема возможных наладок для расточной головки BF445.66
Tooling system for boring head BF445.66**

Ø 6 - 120

Инструмент с подводом СОЖ
With coolant supply



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

Scale division value:

- dial 0,01/Ø;
- vernier 0.002/Ø.

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.80 Tooling system for boring head BF445.80

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .


Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing ;
- veirner 0,002/ \varnothing .

Инструмент без подвода СОЖ

Without coolant supply

\varnothing 10 - 166



* Максимально возможный размер обработки.

* Max finished size.




Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

**Схема возможных наладок для расточной головки BF445.80
Tooling system for boring head BF445.80**

Ø 6 - 136

Инструмент с подводом СОЖ
With coolant supply



Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

Scale division value:

- dial 0,01/Ø;
- veirner 0.002/Ø.



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.125 Tooling system for boring head BF445.125


Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .

Scale division value:

- dial 0,01/ \varnothing ;
- vernier 0,002/ \varnothing .

\varnothing 32 - 350



5

* Максимально возможный размер обработки.

* Max finished size.




Головки для чистового растачивания BF445
Fine boring heads BF445

BF445		Диапазон растачивания Ø 6 - 166 Boring range Ø 6 - 166						
Код / Code	Диапазон растачивания/ Boring range	D	d	D₁	L	a	Рис./ Pic.	Кг/Kg
BF445.S25.090.55	6 - 118	50	25	55	90	3	1	1,16
BF445.S32.105.66	6 - 150	63	32	66	105	5	1	2,20
BF445.S40.120.80	6 - 166	80	40	-	120	8	2	3,85



Рис.1
Pic.1

Рис.2
Pic.2




* Схемы возможных наладок смотри на стр. 162-166.

* Possible tooling diagrams see on page. 162-166.





Головки для чистового растачивания BF445
Fine boring heads BF445

BF445	Диапазон растачивания Ø 32 - 350 Boring range Ø 32 - 350							
Код/Code	Диапазон растачивания/ Boring range	D	d	D₁	d₁	L	a	Kг/Kg
BF445.S48.150.125	32 - 350	48	80	125	25	150	12	8,20



5




* Схемы возможных наладок смотри на стр. 167.

* Possible tooling diagrams see on page. 167.



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Инструкция по эксплуатации BF445...
Operating Instruction BF445...



В комплект расточных головок входят:

- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911);
- втулка (7) - кол-во 2 шт. - со встроенным стопорным винтом (4).

Головка комплектуется резцами и оправками по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. 162-167.

Сборка с хвостовиком

- Перед сборкой расточной головки BF445 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF445 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование:

- BF445.55 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +6 мм/Ø.
- Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;



Головки для чистового растачивания BF445 Fine boring heads BF445

Инструкция по эксплуатации BF445... Operating Instruction BF445...

- BF445.66 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +10 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;

- BF445.80 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +16 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;

- BF445.125 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +24 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

После позиционирования зажмите ползун (5) винтом (8). Отпустите винт (8) перед регулировкой.

При работе инструмента с подводом СОЖ, использовать отверстия А и В.

При использовании инструмента с подводом СОЖ необходимо предварительно в держатель (6) установить втулки (7) в зависимости от диапазона растачивания.

Резцы R100..., R102..., R103..., R104..., R105... - не используются с расточной головкой BF445.125.

5

The fine boring heads are supplied with:

- hex-nut wrench S4 according standard GOST 11737-93 (DIN 911);

- bush (7) – 2 elements – with built-in tool holder locking screw (4).

The boring head is delivered complete with cutters and holders as agreed with the customer.

The boring head is delivered by a separate order or with shanks B400...

For versions of tooling system for boring heads see Page 162-167.

Assembly with shank

- Before assembly of boring system make sure that the lock screws (2) do not project from the cylindrical hole in the head body;
- Insert the boring head BF445 to the shank;
- Tighten the lock screws (2) alternately.

Positioning:

- BF445.55 – fine adjustment range: -0,5 mm/Ø - +6 mm/Ø.

Scale division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø;

- BF445.66 – fine adjustment range: -0,5 mm/Ø - +10 mm/Ø.

Scale division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø;

- BF445.80 – fine adjustment range: -0,5 mm/Ø - +16 mm/Ø.

Scale division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø;

- BF445.125 – fine adjustment range: -0,5 mm/Ø - +24 mm/Ø.

Scale division value: dial 0,01/Ø, vernier 0,002/Ø.

After positioning, clamp the slide holder (5) using the slide locking screw (8). Loosen the slide locking screw (8) before any slide adjustment.

When using the tools with coolant supply use the tool bores A or B.


When using the tools with coolant supply it is necessary to insert preliminarily the bush (7) into the slide holder (6).

Cutters R100..., R102..., R103..., R104..., R105... - are not used with the boring head BF445.125.



Расточкой патрон B325.160 Boring chuck B325.160

**Схема возможных наладок для расточкой головки BF325.160
Tooling system for boring head BF325.160**



Цена деления шкалы:
- лимба 0,005/ \varnothing .

Scale division value:
- dial 0,005/ \varnothing .

* Максимально возможный размер обработки.
* Max finished size.



Расточной патрон B325.160 Boring chuck B325.160

Головки и патроны для чистового растачивания
Fine boring heads and chucks

B325.160

Головки и патроны для чистового растачивания
Fine boring heads and chucks

Код / Code	Рис./ Pic.	d	D	L	Диапазон растачивания \varnothing , мм/ Boring range \varnothing , mm	Kг/Kg
B325.S25.105.160	1	16	50	105	10-160	1,8
B325.S32.105.160	2	16	63	105	10-160	1,9

Рис. 1
Pic. 1









Рис. 2
Pic. 2



5


* Инструкция по использованию и комплект поставки на стр. 174-175.
* For the operating instruction and the delivery kitting see Page 174-175.



Расточной патрон B325.160 Boring chuck B325.160

Инструкция по эксплуатации B325
Operating Instruction B325

5



- 1. Body;
- 2. Shank locking screw;
- 3. Graduated dial;
- 4. Slide locking screw;
- 5. Tool holder locking screw;
- 6. Screw for preparatory adjustment;
- 7. Tool bores $\varnothing 16$ mm;
- 8. Movement range;
- 9. Screw M6.



Расточной патрон B325.160 Boring chuck B325.160

Инструкция по эксплуатации B325
Operating Instruction B325

В комплект поставки патронов B325 входят:

- цанги C325.150...;
- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Патрон комплектуется резцами и оправками по согласованию с заказчиком.

Патрон может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. 172.

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой патрона B325 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе (1) патрона;
- Установите патрон B325 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование

С помощью винта (6) осуществляется предварительная настройка:

- Ход предварительной настройки +20 мм/Ø и -10 мм/Ø;
- Точная настройка осуществляется с помощью лимба (3).

Цена деления шкалы лимба 0,005/Ø.

Ход точной настройки: ± 2 мм/Ø.

5

The boring chucks B325 are supplied with:

- collets C325.150...;
- hex-nut wrench S4 according standard GOST 11737-93 (DIN 911).

The boring chuck is delivered complete with cutters and holders as agreed with the customer.

The boring chuck is delivered by a separate order or with shanks B400...

For versions of tooling system for boring heads see Page 172.

Assembly with shank:

- Before assembly of boring chuck B325 make sure that the lock screws (2) do not project from the cylindrical hole in the chuck body (1);
- Insert the boring chuck B325 to the shank;
- Tighten the lock screws (2) alternately.

Positioning

Preparatory adjustment is realized using the screw (6):

- Preparatory adjustment range: +20 mm/Ø and -10 mm/Ø;
- Fine adjustment is realized using the graduated dial (3).

Scale division value of the dial range: 0,005/Ø.

Fine adjustment range: ± 2 mm/Ø.





Чистовая обработка, диапазон Ø 280 - 800
Fine boring, range Ø 280 - 800

BF421

Расточная головка
Fine boring head

Код / Code	L	H	B	M	Винт*/Screw*	Kr/Kg
BF421.065.095	95	65	65	M6	SB6x16	2,3
Диапазон растачивания/ Boring range				Держатель/ Holder		Поперечина/Crossbeam
280-380				B412.S48.085.135		BR412.25.260
380-480				B412.S48.085.135		BR412.30.360
480-580				B412.S48.085.135		BR412.45.460
500-600				B412.S60.070.140		BR412.60.480A
600-700				B412.S60.070.140		BR412.65.580A
700-800				B412.S60.070.140		BR412.70.680A





* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
 * Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.

BW412

Противовес
Counterbalance

Код / Code	L	H	B	Kg
BW412.060.085	85	60	65	2,23




* Поперечины и держатели смотри на стр. 134, 135.
 * For the crossbeams and holders see Page 134, 135.



Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Расточные головки для чистовой обработки 6...508 мм комплектуются хвостовиками, оправками, резцами в варианте с подводом СОЖ и без подвода СОЖ.

Fine boring heads with 6...508 mm boring range are delivered complete with shanks, holders, cutters in modification with/without coolant supply.



5



Комплектация расточных головок

Accessories for fine boring heads

Резцы осевые с внутренним подводом СОЖ
Boring cutters with internal coolant supply

R100, R104, R105

Резцы с внутренним подводом СОЖ Boring cutters with internal coolant supply

Код / Code	Рис./Pic.	D	d _{min}	L	L ₁	L ₂	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kr/Kg
R104.12/06-WC02	1	12	6	56	21	22	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,03
R104.12/08-WC02	1	12	8	61	28	22	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,04
R100.12/10-CC06	2	12	10	66	35	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,03
R100.12/12-CC06	2	12	12	72	42	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,04
R100.12/14-CC06	2	12	14	77	50	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,05
R100.12/16-CC06	3	12	16	82	60	-	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,06
R100.12/18-CC06	3	12	18	82	60	-	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,06
R100.12/21-CC09	4	12	21	87	-	22	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,10
R100.12/25-CC09	4	12	25	87	-	22	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,10
R105.12/10-TP09	2	12	10	66	35	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,03
R105.12/12-TP09	2	12	12	72	42	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,04
R105.12/14-TP09	2	12	14	77	50	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,05
R105.12/16-TP09	3	12	16	82	60	-	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,06
R105.12/18-TP11	3	12	18	82	60	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,06
R105.12/21-TP11	4	12	21	87	-	22	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,10
R105.12/25-TP11	4	12	25	87	-	22	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,10
R104.16/06-WC02	1	16	6	70	21	30	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,06
R104.16/08-WC02	1	16	8	75	28	30	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,07
R100.16/10-CC06	2	16	10	80	35	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,07
R100.16/12-CC06	2	16	12	85	42	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,08
R100.16/14-CC06	2	16	14	90	50	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,09
R100.16/16-CC06	2	16	16	95	59	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,10
R100.16/18-CC06	2	16	18	100	69	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,13
R100.16/22-CC09	3	16	22	100	70	-	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,15
R100.16/28-CC09	3	16	28	100	70	-	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,14
R105.16/10-TP09	2	16	10	80	35	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,06
R105.16/12-TP09	2	16	12	85	42	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,09
R105.16/14-TP09	2	16	14	90	50	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,09
R105.16/16-TP09	2	16	16	95	60	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,10
R105.16/18-TP11	2	16	18	100	69	30	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,12
R105.16/22-TP11	3	16	22	100	70	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,13
R105.16/28-TP11	3	16	28	100	70	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,16




Рис. 1
Pic. 1




Рис. 2
Pic. 2




Рис. 3
Pic. 3




Рис. 4
Pic. 4



Комплектация расточных головок
Accessories for fine boring heads

Резцы осевые без внутреннего подвода СОЖ
Boring cutters without internal coolant supply

R102, R103		Резцы расточные Boring cutters								
Код / Code	Рис./ Pic.	D	d _{min}	L	L ₁	L ₂	Винт/ Screw	Ключ/ Key	Пластина/ Insert	Kг/ Kg
R102.16/10-CC06	1	16	10	80	35	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,07
R102.16/12-CC06	1	16	12	85	42	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,08
R102.16/16-CC06	1	16	16	95	59	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,10
R102.16/22-CC09	2	16	22	105	75	-	SR 16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,15
R102.16/28-CC09	3	16	28	108	-	28	SR 16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,26
R103.16/10-TP09	1	16	10	80	35	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,07
R103.16/12-TP09	1	16	12	85	42	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,08
R103.16/16-TP09	1	16	16	95	60	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,10
R103.16/22-TP11	2	16	22	105	75	-	SR 14-300	T-8/5	TP...1103...	0,15
R103.16/28-TP11	3	16	28	110	-	30	SR 14-300	T-8/5	TP...1103...	0,25

Рис. 1
Pic. 1




Рис. 2
Pic. 2





Рис. 3
Pic. 3



5



Комплектация расточных головок

Accessories for fine boring heads

Резцы расточные R443, R445
Boring cutters R443, R445

Резцы						
Fine Boring cutters						
Код / Code	Рис./Pic.	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert
R443.25-CC06	1	10,8	24,35	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.25-CC06-B	3	10	24,35	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.28-CC06	1	12,8	27,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.28-CC06-B	3	10	27,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.28-TP09	2	12,8	27,4	SR14-298	T-8/5	TP...0902...
R443.32-CC06	1	15,8	31,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.32-CC06-B	3	10	31,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...
R443.32-TP09	2	15,8	31,4	SR14-298	T-8/5	TP...0902...
R443.46-CC09	1	15,8	45,5	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...
R443.46-CC09-B	3	14	45,5	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...
R443.46-TP11	2	15,8	45,4	SR14-300	T-8/5	TP...1103...

Рис. 1
Pic. 1




Рис. 2
Pic. 2





Рис. 3
Pic. 3



* Резцы расточные R445

* Boring cutters R445

R445

Резцы

Fine Boring cutters

Код / Code	Рис./Pic.	d	A	B	Винт/Screw	Ключ/Key	Пластина/Insert	Kг/Kg
R445.12.90-CC09	1	12	15	65	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,06
R445.12.75-CC09	2	12	15	65	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,06
R445.12.90-TP11	3	12	15	65	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,06
R445.25.90-CC09	1	25	27	160	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,60
R445.25.75-CC09	2	25	27	160	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,60
R445.25.90-CC12	1	25	27	160	SR16-212	T-20/5	CC...1204...	0,60
R445.25.75-CC12	2	25	27	160	SR16-212	T-20/5	CC...1204...	0,60
R445.25.90-TP11	3	25	27	160	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,60
R445.25.90-TP16	3	25	27	160	SR14-541	T-15/5	TP...1603...	0,60

Рис. 1
Pic. 1




Рис. 2
Pic. 2





Рис. 3
Pic. 3






Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads



Резцы расточные R325 Boring cutters R325

R325		Резцы расточные Boring cutters						
Код / Code	Рис./ Pic.	d	A	B	Винт/ Screw	Ключ/ Key	Пластина/ Insert	Kr/Kg
R325.16.75-CC09	1	16	19	80	SR 16-236	T15/5	CC...09T3...	0,14
R325.16.90-CC09	2	16	19	80	SR 16-236	T15/5	CC...09T3...	0,14
R325.16.90-TP11	3	16	19	80	SR 14-300	T8/5	TP...1103...	0,14



Оправка BH443 Holder BH443

BH443		Оправки Holders							
Код / Code	d	D	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	M	Винт*/ Screw*	Kr/Kg
BH443.16.060.54	16	27	54	54	30	60	M6	SB6x16	0,4
BH443.16.100.54	16	27	54	54	30	100	M6	SB6x16	0,6



*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.

*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.



Комплектация расточных головок

Accessories for fine boring heads

Оправки BB443 Boring holders BB443

BB443											Оправки Holders	
Код / Code	Рис./ Pic.	d	D	D ₁	D ₂	A	L ₁	L ₂	M	Винт* / Screw*	Kг/Kg	
BB443.12.045.21	3	12	-	21	-	16	22	45	M5	SB5x16	0,11	
BB443.12.065.21	3	12	-	21	-	16	22	65	M5	SB5x16	0,15	
BB443.12.023.24	3	12	-	24	-	16	22	23	M5	SB5x16	0,07	
BB443.12.043.24	3	12	-	24	-	16	22	43	M5	SB5x16	0,12	
BB443.12.063.24	3	12	-	24	-	16	22	63	M5	SB5x16	0,17	
BB443.12.020.28	5	12	25	28	-	18	22	20	M6	SB6x16	0,07	
BB443.12.040.28	5	12	25	28	-	18	22	40	M6	SB6x16	0,13	
BB443.12.060.28	5	12	25	28	-	18	22	60	M6	SB6x16	0,19	
BB443.16.050.21	4	16	-	21	-	-	28	50	M5	SB5x16	0,15	
BB443.16.075.21	4	16	-	21	-	-	28	70	M5	SB5x16	0,22	
BB443.16.048.24	4	16	-	24	-	-	28	48	M5	SB5x16	0,19	
BB443.16.073.24	4	16	-	24	-	-	28	73	M5	SB5x16	0,27	
BB443.16.020.28	1	16	25	28	-	-	28	20	M6	SB6x16	0,11	
BB443.16.050.28	1	16	25	28	-	-	28	50	M6	SB6x16	0,22	
BB443.16.075.28	1	16	25	28	-	-	28	70	M6	SB6x16	0,31	
BB443.16.025.36	1	16	27	36	-	-	28	25	M6	SB6x16	0,15	
BB443.16.050.36	1	16	27	36	-	-	28	50	M6	SB6x16	0,26	
BB443.16.075.36	1	16	27	36	-	-	28	75	M6	SB6x16	0,36	
BB443.20.025.36	1	20	27	36	-	-	36	25	M6	SB6x16	0,18	
BB443.20.050.36	2	20	27	36	36	-	36	50	M6	SB6x16	0,30	
BB443.20.075.36	2	20	27	36	36	-	36	75	M6	SB6x16	0,40	
BB443.20.100.36	2	20	27	36	36	-	36	100	M6	SB6x16	0,51	

Рис. 1
Pic. 1







Рис. 2
Pic. 2



*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.



Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Рис. 3
Pic. 3




Рис. 4
Pic. 4





Рис. 5
Pic. 5




Оправки BH445
Boring holders BH445

5

BH445

Оправки Holders

Код / Code	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт* /Screw*	Kr/Kg
BH445.25.045.60	25	60	63	42	45	M6	SB6x16	0,51
BH445.25.105.60	25	60	63	42	105	M6	SB6x16	0,95
BH445.25.165.60	25	60	63	42	165	M6	SB6x16	1,38




*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.



Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Оправки BB445 Boring holders BB445

BB445							Oправки Holders
Код / Code	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт* /Screw* Kr/Kg
BB445.25.065.28	25	28	36	42	65	M6	SB6x16 0,45
BB445.25.115.28	25	28	36	42	115	M6	SB6x16 0,67
BB445.25.065.36	25	36	44	42	65	M6	SB6x16 0,60
BB445.25.125.36	25	36	44	42	125	M6	SB6x16 1,04




*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.

5

Оправки BB325 Boring holders BB325

BB325							Oправки Holders
Код / Code	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт* /Screw* Kr/Kg
BB325.16.015.28	16	20	28	28	15	M6	SB6x16 0,09
BB325.16.065.28	16	22	28	28	65	M6	SB6x16 0,24
BB325.16.015.36	16	24	36	28	15	M6	SB6x16 0,10
BB325.16.050.36	16	25	36	28	50	M6	SB6x16 0,23
BB325.16.075.36	16	25	36	28	75	M6	SB6x16 0,33



*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.




Комплектация расточных головок
Accessories for fine boring heads

Поперечины BR443
Crossbeams BR443

BR443		Поперечины Crossbeams					
Код / Code	Рис./ Pic.	A	B	D	M	Винт*/ Screw*	Kг/Kg
BR443.15.080	1	15,8	28	80	M6	SB6x16	0,19
BR443.15.110	2	15,8	28	110	M6	SB6x16	0,25
BR443.20.150	2	20,8	28	150	M6	SB6x16	0,43
BR443.25.200	2	25,8	28	200	M6	SB6x16	0,72

Рис. 2
Pic. 2



5

*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
 *Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.




Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Поперечины BR443.125 Crossbeams BR443.125

BR443.125

Поперечины Crossbeams

Код / Code	Рис./ Pic.	L	A	B	M	Винт* / Screw*	Kг/Kg
BR443.33.140	1	140	33	38	M6	SB6x16	1,00
BR443.38.210	2	210	38	38	M6	SB6x16	1,54
BR443.43.290	2	290	43	38	M6	SB6x16	2,24
BR443.48.380	2	380	48	38	M6	SB6x16	2,97




*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.

*Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.

Держатели BBH443 Holders BBH443

Держатели Holders

Код / Code	d	d ₁	D	A	L	Kг/Kg
BBH443.16.030.12	16	12	28	30	30	0,15






Комплектация расточных головок
Accessories for fine boring heads

Держатели BBH443
Holders BBH443

BBH443

Держатели
Holders

Код / Code	d	D	D ₁	L	L ₁	A	B	M	Винт*/ Screw*	Kr/Kg
BBH443.40.030.16	16	40	78	53	30	30	38	M8	SH8x12	0,59
BBH443.44.035.20	20	44	78	58	35	30	38	M8	SH8x12	0,55
BBH443.44.060.20	20	44	78	83	60	30	38	M8	SH8x12	0,72



5


*Винты SH8x12 (M8x12) по DIN 913 или ГОСТ 11074-93.
 *Screws SH8x12 (M8x12) as per DIN 913 or GOST 11074-93.

Переходники BRH443
Adapters BRH443

BRH443

Переходники
Adapters

Код / Code	L	A	B	M	Винт*/ Screw*	Kr/Kg
BRH443.15.68	68	15	18	M6	SB6x16	0,10
BRH443.20.78	78	20	18	M6	SB6x16	0,14




*Винты SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.
 *Screws SB6x16 (M6x16) as per DIN 912 or GOST 11738.



Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Держатель резцовых головок HB445
Cutter head holder HB445

HB445		Держатель резцовых головок Cutter head holder				
Код / Code	d	D	L	L ₁	Kг/Kg	
HB445.25.32	25	33	203	227	0,94	



*Используется с расточной головкой BF445.125, диапазон растачивания 196...350 мм.
*Used with boring head BF445.125, 196...350 mm boring range.

5

Резцовые головки RH445 Cutter heads RH445

RH445		Резцовые головки Cutter heads						
Код / Code	Рис./ Pic.	d	D	L	Винт*/ Screw*	Ключ/ Key	Пластина/ Insert	Кг/Kg
RH445-CC09	1	16	48	32	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,13
RH445-CC12	1	16	48	32	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
RH445-TP11	2	16	48	32	SR14-300	T8/5	TP...1103...	0,14
RH445-TP16	2	16	48	32	SR14-541	T15/5	TP...1603...	0,15

Рис. 1
Pic. 1





Рис. 2
Pic. 2





Комплектация расточных головок Accessories for fine boring heads

Комплектующие SC443, PL443, BW443, C325
Components SC443, PL443, BW443, C325

SC443

Система подачи СОЖ Coolant supply system

Код / Code	Рис./ Pic.	D	L	L ₁	Kг/Kg
SC443.16	1	16	29	60	0,07
SC443.M10	2	10	15	48	0,03

Рис. 1
Pic. 1






Рис. 2
Pic. 2



PL443

Заглушка Plug


Код / Code	D	L	Kг/Kg
PL443.16	16	27	0,04
PL443.12	12	20,8	0,01



BW443

Противовес Counterbalance


Код / Code	D	A	B	Kг/Kg
BW443	36	18	12	0,04



C325

Цанги Collets

Код / Code	d	D	D ₁	L	Kг/Kg
C325.160.10	10	16	24	32	0,04
C325.160.12	12	16	24	32	0,03





Наборы расточных систем Sets of boring systems

Компания ООО «Пумори-Инструмент», продолжая инновационную работу по созданию нового инструмента, предлагает переносные наборы расточных систем «Пумори» для чистовой обработки для различных диапазонов в наличии на складе.

Комплект для чистового растачивания отверстий включает в себя:

- Головку расточную;
- Базовая втулка дополнительно по согласованию: HSK63, ГОСТ, DIN SK40/50, MAS BT 40/50 и специальные хвостовики;
- Комплект резцов, оправок и поперечин с подводом СОЖ;
- Комплект режущих пластин ISO (10 шт) по согласованию: WC/CC или WC/TP (твердосплавные или керамические);
- Принадлежности и комплектующие.

Весь комплект размещен в пластиковом кейсе.

Опционно для всех комплектов могут поставляться дополнительные компоненты в отдельной упаковке.

5

Pumori-Instrument continues the innovative work on creating new tools and offers portable sets of Pumori fine boring systems for finishing for various ranges in stock.

A kit for finishing boring includes:

- Boring head;
- An additional taper on agreement with the customer HSK63, GOST, DIN SK40/50, MAS BT 40/50 and special shanks;
- A set of cutters, holders and crossbeams with coolant supply;
- A set of cutter inserts ISO (10 pcs) on agreement with the customer: WC/CC, WC/TP (carbide or ceramic);
- Accessories and components.

The whole set is placed into a plastic carrying case.

Additional components can be supplied in a separate package as an option for all sets.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.50C

Расточная система BF443.50C (Ø 6-126 мм)
Boring system BF443.50C (Ø 6-126 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S25.085.50	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R100.16/10-CC06	4	Резец/Cutter	1
R100.16/12-CC06	5	Резец/Cutter	1
R100.16/16-CC06	6	Резец/Cutter	1
R100.16/22-CC09	7	Резец/Cutter	1
R443.28-CC06	8	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06	9	Резец/Cutter	1
R443.46-CC09	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.048.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.050.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.050.36	13	Оправка/Holder	1
BR443.15.080	14	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	15	Противовес/Counterbalance	1
WC GT 0201...	16	Режущая пластина/Insert	2
CC....0602...	17	Режущая пластина/Insert	5
CC....09T3...	18	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	19	Ключ/Key	1
T 7/5	20	Ключ/Key	1
T 15/5	21	Ключ/Key	1
S 4	22	Ключ/Key	1
S 5	23	Ключ/Key	1
SR 16-236	24	Винт/Screw	2
SR 14-299	25	Винт/Screw	2
SR 14-548	26	Винт/Screw	2

BF443.50C



5

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 148.
*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 148.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.50T

Расточная система BF443.50T (\varnothing 6-126 мм)
Boring system BF443.50T (\varnothing 6-126 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S25.085.50	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R105.16/10-TP09	4	Резец/Cutter	1
R105.16/12-TP09	5	Резец/Cutter	1
R105.16/16-TP09	6	Резец/Cutter	1
R105.16/22-TP11	7	Резец/Cutter	1
R443.28-TP09	8	Резец/Cutter	1
R443.32-TP09	9	Резец/Cutter	1
R443.46-TP11	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.048.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.050.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.050.36	13	Оправка/Holder	1
BR443.15.080	14	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	15	Противовес/Counterbalance	1
WCGT 0201..	16	Режущая пластина/Insert	2
TP.... 0902..	17	Режущая пластина/Insert	5
TP.... 1103..	18	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	19	Ключ/Key	1
T 8/5	20	Ключ/Key	1
S 4	21	Ключ/Key	1
S 5	22	Ключ/Key	1
SR 14-298	23	Винт/Screw	2
SR 14-299	24	Винт/Screw	2
SR 14-300	25	Винт/Screw	2

BF443.50T



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 148.
 *For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 148.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.63C

Расточная система BF443.63C (\varnothing 6-168 мм)
Boring system BF443.63C (\varnothing 6-168 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S32.095.63	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R100.16/10-CC06	4	Резец/Cutter	1
R100.16/12-CC06	5	Резец/Cutter	1
R100.16/16-CC06	6	Резец/Cutter	1
R100.16/22-CC09	7	Резец/Cutter	1
R443.28-CC06	8	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06	9	Резец/Cutter	1
R443.46-CC09	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.073.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	13	Оправка/Holder	1
BR443.15.080	14	Поперечина/Crossbeam	1
BR443.15.110	15	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	16	Противовес/Counterbalance	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ/Coolant supply system	1
WCGT 0201..	18	Режущая пластина/Insert	2
CC.... 0602..	19	Режущая пластина/Insert	5
CC.... 09T3..	20	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	21	Ключ/Key	1
T 7/5	22	Ключ/Key	1
T 15/5	23	Ключ/Key	1
S 4	24	Ключ/Key	1
S 5	25	Ключ/Key	1
SR 16-236	26	Винт/Screw	2
SR 14-299	27	Винт/Screw	2
SR 14-548	28	Винт/Screw	2

BF443.63C



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 149.

*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 149.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.63T

Расточная система BF443.63T (\varnothing 6-168 мм)
Boring system BF443.63T (\varnothing 6-168 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S32.095.63	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R105.16/10-TP09	4	Резец/Cutter	1
R105.16/12-TP09	5	Резец/Cutter	1
R105.16/16-TP09	6	Резец/Cutter	1
R105.16/22-TP11	7	Резец/Cutter	1
R443.28-TP09	8	Резец/Cutter	1
R443.32-TP09	9	Резец/Cutter	1
R443.46-TP11	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.073.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	13	Оправка/Holder	1
BR443.15.080	14	Поперечина/Crossbeam	1
BR443.15.110	15	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	16	Противовес/Counterbalance	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ/Coolant supply system	1
WCGT 0201..	18	Режущая пластина/Insert	2
TP.... 0902..	19	Режущая пластина/Insert	5
TP.... 1103..	20	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	21	Ключ/Key	1
T 8/5	22	Ключ/Key	1
S 4	23	Ключ/Key	1
S 5	24	Ключ/Key	1
SR 14-298	25	Винт/Screw	2
SR 14-299	26	Винт/Screw	2
SR 14-300	27	Винт/Screw	2

BF443.63T



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 149.
 *For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 149.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.80C

Расточная система BF443.80C (Ø 6-232 мм)
Boring system BF443.80C (Ø 6-232 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S40.110.80	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R100.16/10-CC06	4	Резец/Cutter	1
R100.16/12-CC06	5	Резец/Cutter	1
R100.16/16-CC06	6	Резец/Cutter	1
R100.16/22-CC09	7	Резец/Cutter	1
R443.28-CC06	8	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06	9	Резец/Cutter	1
R443.46-CC09	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.073.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	13	Оправка/Holder	1
BH443.16.100.54	14	Оправка/Holder	1
BR443.15.110	15	Поперечина/Crossbeam	1
BR443.20.150	16	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	17	Противовес/Counterbalance	1
SC443.16	18	Система подачи СОЖ/Coolant supply system	1
WC GT 0201..	19	Режущая пластина/Insert	2
CC.... 0602..	20	Режущая пластина/Insert	5
CC.... 09T3..	21	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	22	Ключ/Key	1
T 7/5	23	Ключ/Key	1
T 15/5	24	Ключ/Key	1
S 4	25	Ключ/Key	1
S 5	26	Ключ/Key	1
SR 16-236	27	Винт/Screw	2
SR 14-299	28	Винт/Screw	2
SR 14-548	29	Винт/Screw	2

BF443.80C



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 150.

*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 150.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF443.80T

Расточная система BF443.80T (\varnothing 6-232 мм)
Boring system BF443.80T (\varnothing 6-232 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF443.S40.110.80	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R105.16/10-TP09	4	Резец/Cutter	1
R105.16/12-TP09	5	Резец/Cutter	1
R105.16/16-TP09	6	Резец/Cutter	1
R105.16/22-TP11	7	Резец/Cutter	1
R443.28-TP09	8	Резец/Cutter	1
R443.32-TP09	9	Резец/Cutter	1
R443.46-TP11	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.073.24	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.28	12	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	13	Оправка/Holder	1
BH443.16.100.54	14	Оправка/Holder	1
BR443.15.110	15	Поперечина/Crossbeam	1
BR443.20.150	16	Поперечина/Crossbeam	1
BW443	17	Противовес/Counterbalance	1
SC443.16	18	Система подачи СОЖ/Coolant supply system	1
WC GT 0201..	19	Режущая пластина/Insert	2
TP.... 0902..	20	Режущая пластина/Insert	5
TP.... 1103..	21	Режущая пластина/Insert	2
T 6/5	22	Ключ/Key	1
T 8/5	23	Ключ/Key	1
S 4	24	Ключ/Key	1
S 5	25	Ключ/Key	1
SR 14-298	26	Винт/Screw	2
SR 14-299	27	Винт/Screw	2
SR 14-300	28	Винт/Screw	2

BF443.80T



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 150.
*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 150.



Наборы расточных систем
Sets of boring systems


BF444.60C

Расточная система BF444.60C (\varnothing 6-94 мм)
Boring system BF444.60C (\varnothing 6-94 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF444.S32.095.60	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R100.16/10-CC06	4	Резец/Cutter	1
R100.16/12-CC06	5	Резец/Cutter	1
R100.16/16-CC06	6	Резец/Cutter	1
R100.16/22-CC09	7	Резец/Cutter	1
R100.16/28-CC09	8	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06	9	Резец/Cutter	1
R443.46-CC09	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.075.28	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	12	Оправка/Holder	1
WCGT 0201..	13	Режущая пластина/Insert	2
CC.... 0602..	14	Режущая пластина/Insert	4
CC.... 09T3..	15	Режущая пластина/Insert	3
T 6/5	16	Ключ/Key	1
T 7/5	17	Ключ/Key	1
T 15/5	18	Ключ/Key	1
S 4	19	Ключ/Key	1
S 5	20	Ключ/Key	1
SR 16-236	21	Винт/Screw	2
SR 14-299	22	Винт/Screw	2
SR 14-548	23	Винт/Screw	2

5

BF444.60C



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 160.

*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 160.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF444.60T

Расточная система BF444.60T (\varnothing 6-94 мм)
Boring system BF444.60T (\varnothing 6-94 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF444.S32.095.60	1	Расточная головка/Boring head	1
R104.16/06-WC02	2	Резец/Cutter	1
R104.16/08-WC02	3	Резец/Cutter	1
R105.16/10-TP09	4	Резец/Cutter	1
R105.16/12-TP09	5	Резец/Cutter	1
R105.16/16-TP09	6	Резец/Cutter	1
R105.16/22-TP11	7	Резец/Cutter	1
R105.16/28-TP11	8	Резец/Cutter	1
R443.32-TP09	9	Резец/Cutter	1
R443.46-TP11	10	Резец/Cutter	1
BB443.16.075.28	11	Оправка/Holder	1
BB443.16.075.36	12	Оправка/Holder	1
WCGT 0201..	13	Режущая пластина/Insert	2
TP.... 0902..	14	Режущая пластина/Insert	4
TP.... 1103..	15	Режущая пластина/Insert	3
T 6/5	16	Ключ/Key	1
T 8/5	17	Ключ/Key	1
S 4	18	Ключ/Key	1
S 5	19	Ключ/Key	1
SR 14-298	20	Винт/Screw	2
SR 14-299	21	Винт/Screw	2
SR 14-300	22	Винт/Screw	2

BF444.60T



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 160.
 *For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 160.



Наборы расточных систем
Sets of boring systems


BF445.66C

Расточная система BF445.66C (\varnothing 10-150 мм)
Boring system BF445.66C (\varnothing 10-150 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF445.S32.105.66	1	Расточная головка/Boring head	1
R102.16/10-CC06	2	Резец/Cutter	1
R102.16/12-CC06	3	Резец/Cutter	1
R102.16/16-CC06	4	Резец/Cutter	1
R102.16/22-CC09	5	Резец/Cutter	1
R102.16/28-CC09	6	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06	7	Резец/Cutter	1
R443.46-CC09	8	Резец/Cutter	1
BB325.16.065.28	9	Оправка/Holder	1
BB325.16.075.36	10	Оправка/Holder	1
BB325.16.015.28	11	Оправка/Holder	1
BB325.16.015.36	12	Оправка/Holder	1
R325.16.90-CC09	13	Резец/Cutter	1
CC.... 0602..	14	Режущая пластина/Insert	4
CC.... 09T3..	15	Режущая пластина/Insert	4
T 7/5	16	Ключ/Key	1
T 15/5	17	Ключ/Key	1
S 4	18	Ключ/Key	1
S 5	19	Ключ/Key	1
SR 16-236	20	Винт/Screw	2
SR 14-548	21	Винт/Screw	2

5

BF445.66C



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 163.
*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 163.




Наборы расточных систем
Sets of boring systems

BF445.66T

Расточная система BF445.66T (\varnothing 10-150 мм)
Boring system BF445.66T (\varnothing 10-150 mm)

Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
BF445.S32.105.66	1	Расточная головка/Boring head	1
R103.16/10-TP09	2	Резец/Cutter	1
R103.16/12-TP09	3	Резец/Cutter	1
R103.16/16-TP09	4	Резец/Cutter	1
R103.16/22-TP11	5	Резец/Cutter	1
R103.16/28-TP11	6	Резец/Cutter	1
R443.32-TP09	7	Резец/Cutter	1
R443.46-TP11	8	Резец/Cutter	1
BB325.16.065.28	9	Оправка/Holder	1
BB325.16.075.36	10	Оправка/Holder	1
BB325.16.015.28	11	Оправка/Holder	1
BB325.16.015.36	12	Оправка/Holder	1
R325.16.90-TP11	13	Резец/Cutter	1
TP.... 0902..	14	Режущая пластина/Insert	4
TP.... 1103..	15	Режущая пластина/Insert	4
T 8/5	16	Ключ/Key	1
S 4	17	Ключ/Key	1
S 5	18	Ключ/Key	1
SR 14-298	19	Винт/Screw	2
SR 14-300	20	Винт/Screw	2

BF445.66T



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 163.
*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 163.



План-суппорт BHU70 BHU70 Boring Head

Широкоуниверсальная расточная головка Variable-diameter Boring Head


План-суппорт предназначен, как для расточки отверстий, так и за счёт автоматической подачи ползуна, для обработке торцов, канавок, конических поверхностей и нарезания резьб, как на внутренних, так и наружных поверхностях детали (см. табл.1).

Данный План-суппорт имеет 8 автоматических подач в диапазоне: 0,04...0,32. Что в 2раза превосходит ближайшие иностранные аналоги.

Наибольшее перемещение ползуна - 70мм. Наибольший рекомендуемый диаметр обработки по стали - 410мм (при малых съёмах металла до 440мм в данной комплектации). Для расточки отверстий, на данном план-суппорте, применим весь сортамент оснастки от любых расточных головок ф. «Пумори».



5



Максимальный рекомендуемый обрабатываемый диаметр

BHU70	Z max, mm	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
	70	166	350	426	166	426	426	375

Длины "h" на рисунке всегда определяются используемым инструментом, или его рабочей длиной




Основные технические параметры BHU 70 BHU 70 Basic Technical Data

Перемещение салазок максимальное [мм]	70+-1
Макс. обрабатываемый диаметр (в предлагаемой комплектации) [мм]	440
Макс. обрабатываемый диаметр фронтальной части [мм]	430
Прорезаемый диаметр – минимальный [мм]	6...16 (в зависимости от комплектации)
Прорезаемый диаметр – максимальный [мм]	450
Автоматическое перемещение мм/об	0,04; 0,08 ; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,28; 0,32
Ручное перемещение салазок – при помощи вращения винта мм/об	3
Точность установки размеров 1 деление точного лимба mm / Ø	0,01
Диаметр крепежных отверстий в ползуне [мм]	25 H8
Масса головки без конуса [кг]	8,9
Размер модульного отверстия для хвостовика - S48	


Основные размеры BHU 70 BHU 70 Basic Dimensions

5






Основные операции, осуществляемые при помощи ВНУ



- 1 - Расточка отверстий
- 2 – Подрезка переднего торца
- 3 – Точение внутренних канавок
- 4 - Точение внешних канавок
- 5 - Подрезка заднего (обратного) торца
- 6 - Обработка (обточка) внешней поверхности
- 7 – Растворивание внутреннего конуса
- 8 - Точение внешнего конуса
- 9 - Нарезка резьбы

5




2 чемодана, 1 план-суппорт с хвостовиком и ключами, а второй оснастка



План-суппорт BHU70
BHU70 Boring Head

BHU70		Оснащение головки BHU70 BHU70	
Код/Code	№ поз./pos.	Компоненты/Components	Кол-во, шт/Q'ty, pcs
R102.16/16-CC06	1	Резец/Cutter	1
R102.16/22-CC09	2	Резец/Cutter	1
S25M SCLCL09-28	3	Резец/Cutter	1
S25M SCLCR09-28	4	Резец/Cutter	1
S25H SCACL09-28	5	Резец/Cutter	1
S25H SCACR09-28	6	Резец/Cutter	1
S25H SCBCL09-28	7	Резец/Cutter	1
S25H SCBCR09-28	8	Резец/Cutter	1
BBR70.25.090	9	Оправка/Holder	1
BBR70.25.140	10	Оправка/Holder	1
R443.32-CC06	11	Резец/Cutter	1
R443.32-CC06/B	12	Резец/Cutter	1
HBS70.25.175	13	Держатель/Holders	2
HBS70.25.200	14	Держатель/Holders	1
SC70.25.16	15	Цанга/Collet	1
PL70.25.M10	16	Втулка/Toolholders	1
T-7/5	18	Ключ/Key	1
T-15/5	19	Ключ/Key	1
SR 14-548	20	Винт/Screw	2
SR 16-236	21	Винт/Screw	4
CCMT 060204...	22	Пластина/Insert	4
CCMT 09T304...	23	Пластина/Insert	10



Центроискатели

Centralisers



Центроискатели Centralisers

Трехмерный датчик - очень точный универсальный измерительный прибор, который используется при работе на фрезерных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, а также на электроэрозионных станках. С его помощью шпиндель станка или головка электрода могут быть быстро и точно спозиционированы относительно края заготовки или приспособления, системы координат станка.

3-D sensor is a very precise universal measuring device, which is used on CNC milling machines and machining centers as well as on spark-erosion machines. Thanks to this device the machine spindle or electrode end can be quickly and precisely positioned relatively to the edge of a workpiece or a device, a machine coordinate system.



Технические данные:

Возможность измерения по любой из координат X, Y, Z.

Цилиндрический хвостовик диаметром 20 мм.
Сменный щуп.

Точность измерения 0,01 мм.

Для закрепления 3-D индикатора можно использовать следующую оснастку: B208, B250, B215 с соответствующим типом хвостовика.

Technical data:

Measurement capabilities in any axes X, Y, Z. Cylindrical shank with diameter 20 mm.
Replaceable probe.


Measurement accuracy 0,01 mm.

For fixing 3-D indicator it is possible to use the following tooling: B208, B250, B215 with the corresponding type of shank.

6

3-Д Индикатор 3-D Sensor

Код / Code	d	L*
80.360	20	113



* с коротким щупом

3-D индикатор поставляется с коротким щупом. Длинный щуп заказывается отдельно.

* with the short probe

3-D indicator is delivered with the short probe. A long probe is ordered separately.

Щуп Probe

Код / Code	d	L
80.362.00	4	25
80.363.00	8	65






Центроискатель MT 200 Centralisers MT 200

Центроискатель MT 200 предназначен для выполнения наладки станка для обработки детали. Данная модель центроискателя может использоваться как на станках с ЧПУ, так и на универсальных станках и позволяет точно спозиционировать шпиндель относительно обрабатываемой детали или приспособления.

The centraliser MT 200 is assigned for machine adjustment for machining a workpiece. The present model of the centraliser can be used both on CNC machines and on universal machines and allows positioning a spindle relatively to a machining workpiece or device.

МТ.200.12
МТ.200.16

Центроискатель
Centraliser



Технические данные:

Хвостовик цилиндрический диаметром 12 мм и 16 мм.
Рабочий диапазон 0-250 мм.
Центроискатель комплектуется индикатором (по заказу).

Technical data:

Cylindrical shank with diameter 12 mm and 16 mm
Operating range 0-250 mm.
A centraliser is completed with the indicator (on request).

Техническая часть

Technical section



Система кодирования вспомогательного инструмента Identification system of auxiliary tools

Пример / Sample:

B250 2 50 100 42

Код семейства инструментов
Code of tools family

Тип хвостовика
Shanks type

- 0 – Цилиндрический
Cylindrical;
- 1 – Морзе с лапкой ГОСТ25557-82 (DIN228/B)
Morse taper DIN228/B;
- 2 – 7:24 ГОСТ25827-93 исп.3
7:24 GOST25827-93 vers.3;
- 3 – Морзе с резьбовым отверстием ГОСТ25557-82 (DIN228/A)
Morse taper DIN228/A;
- 4 – 7:24 ГОСТ25827-93 исп.2, (DIN69871/A, ISO7388/1-83)
7:24 DIN69871/A, ISO7388/1-83;
- 5 – 7:24 ГОСТ25827-93 исп.1, (DIN2080, ISO297-88);
- 6 – MAS 403BT;
- 7 – Морзе укороченный внутренний ГОСТ9953-82,DIN238
Morse taper internal shorted DIN238;
- 8 – С внутренним резьбовым отверстием;
With internal thread hole;
- 9 – Цилиндрический с рифлением для токарных станков;
Cylindrical with rifle for turning machine DIN69880-1;
- 10 – HSK DIN69893;

Размер круглого конуса или конуса Морзе,
размер модульного соединения и т.п.
Cone size 7:24 or Morse taper,
size of modular connecting

Вылет инструмента от торца шпинделя, мм
Distance from spindle face to tool face, mm

Присоединительный размер для инструмента,
диаметр обработки, максимальный габарит и т.п.
The connecting size for tools, diameter of machining,
the maximal dimension etc.

Пример / Sample:

- B250** - патрон фрезерный / mill chuck;
- 2** - хвостовик по ГОСТ25827-93 исп.3/shank GOST25827-93 vers.3;
- 50** - размер конуса ISO50 / cone size ISO50;
- 100** - вылет инструмента от торца шпинделя 100 мм / distance from spindle face to tool face 100 mm;
- 42** - максимальный зажимаемый диаметр 42 мм / maximal clamping diameter 42 mm.



Технические требования к хвостовикам инструмента

с конусом 7:24

Technical requirement for tool shanks with cone 7:24

Материал:

стали марок 18ХГТ, 20ХН3А или 20Х по ГОСТ4543-71

Термообработка:

цементировать: h 0,8...1,2мм;
тврдость: 58...62 HRC (670 ± 40 HV30);
прочность на разрыв после цементации
min 800 N/mm².

Точность:

конус по ГОСТ19860-93 (DIN 254);
угол конуса: допуск по ГОСТ19860-93
(DIN 7178 часть 1; DIN 2080 часть 1);
предельные отклонения угла конуса
и предельные отклонения формы по
ГОСТ19860-93 (DIN 7160, DIN 7178);
шероховатость поверхности Ra 0,4 мкм.

Material:

alloy steel 18ХГТ, 20ХН3А or 20Х
GOST4543-71


Heat treatment:

cemented: h 0,8...1,2 mm;
hardness: 58...62 HRC (670 ± 40 HV30);
breaking strength after sementation min
800 N/mm²

Accuracy:

cone GOST19860-93 (DIN 254);
corner of a cone: tolerance according
GOST 19860-93 (DIN 7178 part 1; DIN
2080 part 1);
maximum deviations of a cone corner
and maximum deviations of the form
according GOST19860-93 (DIN 7160,
DIN 7178);
roughness surface Ra 0,4.

AT3



Предельные отклонения угла конуса
Maximums deviations a cone corner

K	Lp	AT 3
ISO 30	48	0,002
ISO 40	56	0,003
ISO 45	65	0,003
ISO 50	830,004	0,004
ISO 60	1020,005	0,005

Предельные отклонения формы
Maximums deviations of a form

K	AT 3
ISO 30	0,0006
ISO 40	0,0008
ISO 45	0,0008
ISO 50	0,0010
ISO 60	0,0012

K	AT 3
ISO 30	0,0006
ISO 40	0,0006
ISO 45	0,0008
ISO 50	0,0008
ISO 60	0,0008

Конусы 7:24 (ДОПУСКИ) ГОСТ 19860-93

Предельные отклонения указаны для
разности номинальных диаметров ($d_c - d_d$),
относящихся к номинальной конусности.
Отклонения угла конуса от номинального
располагать в «плюс».


Cones 7:24 (TOLERANCE) GOST 19860-93

Maximum deviations are specified for a
difference of nominal diameters ($d_c - d_d$), for
nominal conely.
Deviation of corner cone from nominal, placed
to "plus".

7



Основные размеры хвостовиков ГОСТ 25827-93 исп.3
Basic shanks dimensions GOST 25827-93, vers.3



K ISO	D	D ₁ ±0,15	D ₂ -0,5	D ₃ h8	D ₄ max	d a10(a11)	d ₁ H7
30	31,75	50	46	55,07	44	17,4	13
40	44,45	63	58	69,34	55	25,3	17
45	57,15	80	74	87,61	68	32,4	21
50	69,85	100	94	107,61	85	39,6	25

K ISO	d ₂ 6H	d ₃ js5	L h11	I	I ₁	I ₂ +0,5	I ₃ min	I ₄ min
30	M12	4	68,4	3	48,4	5,5	24	34
40	M16	5	93,4	5	65,4	8,2	32	43
45	M20	6	106,8	6	82,8	10,0	40	53
50	M24	6	126,8	8	101,8	11,5	47	62

K ISO	I ₅ ±0,1	I ₆ min	I ₇ -0,3	y ±0,1	a ±0,1	b H12	c	E/2 -0,4
30	8	8	15,5	1,6	5,6	16,1	0,2	16,2
40	10	10	18,5	1,6	6,6	16,1	0,4	22,5
45	12	13	24,0	3,2	9,2	19,3	0,6	29,0
50	12	16	30,0	3,2	9,2	25,7	0,6	35,3




K ISO	D ISO	D ₁	D ₂ max	d a10	d ₁ H7	d ₂ 6H	L h12	I	I ₁
30	31.75	50.0	36	17.4	13	M12	68.4	3	48.4
40	44.45	63.0	50	25.3	17	M16	93.4	5	65.4
45	57.15	80.0	68	32.4	21	M20	106.8	6	82.8
50	69.85	97.5	78	39.6	25	M24	126.8	8	101.8

K ISO	I ₂ +0,5	I ₃ min	I ₄ min	I ₅ min	I ₆ min	a ±0,2	b H12	t _{0,2}
30	5.5	24	34	8	9	1.6	16.1	16.2
40	8.2	32	43	10	11	1.6	16.1	22.5
45	10.0	40	53	12	13	3.2	19.3	29.0
50	11.5	47	62	12	16	3.2	25.7	35.3

Для хвостовика ISO 40



Конус Морзе DIN228 Morse taper DIN228



Конус Морзе/ Morse	a	b	d1	d2	d4	d6	d7	d8	d9
0	3	3,9	9,045	9,2	6	6	-	-	-
1	3,5	5,2	12,065	12,2	9	8,7	8,5	6,4	M6
2	5	6,3	17,780	18	14	13,5	13,2	10,5	M10
3	5	7,9	23,825	24,1	19	18,5	16	13	M12
4	6,5	11,9	31,267	31,6	25	24,5	21,5	17	M16
5	6,5	15,9	44,399	44,7	35,7	35,7	26	21	M20
6	8	19	63,348	63,8	51	51	32	25	M24


Конус Морзе/ Morse	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	r2	a\2
0	50	4	-	-	-	56,5	10,5	4	1°29'27"
1	53,5	5	16	22	4	62	13,5	5	1°25'43"
2	64	5	24	31,5	5	75	16	6	1°25'50"
3	81	7	24	33,5	5,5	94	20	7	1°26'16"
4	102,5	9	32	42,5	8,2	117,5	24	8	1°29'15"
5	129,5	10	40	52,5	10	149,5	29	10	1°30'26"
6	182	16	47	61,5	11,5	210	40	13	1°29'36"

материал: легированная сталь;
цементировать h 0,7 мм;
закалка с прецизионной шлифовкой;
твёрдость HRC 56..60.

manufactured with Chrome Manganese steel;
carburized with depth of case 0,7 mm;
hardened and precision ground;
hardness HRC 56..60.



Примеры нестандартных хвостовиков
The samples of special shanks



7

Хвостовик К5.45

цементировать: $h = 0,8 \dots 1,2$ мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;

H14, h14, $\pm t_2/2$;


покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме резьбовых поверхностей.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Станок: МЗКРС



Примеры нестандартных хвостовиков The samples of special shanks



7

Хвостовик К5

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC;

*1 конус прошлифовать по калибру 4°58'57''. Прилегание по калибру на краску не менее 80%;

H14, h14, $\pm t_2/2$;


покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: М3КРС.



Примеры нестандартных хвостовиков
The samples of special shanks



7

Хвостовик МС.9

цементировать: h_0 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC кроме резьбовых поверхностей;
 $H14$, $h14$, $\pm t_2/2$;


покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: Horison, Olivetti.



Примеры нестандартных хвостовиков The samples of special shanks



7

Хвостовик Н.40

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;

** размеры согласовать со СБ черт. (длина со штревелем - данные заказчика);


H14, h14, $\pm t_2/2$;

покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.



Примеры нестандартных хвостовиков
The samples of special shanks



Хвостовик CAM 5

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;
 $H14$, $h14$, $\pm t_2/2$;

*размеры для справок;

*¹размеры до оси отв. 20 мм;

*²размеры при D более 69 мм;


покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;
 комплектуется штревелем Р50.035.24-CAM 5.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71


Станок: CAM 5-850



Примеры нестандартных хвостовиков The samples of special shanks



Б



7

Хвостовик СП.50

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC кроме резьбовых поверхностей;

H14, h14, $\pm t_2/2$;

*размеры для справок;

покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: ФП - 17СМН5.



Для заметок
Notes



Для заметок
Notes



Для заметок
Notes



Для заметок
Notes

Корпорация ПУМОРИ

**ООО«Уральский завод
инструментальных систем»**
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
тел./факс: (343) 251-98-81, 251-98-84
e-mail: instrument@pumori.ru
www.uzis66.ru

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
Главный офис:
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
тел./факс: (343) 365-86-61
e-mail: pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

Региональное представительство:
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56
тел./факс: (495) 228-64-65, 228-64-63
e-mail: pumori-moscow@mail.ru

ООО «Урал-инструмент-Пумори»
г. Пермь, ул. Инженерная, 14
тел./факс: (342) 265-92-74, 265-45-18
e-mail: info@uipumori.ru

ООО «Техтрейд»
Главный офис:
г. Екатеринбург,
ул. Готвальда 12.2
тел./факс (343) 311-08-30, 311-08-31
e-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su

ООО «Пумори-северо-запад»
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, корпус 2, литер А,
Бизнес - Центр «Марвэл»
тел./факс: (812) 412-11-57, 622-05-46, 622-05-47
e-mail: pnw@pumori.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

